



EXPERT EU DC Inverter

Серия EXPERT EU DC Inverter — это современные инверторные сплит-системы с элегантным дизайном и высоким классом энергоэффективности A+ по европейским стандартам (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER у моделей мощностью 10 kBTU/h и 13 kBTU/h составляет 5,6, у моделей 18 kBTU/h и 24 kBTU/h — 6,1). Внутренние блоки сплит-системы оснащены мощными 7-скоростным вентилятором, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока так же существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.

Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Кондиционеры ос-

нащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.

MIRAGE-дисплей, расположенный на передней панели, легко отключается с пульта ДУ.

Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU DC Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.

Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля.



Энергоэффективность
класса A+



Технологии
DC Inverter



ULTRA Hi Density фильтр



Negative Ion и
фотокаталитический
фильтры*



Низкий уровень шума –
от 24 дБ(А)



Встроенный ионизатор
воздуха*



Функция 4D AUTO-Air



Работа на обогрев при
низких температурах
наружного воздуха до -15°C



Индикация утечки
хладагента



MIRAGE-дисплей



7 скоростей вентилятора
внутреннего блока



Режим SMART



Дежурный
обогрев +8°C



Двойная шумоизоляция
компрессора



Озонабезопасный
хладагент R410A

* Для 18k и 24k — опция



Модель	AS-10UR4SYDTD17	AS-13UR4SYDTD17	AS-18UW4SXATD077*	AS-24UW4SDBTD107*
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	A / 3,39	3,28 / A	A / 3,40
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)	A+ / 5,6	A+ / 5,6	A++ / 6,1
	Производительность, кВт	2,80 (1,60-2,90)	3,75 (1,60-3,85)	5,60 (2,10-5,80)
	Потребляемая мощность, кВт	0,826 (0,47-0,85)	1,143 (0,48-1,17)	1,647 (0,61-1,70)
	Рабочий ток, А	3,75	5,19	7,48
Обогрев	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха	-10°C ... +43°C		
	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	A / 3,72	3,67 / A	A / 3,88
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP)	A / 3,8	A / 3,8	A+ / 4,0
	Производительность, кВт	2,80 (1,60-3,20)	3,85 (1,60-4,00)	5,80 (2,00-6,00)
	Потребляемая мощность, кВт	0,753 (0,43-0,86)	1,049 (0,43-1,08)	1,495 (0,51-1,54)
	Рабочий ток, А	3,72	4,76	6,79
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха	-15°C ... +24°C		
	Осушение, л/ч	0,9	1,2	2,0
	Уровень шума, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), дБ(А)	23/30/32/35/37/38/40	23/32,5/34/35,5/37/38,5/40	31,5/35,5/38/40/42/44/45,5
	Уровень шума, внешний блок, дБ(А)	50	52	55
	Расход воздуха, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), м³/ч	300/380/400/440/510/550/610	300/400/440/510/550/580/650	500/630/680/750/820/900/1000
	Напряжение электропитания	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
	Заводская заправка хладагента R410A, г	650	830	1360
	Дополнительная заправка хладагента, г/м	20	20	20
	Максимальный потребляемый ток, А	7,5	8,0	12,3
	Степень защиты, вн./внешн.	IPX0/IPX4		
	Класс защиты, вн./внешн.	CLASS I/CLASS I		
	Компрессор	GMCC	GMCC	GMCC
	Размеры внутреннего блока (ДхВхГ), мм	780x270x202	780x270x202	960x315x230
	Размеры упаковки внутреннего блока (ДхВхГ), мм	830x335x260	830x335x260	1022x380x302
	Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг	8 / 9,5	8 / 9,5	12 / 14
	Размеры внешнего блока (ДхВхГ), мм	660x482x240	660x482x240	810x585x280
	Размеры упаковки внешнего блока (ДхВхГ), мм	780x530x315	780x530x315	940x630x385
	Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг	22 / 24	23 / 25	34 / 39
	Сторона подключения (внутренний блок / внешний блок)	внутренний блок	внутренний блок	внешний блок
	Максимальная длина трассы, м	15	15	30
	Максимальный перепад высот, м	7	7	15

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE

Бытовые сплит-системы инверторного типа



Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter



Мульти сплит-системы



VRF-системы и центральное кондиционирование



Очистители воздуха



Контактная информация

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.