




IVR-L 65/12-1 Tc

Промышленный пылесос IVR-L 65/12-1 Tc – компактный аппарат начального уровня для сбора жидкостей и/или стружки в металлообрабатывающих цехах, оснащенный откидным шасси.



1 Превосходная мобильность

- Компактность в сочетании с высокой прочностью материалов обеспечивает простоту перемещения и решение широкого спектра задач уборки.

2 Долговечность

- Высококачественные материалы и их надежное сварное соединение гарантируют долгий срок службы аппарата.
- Маслостойкий сетевой кабель, входящий в стандартную комплектацию, также способствует длительной бесперебойной работе.

3 Поплавковый прерыватель воздушного потока

- Шарообразный поплавок, установленный в головке пылесоса, прерывает поток всасываемого воздуха при полном заполнении мусоросборника жидкостью.
- Поплавок выполняет функцию аварийного отключения. При повторном включении пылесоса фильтр должен быть сухим.

4 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.



IVR-L 65/12-1 Tc

- Откидное шасси
- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

№ для заказа	9.986-055.0
Штрих-код (EAN)	4054278029696
Параметры электросети	~ / В / Гц
Расход воздуха	л/с / м³/ч
Разрежение	мбар / кПа
Номин. диаметр соединения	НД 50
Номин. диаметр принадлежностей	НД 40




















Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Автомат. уровневый выключатель	■
■ Входит в комплект поставки	

IVR-L 65/12-1 Tc

9.986-055.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Плоские фильтры									
Плоский фильтр из полиэфирного нетканого материала, класс L, 0,25 м²	1	9.980-225.0						Диаметр 360 мм.	
Мелкоячеистые фильтры									
Тонкий фильтр из полиэтилена, 20 л	2	9.989-612.0						Подходит к корзине для стружки вместимостью 20 л. Для отделения мелкой металлической стружки от жидкостей.	
Корзины для сбора стружки									
Корзина из нержавеющей стали, Ø 400 мм, 20 л	3	9.980-852.0						С отверстиями диаметром 1,5 мм.	
Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора									
Устройство защиты от переполнения, Ø 435 мм	4	9.982-118.0						Из нержавеющей стали. Предотвращает переполнение мусоросборника.	
Прочие принадлежности									
Отбойная перегородка Ø 410 мм	5	9.984-119.0						Препятствует отбросу собираемого мусора в направлении фильтра.	
Адаптеры для принадлежностей									
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	6	9.989-603.0		DN 50				Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	7	9.989-601.0		DN 50				Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	8	9.989-602.0		DN 50				Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	9	9.989-604.0		DN 50				Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	
Сужающие / расширяющие переходники									
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	10	9.981-231.0		DN 50				Электропроводный. Стальной.	
Расширяющие адаптеры									
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 50	11	9.981-936.0		DN 40				Электропроводный. Стальной.	
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	12	9.981-921.0		DN 50					
Распределители									
Тройник DN 50 – DN 40	13	9.981-149.0		DN 50				Электропроводный. Стальной.	
Шланги из этилвинилацетата									
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	14	9.988-088.0		DN 40				Особенно легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора мелкой пыли любого рода и легких твердых веществ. Термостойкий (до 65 °С).	
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	15	9.988-089.0		DN 40					
Монтажные комплекты для шлангов									
Монтажный комплект для шланга DN 40	16	9.989-627.0		DN 40				Состоит из 2 соединителей, 2 хомутов и 2 манжет.	
Шланги из полиуретана									
Шланг PU DN40 3 м	17	9.989-617.0		DN 40				Прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора абразивных материалов, жидкостей и пыли. Термостойкий (до 80 °С).	
Шланг PU DN40 5 м	18	9.989-618.0		DN 40					
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	19	9.989-637.0		DN 40					

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

IVR-L 65/12-1 Tc

9.986-055.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Шланги из металла и полиуретана									
Шланг ME-PU DN40 3 m	20	9.989-621.0		DN 40				Особенно прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора материалов высокой абразивности и жидкостей. Термостойкий (до 110 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	21	9.989-622.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	22	9.989-640.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Рукоятки									
Рукоятка DN 40	23	9.977-679.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	24	9.977-678.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	25	9.989-036.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	26	9.988-111.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	27	9.989-544.0							<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	28	9.989-547.0							<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки									
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	29	9.977-525.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	30	9.977-531.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминевая, 1500 мм, DN 40	31	9.989-038.0		DN 40				Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминевая, 1500 мм, DN 50	32	9.989-035.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	33	9.989-039.0		DN 40				Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	34	9.988-114.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	35	9.989-552.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	36	9.989-553.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Стандартные насадки									
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	37	9.989-674.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	38	9.989-673.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	39	9.988-401.0		DN 40				Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	40	9.988-402.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	41	9.989-677.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	42	9.989-675.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	43	9.980-748.0		DN 40				Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	44	9.980-749.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

IVR-L 65/12-1 Tc

9.986-055.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Эластичные стандартные насадки								
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	45	9.981-420.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	46	9.981-421.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	47	9.981-429.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	48	9.981-430.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	49	9.989-683.0		DN 40			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	50	9.989-682.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	51	9.981-426.0		DN 50			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	52	9.989-664.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	53	9.987-612.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	54	9.989-684.0		DN 50			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	55	9.981-925.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	56	9.989-558.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	57	9.988-115.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая, 220 мм	58	9.981-923.0					К насадке для пола шириной 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	59	9.981-914.0					К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	60	9.981-915.0					К насадке для пола шириной 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	61	9.984-939.0					К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	62	9.980-764.0					К насадке для пола шириной 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 x 145 мм, DN 50	63	9.988-117.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 x 175 мм, DN 50	64	9.981-482.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 x 120 мм, DN 50	65	9.981-442.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 x 120 мм, DN 50	66	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

IVR-L 65/12-1 Tc

9.986-055.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Эластичные щелевые насадки								
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	67	9.988-403.0		DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 x 58 мм, DN 40	68	9.989-681.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 x 45 мм, DN 40	69	9.981-423.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 x 45 мм, DN 50	70	9.981-424.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 x 45 мм, DN 50	71	9.981-425.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей								
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	72	9.988-118.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	73	9.988-119.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	74	9.989-666.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	75	9.989-665.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадки для сбора жидкостей								
Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50	76	9.981-427.0		DN 50			Подходит для сбора больших объемов жидкостей из поддонов, сборных резервуаров и т. п.	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки отверстий								
Насадка для очистки отверстий, DN 40	77	9.989-671.0		DN 40			Для очистки глухих отверстий.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	78	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	79	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	80	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартные щеточные насадки								
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	81	9.981-431.0		DN 40			Плоская щеточная насадка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	82	9.981-432.0		DN 50			Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки-кисти								
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	83	9.989-609.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	84	9.989-608.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетки для чистки поверхностей								
Щеточная насадка для чистки поверхностей, полипропиленовая, 24 мм, DN 40	85	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	86	9.981-911.0		DN 40			Щетка шириной 300 мм, отклоненная на 45°, с фиксирующим винтом, с щетиной из конского волоса.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	87	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

IVR-L 65/12-1 Tc

9.986-055.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Предварительные сепараторы								
Предварительный сепаратор Tc Ор, для жидкостей, 125 л, DN 70	88	9.989-686.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Крышки предварительных сепараторов								
Крышка предварительного сепаратора Ор, для жидкостей, Ø 517 мм, DN 70	89	9.981-666.0		DN 70			Для бака диаметром 517 мм.	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора Ор, для жидкостей, Ø 575 мм, DN 70	90	9.981-662.0		DN 70			Для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 517 мм, DN 70	91	9.981-665.0		DN 70			Для бака диаметром 517 мм.	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 575 мм, DN 70	92	9.981-661.0		DN 70			Для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор, 200 л	93	9.989-685.0					Стандартная бочка (по стандарту ISO 15750-2).	<input type="checkbox"/>
Для сбора жидкостей								
Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 40	94	9.989-660.0		DN 40			Шланг из полиуретана, 3 м (9.989-617.0); рукоятка (9.977-679.0); удлинительная трубка (9.977-525.0); насадка для пола (9.989-683.0); щелевая насадка (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 50	95	9.989-661.0		DN 50			Шланг из полиуретана, 3 м (9.989-619.0); рукоятка (9.977-678.0); удлинительная трубка (9.977-531.0); насадка для пола (9.989-664.0); щелевая насадка (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Для сбора жидкостей и стружки								
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 40	96	9.989-657.0		DN 40			Шланг из металла и полиуретана, 3 м (9.989-621.0); рукоятка (9.977-679.0); удлинительная трубка (9.977-525.0); насадка для пола (9.989-683.0); стандартная насадка (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 50	97	9.989-658.0		DN 50			Шланг из металла и полиуретана, 3 м (9.989-623.0); рукоятка (9.977-678.0); удлинительная трубка (9.977-531.0); насадка для пола (9.989-664.0); насадка для чистки поверхностей (9.988-119.0); стандартная насадка (9.989-673.0).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.