




# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>Артикул</b>
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК TIFÓN ИЗ ABS	AA25050
<b>ОПИСАНИЕ</b>	
<p>ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОЧНОГО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ABS</p> <p>ФИЛЬТР HEPA H14; БОЛЬШОЙ РАЗМЕР И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ</p> <p>АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИСПАРЕНИЕ СОБРАННОЙ ВОДЫ</p> <p>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ</p> <p>ЕСЛИ ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ &gt;25°C: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (ТЕПЛО)</p> <p>СВЕТОВОЙ ДИСПЛЕЙ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ О НЕИСПРАВНОСТЯХ</p> <p>КОМПАКТНОСТЬ, ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ, СКОРОСТЬ ВОЗДУХА 540 км/ч</p>	
	<b>КОД EAN</b>
	8427950350566

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>НЕТТО</b> (без упаковки)	<b>РАЗМЕРЫ (мм)</b>	ВЫСОТА: 540	ШИРИНА: 320	ГЛУБИНА: 180
	<b>ВЕС (кг)</b>	7,215		
<b>БРУТТО</b> (с упаковкой)	<b>РАЗМЕРЫ (мм)</b>	ВЫСОТА: 605	ШИРИНА: 380	ГЛУБИНА: 270
	<b>ВЕС (кг)</b>	8,485		
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ABS +PC+ PBT V0			
<b>ЦВЕТ / ОТДЕЛКА</b>	БЕЛЫЙ			
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	НАПРЯЖЕНИЕ: 220 – 240 В	*СКОРОСТЬ ВОЗДУХА: 540 км/ЧАС		
	ЧАСТОТА: 50 – 60 Гц	ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОТОК: 220 м <sup>3</sup> /ЧАС		
	ПОТРЕБЛЕНИЕ: 5,2 А – 7,5 А	*ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ: 65,6 ДБА		
	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 1000 Вт	ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: 40 °С		
	МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУХА: 500 Вт	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: КЛАСС II		
	МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ИСПАРИТЕЛЯ: 50 Вт	СЕРТИФИКАТЫ: GS – CE – SGS		
	ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 1550 Вт	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP21		
	ДВИГАТЕЛЬ, об/мин: 30 000	ТИП ДВИГАТЕЛЯ: Универсальный двигатель		
<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b>	ВРЕМЯ СУШКИ: 10 секунд			
<b>УПАКОВКА</b>	УПАКОВКИ ПО 1 ШТ.	<b>Одобрено:</b> Отдел качества		
		<b>ДАТА:</b> 27/10/2017		

\*Звуковое давление измерено на расстоянии 2 метра в свободном поле

\*Скорость воздуха измерена анемометром у выходного отверстия

Испытания проведены в соответствии с нормой UNE в лаборатории Политехнического университета Валенсии