

RZQ-C Мульти-сплит система (2-, 3-, 4-блочная конфигурация. Трехфазные)

INVERTER



SkyAir



Модернизация
R22/R407C

- › Повторное использование существующего трубопровода R22 или R407C.
- › Рабочий диапазон до -15°C в режиме нагрева.
- › Стандартный тихий ночной режим.
- › Максимальная длина трубопровода до 100 м.
- › Максимальный перепад высот составляет 30 м.



	FCQG-F				FFQ-C		FBQ-C8					FHQ-C				FUQ-C			FAQ-C			FDQ-C
	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125		50	60	71	100	125	71	100	125	71	100	125
RZQ200C	4	3	3	2		4	3	4	3	3	2	4	3	3	2		3	2		3	2	
RZQ250C		4			2		4		4		2		2			2			2			2



ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ				RZQ200C		RZQ250C	
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Габариты	Блок	В x Ш x Г	мм	1680 x 930 x 765			
Масса	Блок		кг	183		184	
Расход воздуха	Охлаждение	Ном.	м³/мин			171	
	Нагрев	Ном.	м³/мин			171	
Внешн. стат. давление вент.	Макс.		Па			78	
Уровень шума	Ном.		дБ(А)			78	
Уровень звукового давления	Ном.		дБ(А)			57	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	Нар. воздух	Мин.-Макс.	°CDB		-5,0~46,0	
	Нагрев	Нар. воздух	Мин.-Макс.	°CWB		-15,0~-15,0	
Хладагент	Тип/Потенциал	глобального потепления (GWP)				R410A/1,975	
Трубопровод хладагента	Длина трассы	Нар.-Внутр.	Макс.	м		100	
	Перепад высот	Внутр.-Нар.	Макс.	м		-	
Электропитание	Фаза/ Частота/ Напряжение			Гц/В		3N~ / 50 / 380-415	
Ток при 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			А		20	

* Информация о характеристиках внутренних блоков приведена на страницах с информацией о данных блоках в составе кондиционеров линеек Split и SkyAir