

Pando

integral**cooking**

Acceso Directo

Presentación

Campanas de Pared

Campanas de Isla

Campanas de Techo

Campanas de Integración

Información Técnica

CAMPANAS DECORATIVAS
DECORATIVE COOKER HOODS

Collection
2023



Pando

integral*cooking*

CAMPANAS DECORATIVAS DECORATIVE COOKER HOODS

CALIDAD CERTIFICADA



Acceso PDF Tarifas
Price list access

(*) El uso de la certificación y de la marca es exclusivo para los modelos marcados con este símbolo en su etiqueta identificativa.
The use of the certification and the brand is exclusive for the models marked with this symbol on their identification tag.

**CREA TU
ESPACIO DE
CONFORT**



**CREATE
YOUR COMFORT
SPACE**

CALIDAD | DISEÑO | INNOVACIÓN | ECO-EFICIENCIA

Después de más de 40 años en el mercado, para nosotros el lanzamiento de un nuevo catálogo de productos sigue siendo un reto en el que demostrar que somos capaces de superarnos y sorprender a nuestros clientes una vez más.

Pando es, y quiere seguir siendo, una empresa que se distingue por la CALIDAD, el DISEÑO y la INNOVACIÓN. Una marca con un fuerte compromiso con sus orígenes y con la necesidad de aumentar el prestigio que ha conseguido gracias al trabajo de todo el equipo que la empuja.



QUALITY | DESIGN | INNOVATION | ECO-EFFICIENCY

After more than 40 years in the market, the launch of a new catalogue still remains a challenge to us to prove that we are still able to do even better and excite our customers once more.

Pando is and will continue to be a company that stands out for QUALITY, DESIGN and INNOVATION. A brand with a strong commitment to its origins and the aspiration to increase the performance of its products and the satisfaction of its clients is the driving force of its whole team.

CREA Y DIMENSIONA TU IDEA



FABRICACIÓN PROPIA FABRICACIÓN A MEDIDA DISEÑOS DE VANGUARDIA

Solo un artesano como Pando puede hacer que cada diseño tenga una sensibilidad especial. Nuestra fabricación marca la diferencia en un mercado cada vez más igual y lineal, con productos que además de su atractivo diseño aportan confort, luz y color.

OWN FABRICATION BESPOKE COOKER HOODS VANGUARD DESIGNS

Only real craftsmen, like Pando, can make each, design achieves a special sensitivity. Our manufacturing process sets the difference within a market that every day becomes more alike and uniform, by introducing products, that apart of their attractive design, also provide comfort, light and colour.



**CREATE
AND SIZE
YOUR IDEA**

CREA, PERSONALIZA
Y DA COLOR A
TUS **DISEÑOS**








CREATE &
CUSTOMIZE
YOUR **DESIGNS**

NUEVOS MATERIALES NUEVOS COLORES NUEVOS DISEÑOS

Una propuesta muy personal al acabado de la campana.

La posibilidad de elegir un “color a la carta” o bien una textura explícita y acorde con el entorno de la cocina, o elegir materiales nobles con base de acero inoxidable de primera calidad y aplicar cobre o latón/dorado y así acercarte a lo más innovador y Vintage, es posible con esta colección.

Tu cocina es única y este será el toque especial y personal, que hará distinguirse del resto.



NEW MATERIALS NEW COLOURS NEW DESIGNS

The opportunity to add a highly personal touch to the finish of your cooker hood. Choose a ‘bespoke’ colour or a particular texture to fit the surroundings of your kitchen, you could even choose copper or gold finishes on our top-quality stainless steel to achieve a chic or vintage look.

All options are possible with this collection.

Your kitchen is unique and this could be that special personal touch to make your kitchen stand out from the rest.

ECO RESPONSABILIDAD PANDO



ECO-EFICIENCIA



SOSTENIBILIDAD



CUIDADO DEL
ENTORNO

PANDO
ECO
RESPONSIBILITY



**SISTEMAS ECO RESPONSABLES
PENSADOS PARA EL MÍNIMO CONSUMO,
EL MÁXIMO CONFORT Y MÁXIMAS PRESTACIONES**

Pando refuerza su compromiso con sus clientes y con el medio ambiente con nuevas líneas de sistemas de altas prestaciones y mínimo consumo.

**SYSTEMS TO REDUCE
ENERGY CONSUMPTION AND
TO MAXIMIZE PERFORMANCE**

Pando reinforces its commitment to its customers and the environment with new high-performance systems and minimum power usage.

DOBLE SISTEMA DE FACIL INSTALACIÓN

CAMPANAS DE TECHO PANDO



**DOUBLE EASY
INSTALLATION
SYSTEM**
FOR PANDO CEILING HOODS



VER VÍDEOS DEL SISTEMA ADS
SEE VIDEOS OF THE ADS SYSTEM

Sistema de instalación con varillas roscadas.

Este es el sistema más tradicional para el montaje de las campanas de techo. Previamente debemos instalar las varillas al techo ajustando la altura deseada.

La instalación es tan sencilla como introducir las varillas por los orificios.

Fitting System using rods.

This one is the most traditional fitting system for ceiling units. Just before lifting up the unit the rods must be fixed to the concrete adjusting the right height. Installation is as simple as introducing the rods through the hood side corner holes.



Sistema de instalación con grapas directamente a falso techo

La zona de anclaje, se deberá reforzar previamente en relación al peso de la campana de techo a instalar.

Fitting System using fixing metal clamps directly into the false ceiling

The gripping area previously needs to be reinforced based on ceiling hood weight to be installed.



Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.

Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.




Cambio del sentido de la apertura de la puerta inferior

Gracias a este sistema, podremos cambiar el sentido de apertura de la puerta inferior dependiendo de la orientación que nos sea más favorable en el momento de su instalación.

Change of door opening direction

By using this system we can change the door opening direction during the installation according to our needs.



SISTEMAS DE
FÁCIL INSTALACIÓN

SYSTEMS FOR
EASY INSTALLATION

Campanas de Pared

NUEVO SISTEMA CON AJUSTE DE
FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO

Wall cooker hoods

NEW SYSTEM FOR ULTRA FAST AND
EASY INSTALLATION

S.E.C. System® PLUS

V.1050 ECO

Campanas de Integración

MÁXIMA PROTECCIÓN DEL MUEBLE

Built in Hoods

CABINET PROTECTION.

Modelos/Models TIM-2, TIX

Campanas sobre encimera

PERMITE APROVECHAR EL ESPACIO AL MÁXIMO

Worktop cooker hoods


ENSURES OPTIMAL USE OF SPACE

REGULABLE HORIZONTAL Y VERTICALMENTE

Nuevo sistema de anclaje a pared que nos permite una fijación regulable y rápida de la campana y así adaptarse al máximo a las necesidades de la instalación.

ADJUSTABLE HORIZONTALLY AND VERTICALLY

New wall clamping system providing an adjustable and fast fixing of the hood.



PROTECCIÓN DEL MUEBLE

ADAPTABILIDAD

Fácil instalación y montaje gracias a no tener que recortar el mueble. También se adapta al fondo del mueble para su completa integración.

TUBO EMBELLECEDOR

Protección total del motor y de la parte electrónica, permitiendo también aprovechar al máximo el almacenamiento del mueble.


CABINET PROTECTION

ADAPTABILITY

Easy installation and fitting with out the need to cut the furniture. Also adaptable to cabinet depth to allow precise fitting.

CHIMNEY EXTENSION

Designed to Offer total protection for the motor and electronics while maximising interior cabinet space.




APROVECHAMIENTO TOTAL DEL ESPACIO INTERIOR

Diseño único de la conducción de humos que permite aprovechar al máximo el espacio útil del mueble para incorporar cajones con fondo de 500 mm.

FULL USE OF THE INTERIOR SPACE

Unique design of smoke extraction offering best-in-class use of the available space in the furniture to allow that 500 mm deep drawers can be installed.



ESTRUCTURAS Y
FORMAS QUE DISPONEN
DE ALTA TECNOLOGÍA,
PARA DISFRUTAR AL
MÁXIMO DE SU COCINA.

outside

OPTIMAL STRUCTURE
AND SHAPES ALONG WITH
BEST OF TECHNOLOGIES
FOR YOU TO ENJOY
AN OUTSTANDING
DECORATIVE COOKER
HOOD.

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECHNOLOGY



1

ADAPTABILIDAD
SOMOS FABRICANTES

ADAPTABILITY
WE ARE MANUFACTURERS

2

INNOVACIÓN
AirLink by Pando

INNOVATION
AirLink by Pando

3

ILUMINACIÓN
SISTEMA PANDO LED

LIGHTING
PANDO LED SYSTEM

4

**SOLUCIONES DE
AIRE FILTRADO**
SISTEMAS RECIRCULACIÓN

**SOLUTIONS FOR
FILTERING OF AIR**
RECIRCULATION SYSTEMS

5

**CONFORT Y
SILENCIO**

**COMFORT
& SILENCE**

6

**WI-FI
PANDO APP**

**WI-FI
PANDO APP**



1

Nuestra experiencia y "Know How" nos permiten elaborar productos específicos para catálogo y para proyectos especiales, donde podremos elegir: MATERIAL, FORMA, DIMENSIÓN y COLOR.

Our experience and "know-how" allows us to offer bespoke solutions for catalogue and orientated to special projects, where it is possible to choose from: MATERIAL, SHAPE, SIZES and FINISH.

2

Sistema inteligente de interconexión entre campana y placa de inducción.

Smart intercom system between Ceiling hood and our cooktops.

3

Todos los sistemas de luz son mediante LED de Alta Eficiencia. Pando LED: Control de intensidad y temperatura de color.

All lighting systems are based on high efficiency LEDs. Pando LED: adjusting brightness and colour temperature.

4

Diferentes tipos de filtros, garantizan la máxima eficacia en la captación de grasas y aceites de cocción. Aluminio de Aleación Ligera, Inoxidables de hasta 9 capas, filtros profesionales de laberinto, filtros cerámicos, FCLR AE

Different types of filters guarantee a maximum efficiency in grease and cooking oils collection. Light Aluminium alloy, S/Steel filters up to 9 layers, professional baffled filters, and FCLR-AE.

5

Somos conscientes de lo importante que es el silencio para mantener un ambiente agradable y armónico en un hogar. Por este motivo, nuestros motores tienen una reducción sonora de hasta un 20%.

We are aware of how important it is to provide silence and to keep a pleasant as well as harmonic atmosphere at home, for this reason our motors include a noise reduction of up to 20%.

6

Conectividad total que permite gestionar tu campana desde el móvil a través de la APP Pando mediante Google Home y Alexa, controlando el motor, obteniendo información técnica, regulando la iluminación y el consumo de energía, así como las necesidades generales de mantenimiento.

Total connectivity that allows to manage your cooker hood from your mobile phone via the Pando APP e.g. for access with Google Home and Alexa, motor control, technical information, lighting and energy consumption, as well as overall maintenance needs.

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

AirLink

MÁS COMODIDAD

SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONAMIENTO
COMBINADO DE CAMPANA Y PLACA DE INDUCCIÓN.

MORE COMFORT

SMART CONTROL SYSTEM TO COMBINE COOKER HOOD
AND INDUCTION HOB FUNCTIONS.



- Conexión de la iluminación al conectar la placa.
- Puesta en marcha del motor al iniciar el ciclo de cocción de cualquier inductor.
- Aumento y disminución de la potencia del motor de la campana, en función de la exigencia de potencia que se ordene al inductor de la placa.
- Opción de control manual de todas las funciones de la campana.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

La campana y la inducción, deben instalarse en la misma línea de corriente.

Sistema Airlink únicamente para pedidos de campana y placa conjuntamente.

Sistema Airlink de venta exclusiva en estudios y tiendas de mueble de cocina.

La Campana y la Placa deben sincronizarse, por lo que deben ser totalmente compatibles. (Consulte qué Campanas y Placas permiten utilizar el sistema AirLink).

- Light turns on automatically when hob is connected.
- Motor starts automatically when cooking cycle begins on any part of the hob.
- Motor powers up or down, depending on the power level set on the cooktop.
- All hood functions can also be controlled manually.

SYSTEM RECOMENDATIONS

The hood and the induction hob must be installed using the same power line.

The Airlink system works only for hood-hob sets placed in the same purchase order.

The Airlink system is for sale exclusively in Design Studios and Kitchen retail Studios. Hood and Hob must be synchronized, so they ought to be compatible.

(Please check what hoods and hobs are compatible with this sytem).

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

Pando LED

LA ILUMINACIÓN
A TU GUSTO

CHOOSE YOUR
OWN LIGHT



SISTEMA DE PERSONALIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN LED

La iluminación por excelencia de última generación, con la que se pueden crear multitud de ambientes, con excelente ahorro energético. La iluminación de referencia en los productos Pando.

Atenuador electrónico que regula la energía que se suministra a la lámpara LED con el fin de variar la intensidad de luz que emite. Nos permite adecuar la luminosidad que emite la campana a nuestra necesidad del momento, desde un modo intenso de trabajo hasta uno tenue a modo ambiental, ahorrando consumo y energía.

CUSTOMIZED LED LIGHTING SYSTEM

Pando LED: the ultimate last-generation LED lighting, it can be used to create a multitude of individual atmospheres, with excellent energy-saving performance. The reference in lighting of Pando products.

Electronic LED lighting Dimming Device for energy emission and light regulation. This makes it possible to adapt intensity and color to any working light mood and energy saving level.

Candle light / Twilight / direct sun light / clear day / Pale Blue Sky.

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

SOLUCIONES DE AIRE FILTRADO

SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN


AIR FILTERING SOLUTIONS

RECIRCULATION SYSTEMS

CAMPANAS DE PARED E ISLA WALL & ISLAND COOKER HOODS

1.- Recirculación clásica en pared e islas
(salida por la rejilla del tubo de la campana)


Classic recirculation for wall and island
units (exit through the side grill in the HOOD
CHIMNEY)



CAMPANAS DE TECHO CEILING COOKER HOODS

2.- Sistema de Recirculación mediante
Filtros Cerámicos de Alta Eficiencia a través
de Difusor de techo o FCLR-AE


Recirculation system using high-efficiency
ceramic filters through a CEILING DIFUSSER.



CAMPANAS SOBRE ENCIMERA WORKTOP INTEGRATED COOKER HOODS


3.- Sistema de Recirculación mediante Filtros
Cerámicos de Alta Eficiencia a través de Difusor a
ZÓCALO o FCLR-AE

Recirculation system using high-efficiency ceramic
filters through a PLINTH DIFUSER.



Durabilidad de los filtros / Duration of the filters

Eficiencia y mantenimiento de los filtros de carbón activado Carbon Filters: Efficiency and Maintenance Chart




Tipo de filtro Filter type	% de factor de reducción de los olores Small reduction percentage factor	Durabilidad de los filtros Filter life	Lavables Washable	Reactivables Reactivatable
HEPA	99,9% Partículas+Olores / Particles+Odours	8 - 12 meses / months	NO	NO
FCA	40,8%	2 - 6 meses / months	NO	NO
FCLR AE (1)*	87,4%	2 años / years	SI / YES	SI / YES
FCCR AE (2)*	95,0%	3 años / years	NO	SI / YES

(1) Reactivación en horno a 90° durante 60 minutos
Reactivate in an oven at 90° for 60 minutes

(2) Reactivación en horno a 180° durante 90 minutos
Reactivate in an oven at 180° for 90 minutes

HEPA



High-Efficiency Particulate Air

Filtros HEPA (High-Efficiency Particulate Air, literalmente: "atrapador de partículas de alta eficiencia")

Máxima eficiencia de filtración. Están considerados los filtros con mayor eliminación de partículas suspendidas en el aire. Se calcula que pueden llegar a atrapar más del 99% de estas partículas de hasta 0,3 micrómetros de diámetro.

Su composición mediante el plegado de fibras de vidrio micrométricas entramadas en forma de red junto con la fusión de carbón activo de Alta Eficiencia, los hacen ideales para aquellas campanas con sistema de recirculación porque además de atrapar la concentración de las partículas suspendidas en el aire, es realmente eficaz capturando las partículas causantes de los malos olores garantizando un retorno de aire limpio a la cocina.

La vida útil de este tipo de filtros depende en gran medida de la frecuencia, el método y la intensidad de cocción. Por ello podemos asumir valores medios entre 8-12 meses de uso. Una vez pasado este plazo, se deberá reemplazar.

High-Efficiency Particulate Air


HEPA filters (High-Efficiency Particulate Air)

Maximum extraction efficiency. They are the most effective filters for the removal of particles suspended in the air. It is calculated that they can trap more than 99% of these particles down to 0.3 micrometres in diameter.

Their composition by means of the folding of micrometric glass fibres interwoven in the form of a net together with the fusion of High Efficiency active carbon, make them ideal for those hoods with a recirculation system because as well as trapping the concentration of particles suspended in the air, they are really effective at capturing the particles that cause bad smells, guaranteeing a return of clean air to the kitchen.

The service life of this type of filter depends to a large extent on the frequency, method and intensity of cooking. Therefore, we can only assume average values of 8-12 months of use. Once this period has elapsed, it must be replaced.

FCA



Filtros Carbón activado

Indicados para las campanas destinadas a la recirculación de los gases de cocción o bien con fines medioambientales. Su efectividad va ligada directamente a la tipología de cocinados que se realicen.

Activated carbon Filters

Suitable for recirculating cooking gases or also for environmental purposes. Their effectiveness is directly related to the kind of cooking done.

FCLR-AE



Filtro de Carbón Activado Lavables y Reactivables de ALTA EFICIENCIA

Muy superiores en funcionalidad a los FCA, estos nuevos filtros de ALTA EFICIENCIA (FCLR-AE) logran resultados excelentes en sistemas de recirculación. Además tienen la gran ventaja, gracias a su especial composición y fabricación, de permitir su lavado en lavavajillas y su posterior reactivación en horno. Su durabilidad puede incrementarse por encima de los 2 años, dependiendo también del tipo de cocción y mantenimiento.

HIGH-EFFICIENCY washable and reactivated carbon filters

Far superior in performance vs the FCA system, these new HIGH-EFFICIENCY CARBON FILTERS (FCLR-AE) provide excellent results. Thanks to their special material they also be dish-washed and reactivated in the oven.

They can last over 2 years, depending on the maintenance and type of cooking.

FCCR-AE



Filtro de Carbón Activado Cerámico Reactivable de ALTA EFICIENCIA

Aún mas eficaces que los FCLR-AE, son estos filtros de última generación CERÁMICOS de ALTA EFICIENCIA (FCCR) que logran mejores resultados de recirculación. Tienen la excelencia, debido a su específica construcción, de permitir su reactivación en múltiples ocasiones en el horno. Su durabilidad es enorme y supera con creces los 3 años. Es muy importante para ello un buen mantenimiento.

HIGH-EFFICIENCY reactivatable ceramic active carbon filter


Even more efficient than the FCLR-AE, these last-generation HIGH-EFFICIENCY CERAMIC filters (FCCR-AE) achieve enhanced results in recirculation. Their specific construction gives them the enormous advantage so they can be reactivated several times in the oven. They are extremely resistant and can easily last over 3 years. A fine maintenance is of key importance.

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY


SOLUCIONES DE AIRE PURO

SISTEMAS DE FILTROS



PURE AIR SOLUTIONS

PANDO FILTERS



FILTROS DE 9 CAPAS

Mayor absorción de grasas
Mayor velocidad de aspiración
Reducción de la sonoridad
Tamaño idóneo para su limpieza en el lavavajillas

FILTERS OF 9 LAYERS:

Higher grease absorption
Higher extraction airflow speed
Noise reduction
Ideal size for dishwasher cleaning



FILTROS DE ALUMINIO:

Realizados en aleación ligera, son esenciales para la captación de partículas grasas y la retención de las mismas. Su particular malla los hace especialmente útiles.

FILTROS INOXIDABLES:

Están fabricados idénticamente a los de aluminio pero además incorporan una cobertura en acero inoxidable que los protege y alarga la vida útil, al mismo tiempo que los embellece.

FILTROS DE LABERINTO O PROFESIONALES:

Realizados total y únicamente en acero inoxidable de primera calidad AISI 304, estos filtros están preparados para el duro trabajo y las altas prestaciones de retención de grasas. Su durabilidad es enorme, lo mismo que sus prestaciones totalmente profesionales.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE SATURACIÓN DE FILTROS

Sistema automático que informa de cuando es imprescindible la limpieza de los filtros, a través de una señal en la botonera de control.

ALUMINIUM FILTERS

Made of light alloy, these are essential to capture and retain fat particles. Their distinctive grille pattern makes them especially useful.

STAINLESS STEEL FILTERS

Made identically as the aluminium ones, but they additionally feature a stainless steel cover to protect them and extend their useful life, as well as making them look more attractive.

LABYRINTH OR PROFESSIONAL FILTERS

Made entirely in top-quality AISI 304 stainless steel, these filters are ready to work hard and display their good fat particle retention strategies. Enormously durable, their features are 100% professional.

AUTOMATIC FILTER SATURATION DETECTION

Automatic system warns you when filters need to be cleaned, via a signal on the control panel.

**DESARROLLAMOS
SISTEMAS DE
EXTRACCIÓN DE ALTO
RENDIMIENTO, CON EL
MÍNIMO CONSUMO.
TODAS LAS SOLUCIONES,
SOMOS ESPECIALISTAS.**

inside

**WE ARE EXPERTS:
HIGHEST EXTRACTION
LEVELS ON A MINIMUM
ENERGY CONSUMPTION**

1




Motores interiores / Internal motors



**Motores intermedios /
Duct-in-line remote motors**



Motores de tejado / Roof motors



Motores mural / Outdoor Wall Motors

1

**VERSATILIDAD
MOTORIZACIONES E
INSTALACIONES**

**VERSATILITY
MOTORIZATIONS
& INSTALLATION**

2

**EFICIENCIA
SEC System y
SEC PLUS de Pando**

**EFFICIENCY
SEC System and
SEC PLUS by Pando**

3

**AIRE LIMPIO
SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN Y
FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO**

**CLEAN AIR SOLUTIONS
RECIRCULATION SYSTEMS AND
ACTIVATED CARBON FILTERS**

4

**FACILIDAD
SISTEMAS DE FÁCIL MONTAJE**

**EASY INSTALLATION
EASY ASSEMBLING SYSTEMS**

5

**SEGURIDAD
SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DE SEGURIDAD**

**SAFETY
ELECTRONIC
SAFETY SYSTEMS**



1

Compuesta por 20 unidades diferentes de motores, más adicionalmente, los requeridos para proyectos especiales, con distintas opciones de instalación.

Composed of 20 different motor types, plus additionally, those required for special projects, with different options for its installation.

2

Nuevos sistemas que permiten máxima eficacia, mínimo consumo y máxima insonorización.

New systems allowing maximum efficiency, minimum energy consumption and maximum noise reduction.

3

Usamos distintos tipos de filtro de carbón activado que permiten una limpieza del aire de recirculación.

We use different types of activated carbon filters providing a best-in-class cleaning of recirculated air.

4

Sistemas de fácil montaje para todos los tipos de campanas: ADS QUICK FIX, I-FIX, SEC PLUS...

Easy assembling systems for all type of extractor hoods: ADS QUICK FIX, I-FIX, SEC PLUS...

5

Sistemas de seguridad de apagado automático y sistemas anti-atrapamiento

Automatic safety switch off systems and entrapment-free systems

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

SEC SYSTEM®

MÁS
CONFORT Y
EFICIENCIA

MORE
COMFORT &
EFFICIENCY

S.E.C. System®


Insonorización y fácil limpieza

Sistema de fácil limpieza

1. Blindaje interior a través de bandeja interna, acabada en acero inoxidable, para su fácil limpieza.
2. Rejilla interna protectora de doble acción.

Sistema de insonorización

3. Motores de última generación integrados en el chasis de la campana con doble turbina de gran diámetro, sustentada por eje central y doble silent-block.
4. Box de ubicación del motor aislado con espumado especial fonoabsorbente, ignífugo y anti-grasa.
5. Tubo flexible de 50cm con doble cámara, realizado en película de aluminio fonoabsorbente y micro-poro.



S.E.C. System® PLUS



V.1050 ECO

Todas las características del sistema S.E.C. System® y además:

6. Nuevo aislamiento especial fonoabsorbente
7. Nuevo box que mejora el rendimiento del motor
8. Nuevo sistema con ajuste de fijación ultrarrápido
9. Nuevos silent-block que amortiguan las vibraciones
10. Chasis reforzado y más rígido que garantiza mejor el sellado acústico
11. Nuevos alerones especiales aerodinámicos

All the features of the S.E.C. System® and:

6. New noise-deadening insulation
7. New box to improve motor performance
8. New system with ultra-rapid fixing adjustment
9. New silent block to reduce vibrations
10. Reinforced, more rigid chassis to ensure better noise containment
11. New special aerodynamic flaps



Nueva aerodinámica
New aerodynamic

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

MOTORES
DE GRAN
VERSATILIDAD

TIPOS DE MOTOR MOTORES ECO EFICIENTES

MÁXIMAS PRESTACIONES
MÍNIMO CONSUMO
EXCELENTE NIVEL SONORO

Pando tiene distintas soluciones en sistemas de motorización para adaptarse perfectamente a su proyecto y facilitar al máximo la instalación. Muchos de nuestros sistemas de motores incorporan sistemas ECO eficientes, de gran rendimiento y muy bajo nivel sonoro.

Versatilidad, adaptabilidad y máximo confort de uso.

MOTOR VERSIONS. ECO EFFICIENT MOTORS

MAXIMUM PERFORMANCE WITH
MINIMUM ENERGY CONSUMPTION
AND EXCELLENT SOUND LEVELS

Pando offer a choice of high-performance motor solutions, with easy installation so allowing you to perfectly adapt our products for ultimate performance.

Many of our motor systems feature ECO efficient devices, offering high performance at very low noise levels.

Versatility, adaptability and maximum convenience.

MOTORS
HIGH
VERSATILITY

Motores interiores Internal motors

Motores instalados dentro del cuerpo de la campana.
Muchas de las versiones incorporan sistemas ECO eficientes y de gran rendimiento y bajo nivel sonoro.
El sistema V.1050 proporciona una reducción sonora de hasta un 20%.
V.1130 ECO PLUS consigue hasta un 57% más de caudal y mejora de presión en conducto.

Motors fitted inside the hood casing.
Many of the versions feature ECO efficient systems offering high performance at very low noise levels.
The V.1050 system offers up to 20% noise reduction
The V.1130 ECO PLUS achieves up to 57% higher flow and improved pressure in the pipe

Motores intermedios Duct-in-line remote motor

Motores intermedios de colocación fuera del chasis de la campana. Pueden instalarse en falso techo o bajo cubierta. No pueden instalarse a la intemperie.
Gran capacidad de extracción sin ruido.

INCLUIDO

Las unidades con motorizaciones V.2450 y V.3000 Intermedio Exterior incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

Duct-in-line remote motors fitted separately from the hood chassis.
They can be mounted on a false ceiling or under the roof. They cannot be installed outdoors. High extraction capacity and without noise.

INCLUIDO

The models with the V.2450 and V.3000 duct-in-line remote motor comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

Motores de tejado Roof motors

Motores para su colocación en tejado. Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo. Gran capacidad de extracción sin ruido.

INCLUIDO

Las unidades con motorizaciones V.2350 y V.3300 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

Motors for mounting on the roof top of the house. Suitable for all weathers.
High extraction capacity with no noise.

INCLUIDO

The models with the V.2350 and V.3300 Roof motor system, comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

Motores mural Wall motors

Motores para su colocación adosados al muro exterior de la casa.
Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo.
Gran capacidad de extracción sin ruido.

Motors for mounting on the outside wall of the house.
Suitable for all weathers.
High extraction capacity with no noise.

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

SISTEMAS DE CONTROL
**FACILIDAD
DE USO**

**CONTROL, DISEÑO Y
FUNCIONALIDAD**

Botonera Electrónica
Electronic button panel

CONTROL PANELS
EASY-TO-USE

**CONTROL, DESIGN
AND FUNCTIONALITY**



Touch Control

BOTONERAS ELECTRÓNICAS Y TOUCH CONTROL

Botoneras de control que incorporan nuestros equipos, en función de la dotación de cada modelo, para la selección de la velocidad, iluminación etc.
Con apagado automático de seguridad.

FUNCIONALIDAD LAST-TIME

Sistema de apagado automático, que incorporan una amplia gama de modelos. Al pulsar esta función la campana se para automáticamente pasado unos minutos después de su uso, para garantizar la total extracción de los humos del conducto de salida.



Botonera de encastre a pared para camapanas de techo
Button panel for wall inset mounting

MANDO A DISTANCIA

Sistema de control remoto de los controles de la campana. Se incorpora de serie en todos los modelos de Techo y es opcional en muchos otros equipos.
Con apagado automático de seguridad.

BOTONERA DE ENCASTRE A PARED

Ahora todas las campanas de techo pueden incorporar de forma opcional, una botonera de control de la campana encastrada a pared. El sistema incorpora de serie un cableado máximo de 10 m.
(*) Excepto E-237



Mando a distancia Touch Control
Remote Touch Control

ELECTRONIC BUTTON PANELS AND TOUCH CONTROL

The control panels featured on our units, depending on the characteristics of each model, can be used to control the speed, lighting etc.
It includes an automatic safety stop.

LAST-TIME FUNCTION

An automatic stop system available on a wide range of models. When this function is activated the hood stops automatically a few minutes after it is used, to ensure that any remaining fume is also extracted.

REMOTE TOUCH CONTROL

Remote control system for the hood functions. This is standard for all Ceiling models and optional for many others. It includes an automatic safety stop.

BUTTON PANEL FOR WALL INSET MOUNTING

All ceiling-mounted models can now benefit from a new optional feature: a control button panel for the hood set into the wall.
The system comes with up to 10 m of cabling as standard.
(*) Except E-237

	Longitud frontal de la campana Hood front length
	Incorpora sistema S.E.C. Sytem® Plus Features S.E.C. System®Plus
	Sistemas ecoeficientes en ahorro energético Eco-efficient systems for energy savings
	Campanas realizadas con Acero Inoxidable según norma AISI clasificación 304 Hoods manufactured with Stainless Steel in accordance with AISI standard classification 304
	Tipo de botonera: Touch, slider, electrónica, Type of control: Touch, slider, electronic
	Incorpora mando a distancia de serie Includes remote control as standard
	Función Last Time que permite dejar la campana en funcionamiento un tiempo establecido hasta su apagado automático. Last Time function with automatic Hood turn off.
	Tipo de material de los filtros Type of filter
	Filtros de carbón activado, filtros de carbón activado reactivables y Filtros HEPA Activated carbon filters
	Sistema con detección automática de saturación de filtros System with of filter saturation automatic detection
	Tipo de la iluminación principal, temperatura de color y iluminación de cortesía o ambiente. Temperatura de color de la iluminación principal. Type of main lighting and courtesy lighting
	Sistema de iluminación LED dimmable en intensidad y temperatura de la luz Dimmable LED lighting in temperature and intensity
	Iluminación regulable en intensidad Ajuste del color del LED 2700K a 6000K. Dimmable LED lighting in intensity LED color adjustment 2700K to 6000K.
	Sistema Inteligente de Seguridad de apagado automático (by Pando) Features smart automatic safety stop system (by Pando)
	Distancia recomendada entre la campana y la zona de cocción Recommended distance between cooker hood and cooktop
	Distancia recomendada entre la campana y la zona de cocción según esta sea de gas o inducción Recommended distance between cooker hood and cooktop depending on being gas or induction
	Nuevo sistema de fácil instalación de campanas de techo New hood gripping system making easier installing and fixing the hood into the recessed ceiling
	Sistema automático de funcionamiento del motor durante 10 min. cada hora, durante 5 o 24 h. Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 or 24 hours.
	Personalizable con todos los colores de la carta RAL Custom made on any colour from the RAL chart

ÍNDICE

INDEX

CAMPANAS DECORATIVAS
DECORATIVE COOKER HOODS

CAMPANAS DECORATIVAS DE PARED

DECORATIVE COOKER HOODS WALL



P-221
p.40

+ info



P-227
p.41

+ info



P-300
P-330
p.42

+ info



New Collection
P-401
p.44

+ info



P-417
p.46

+ info



P-725
p.48

+ info



P-730
p.50

+ info




P-732
p.52

+ info



P-745
p.54

+ info




New Collection
P-746
p.58

+ info



New Collection
P-823N
p.60

+ info



New Collection
P-825
p.62

+ info



P-826
p.64

+ info



P-827
p.66

+ info



P-842/6
P-842/11
p.68

+ info



New Collection
P-861
p.70

+ info



P-898
p.74

+ info



P-960
p.76

+ info



P-1001
p.78

+ info



P-2000
p.80

+ info



P-2000
Vintage
p.82

+ info



P-2010
p.84

+ info


CAMPANAS DECORATIVAS DE ISLA

DECORATIVE COOKER HOODS ISLAND



I-300
p.90

[+ info](#)



I-330
p.90

[+ info](#)



I-402
p.92

[+ info](#)



I-825
p.94

[+ info](#)




I-826
p.96

[+ info](#)



I-861
p.98

[+ info](#)



I-875
p.100

[+ info](#)



**I-897
Cristal
Glass**
p.102

[+ info](#)



I-898
p.104

[+ info](#)



I-960
p.108

[+ info](#)



I-1001
p.110

[+ info](#)



I-1300
p.112

[+ info](#)



**SKY
LOOP**
p.114

[+ info](#)



**SKY
LIGHT**
p.114

[+ info](#)

CAMPANAS DECORATIVAS DE TECHO

DECORATIVE COOKER HOODS CEILING



New Collection
E-201
p.120

+ info



E-217
p.122

+ info




New Collection
E-219
p.124

+ info



E-221
p.126

+ info



E-231
E-232
p.128

+ info



E-237
p.132

+ info



E-240
p.136

+ info



E-245
p.138

+ info




E-245
p.138

+ info




E-245
p.138

+ info



New Collection
E-250
p.140

+ info



New Collection
E-252
p.144

+ info



New Collection
E-265
p.146

+ info



New Collection
E-295
p.148

+ info



E-297
p.150

+ info



SKY RING
p.154

+ info

CAMPANAS DECORATIVAS DE INTEGRACIÓN

DECORATIVE COOKER HOODS INTEGRATION



E-390
E-391
p.158

+ info



New
Collection

E-392
E-393
p.162

+ info



E-320
p.166

+ info



New
Collection

E-350
p.168

+ info



EVO
p.173

+ info



PRO
p.174

+ info



NCR
p.176

+ info



New
Collection


GTI
p.178

+ info



GRV
p.180

+ info



NEO
p.181

+ info



TIB-2
p.182

+ info



TIM
p.183

+ info



TIM-2
p.184

+ info



New
Collection

TIX
p.186

+ info




**BGF
SEC
System**
p.188

+ info



PGF
p.189

+ info



GIM
p.190

+ info



GIT
p.192

+ info



ES
p.193

+ info



**IES
SEC
System**
p.194

+ info



**IES
SEC
System
Touch**
p.195

+ info



GR20
p.196

+ info



GR05
p.196

+ info



TIL-2
p.197

+ info

CAMPANAS DE PARED

WALL COOKER HOODS







Model. 90 cm

P-221

Inox
Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.730 ECS	Ø120	A	010081
70	V.730 ECS	Ø120	A	010082
90	V.730 ECS	Ø120	A	010083

Opcionales / Options

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210


Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

Modelo apto sólo para encimeras compactas de 60 o 70 cm de ancho.
Recommended for hobs up to 60 or 70 cm wide.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB



P-227^{Inox} Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.850	Ø150	A	001571
70	V.850	Ø150	A	001573
90	V.830	Ø120-Ø150	A	010706

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)


Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys




Acceso / Access WEB

P-300 Inox
Stainless Steel

P-330 Cristal - Touch Control
Glass - Touch control

**Fabricadas a medida.
Custom Made.**



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Motor

V.750

V.850

V.1050 eco SEC® PLUS

V.1250 eco

V.2200 eco

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco

V.2450 eco

V.3000 eco

Motor Exterio a muro / Remote motor - Wall Outdoor

V.1300

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco

V.3300 eco

Opcionales / Options

AirLink

Solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Requested This option in the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Bajo presupuesto
Activated carbon filters kit. On request

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Notas / Notes

P-330

Botonera TOUCH únicamente en acabados blanco o negro brillo.
TOUCH control only in glossy black or white finish.

Resto de colores, incorporan botonera electrónica + Last Time en zona inferior.
The rest of the colours incorporate electronic control + Last Time in lower section.


P-330 - AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Esquemas medidas / Technical Drawings



Altura mínima para campanas especiales 500 mm.
Minimum height for special hoods 500 mm.



Acceso / Access WEB
P-300



Acceso / Access WEB
P-330

Acceso a esquemas para confirmar las medidas.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.




Pared / Wall



P-300
P-330

P-401

Inox
Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
70	V.750	Ø125	B	009750
	V.850	Ø150	A+	009751
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009752
	V.1250 eco	Ø150	A++	009753
	V.750	Ø125	B	008176
80	V.850	Ø150	A+	006865
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009269
	V.1250 eco	Ø150	A++	008177
	V.750	Ø125	B	008180
90	V.850	Ø150	A+	006866
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009275
	V.1250 eco	Ø150	A++	008181
	V.850	Ø150	A+	006867
120	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009281
	V.1250 eco	Ø150	A+	008184

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1550 eco	Ø150	A+	009276
	V.2450 eco	Ø200	A+	009278
120	V.1550 eco	Ø150	A+	009282
	V.2450 eco	Ø200	A+	009284

Motor de tejado / Remote motor: Roof Outdoor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.2350 eco	Ø200	A+	009279
120	V.2350 eco	Ø200	A+	009285

Opcionales / Options

AirLink

Solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Requested This option in the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

Para modelos con carbón activado las medidas de los tubos serán:
The flues will be as follows for models with activated carbon:
Mín. 645 - Máx. 1045


AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB



Model. 90 cm

Pared / Wall



P-401

P-417

Inox
Stainless Steel

Retroiluminado con led
LED backlit



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.750	Ø125	B	009203
	V.850	Ø150	A	009204
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009290
	V.1250 eco	Ø150	A++	009291

Pared / Wall



Opcionales / Options

AirLink

Solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Requested This option in the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Opción de cambio de LED original a LED de luz cálida de 3000K.
Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.


Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

Este modelo solo se suministra en acabado INOX
This model is only supplied in INOX finish

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys




Acceso / Access WEB



Pared / Wall




P-417



P-725

Inox
Stainless Steel

Cristal blanco o negro
Black or white glass



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Negro / Black				
90	V.850	Ø150	A	010049
Blanco / White				
90	V.850	Ø150	A	010048

Opcionales / Options

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Pintado Juegos de tubos en BLANCO o NEGRO
Painted Tube sets in WHITE or BLACK

Notas / Notes

Altura recomendada de instalación desde la zona de cocción a la base de la campana 50 cm.
Para encimeras de gas altura mínima 65 cm.
The recommended distance between the base of the hood and cooking area is 50 cm. The minimum distance between the base of the hood and a gas hob is 65 cm.

Recomendada en zonas de cocción compacta de hasta 60 cm.
Recommended for hobs up to 60 cm.

Para un funcionamiento en alto rendimiento es recomendable mantener la puerta de acceso a los filtros abierta.
The filter access door should be kept open for an optimal performance.


Este modelo no tiene posibilidad de salida de humos trasera.
This model does not offer a rear exit option.

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 24 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 24 hours.

Modelo con doble filtraje.
Model with double filtering

Esquemas medidas / Technical Drawings



Acceso / Access WEB




Pared / Wall



P-725

P-730

Inox - Cristal negro / blanco
Stainless Steel - Black / white glass



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Negro / Black				
90	V.850	Ø150	A+	009221
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010052
Blanco / White				
90	V.850	Ø150	A+	009220
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010051
Cuerpo negro y puerta blanca / Black glass and white central panel				
90	V.850	Ø150	A+	009217
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010050
Cuerpo blanco y puerta negra / White glass and black central panel				
90	V.850	Ø150	A+	009677
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010053

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Opción salida trasera de serie (ver manual de instalación)
Option of rear exit (Please, consult the Installation Guide)

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Pintado Juegos de tubos en BLANCO o NEGRO
Painted Tube sets in WHITE or BLACK

Notas / Notes

Altura recomendada de instalación desde la zona de cocción a la base de la campana 50 cm.
Para encimeras de gas altura mínima 65 cm.
The recommended distance between the base of the hood and cooking area is 50 cm.
The minimum distance between the base of the hood and a gas hob is 65 cm.

Recomendada en zonas de cocción compacta de hasta 60 cm.
Recommended for hobs up to 60 cm.


Panel frontal con apertura fija suspendida
Front Panel with suspended fixed opening.

Para un funcionamiento en alto rendimiento es recomendable mantener la puerta de acceso a los filtros abierta.
The filter access door should be kept open for an optimal performance.

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB




Pared / Wall



P-730

P-732

Inox - Cristal negro o blanco
Stainless Steel - Black or White glass



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Negro / Black				
60	V.750	Ø125	B	008852
	V.850	Ø150	A+	008629
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010056
70	V.750	Ø125	B	008853
	V.850	Ø150	A+	008630
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010057
90	V.750	Ø125	B	008854
	V.850	Ø150	A+	008631
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010058
Blanco / White				
60	V.750	Ø125	B	008855
	V.850	Ø150	A+	008632
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010059
70	V.750	Ø125	B	008856
	V.850	Ø150	A+	008633
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010060
90	V.750	Ø125	B	008857
	V.850	Ø150	A+	008634
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010061

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Opción salida trasera de serie. Indicar en pedido.
Option of rear exit, has to be mentioned in the order.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Pintado Juegos de tubos en BLANCO o NEGRO
Painted Tube sets in WHITE or BLACK

Notas / Notes

Altura recomendada de instalación desde la zona de cocción a la base de la campana 50 cm.
Para encimeras de gas altura mínima 65 cm.
The recommended distance between the base of the hood and cooking area is 50 cm.
The minimum distance between the base of the hood and a gas hob is 65 cm.

Recomendada en zonas de cocción compacta de hasta 60 cm.
Recommended for hobs up to 60 cm.


Para un funcionamiento en alto rendimiento es recomendable mantener la puerta de acceso a los filtros abierta.
The filter access door should be kept open for an optimal performance.

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.



Esquemas medidas / Technical Drawings




Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB



Pared / Wall



P-732





P-745

P-745

Inox - DEKTON®



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
DEKTON® SIRIUS				
90	V.850	Ø150	A	009940
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009941
DEKTON® ZENITH				
90	V.850	Ø150	A	009936
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009937
DEKTON® AURA15				
90	V.850	Ø150	A	009938
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009939

Pared / Wall



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Opción salida trasera de serie. Indicar en pedido.
Option of rear exit, has to be mentioned in the order.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch.
Remote Control Touch.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Notas / Notes

El material DEKTON® tiene un grueso de 8 mm
DEKTON® material is 8 mm thick

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB



DEKTON® ZENITH

Pared / Wall



DEKTON® AURA 15

P-745

P-746

Inox - DEKTON®



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
DEKTON® LAURENT				
90	V.850	Ø150	A	010245
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010246
120	V.850	Ø150	A	010443
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010444
DEKTON® AERIS				
90	V.850	Ø150	A	010247
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010248
120	V.850	Ø150	A	010445
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010446
DEKTON® KELYA				
90	V.850	Ø150	A	010249
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010250
120	V.850	Ø150	A	010447
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010448
DEKTON® TRILIUM				
90	V.850	Ø150	A	010251
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010252
120	V.850	Ø150	A	010449
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010450
DEKTON® ZENITH				
90	V.850	Ø150	A	010253
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010254
120	V.850	Ø150	A	010451
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010452

Este modelo incorpora tubos de salida de humos
This model incorporates chimney

RECIRCULACIÓN / RECIRCULATION FCLR-AE

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
DEKTON® LAURENT				
90	V.850	Ø150	A	010301
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010302
120	V.850	Ø150	A	010453
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010454
DEKTON® AERIS				
90	V.850	Ø150	A	010303
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010304
120	V.850	Ø150	A	010455
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010456
DEKTON® KELYA				
90	V.850	Ø150	A	010305
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010306
120	V.850	Ø150	A	010457
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010458
DEKTON® TRILIUM				
90	V.850	Ø150	A	010307
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010308
120	V.850	Ø150	A	010459
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010460
DEKTON® ZENITH				
90	V.850	Ø150	A	010309
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010310
120	V.850	Ø150	A	010461
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010462

Este modelo NO incorpora tubos de salida de humos
This model does NOT incorporate chimney

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (Indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch.
Remote Control Touch.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Notas / Notes

El material DEKTON® tiene un grueso de 4 mm
DEKTON® material is 4 mm thick

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings








Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys
Tubo salida de humos opcional / Optional chimney



Acceso / Access WEB



Pared / Wall



P-746

P-823N

Inox
Stainless Steel



Pared / Wall

Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.850	Ø150	A	010255
70	V.850	Ø150	A	010256
90	V.850	Ø150	A	010257

Opcionales / Options

Embellecador a techo. Ref. 7118. (Indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Filtro inoxidable. Precio unitario
Stainless steel filter. Unit price

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB



Model. 90 cm


Pared / Wall



P-823N

P-825

Inox, Blanco o Negro Satinado RAL 9005
Stainless Steel, White or Satin Black RAL 9005



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
60	V.750	Ø125	B	010266
	V.850	Ø150	A+	010267
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010268
70	V.750	Ø125	B	008976
	V.850	Ø150	A+	008977
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010275
90	V.750	Ø125	B	008875
	V.850	Ø150	A+	007313
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010281
	V.1250 eco	Ø150	A++	010282
120	V.850	Ø150	A+	010288
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010289
	V.1250 eco	Ø150	A+	010290
Blanco / White				
60	V.750	Ø125	B	010269
	V.850	Ø150	A+	010270
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010271
70	V.750	Ø125	B	008968
	V.850	Ø150	A+	008969
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010277
90	V.750	Ø125	B	008970
	V.850	Ø150	A+	008971
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010283
	V.1250 eco	Ø150	A++	010284
120	V.850	Ø150	A+	010292
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010293
	V.1250 eco	Ø150	A+	010294
Negro Satinado / Satin black				
60	V.750	Ø125	B	010272
	V.850	Ø150	A+	010273
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010274
70	V.750	Ø125	B	010107
	V.850	Ø150	A+	010108
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010279
90	V.750	Ø125	B	010109
	V.850	Ø150	A+	010110
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010285
	V.1250 eco	Ø150	A++	010286
120	V.850	Ø150	A+	010296
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010297
	V.1250 eco	Ø150	A+	010298

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie

Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecador a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Substitución del LED original por el sistema Pando Led
Change of the original LED to the Pando LED system

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos INOX hasta altura total de 1500 mm
Stainless steel chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos INOX hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Stainless steel chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos BLANCO hasta altura total de 1500 mm
WHITE chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos BLANCO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
WHITE chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de 1500 mm
BLACK chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
BLACK chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida
Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB




Pared / Wall



P-825

P-826 Inox Stainless Steel

Frontal cristal negro o blanco
Black/white glass front



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Frontal Negro / Black Front				
90	V.750	Ø125	B	008876
	V.850	Ø150	A+	008527
Frontal Blanco / White Front				
90	V.750	Ø125	B	009024
	V.850	Ø150	A+	009025

Pared / Wall



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Substitución del LED original por el sistema Pando Led
Change of the original LED to the Pando LED system

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB



Pared / Wall



P-826

P-827

Inox
Stainless Steel

Frontal negro
Black front



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	009934

Pared / Wall



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order.
Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB



Pared / Wall



P-827


P-842/6

P-842/11

Inox
Stainless Steel



Realizada a medida
Custom made



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo
V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150
V.1250 eco	Ø150
V.2220 eco	Ø200

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Bajo presupuesto
Activated carbon filters kit. On request

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Para modelos con carbón activado las medidas de los tubos serán:
The flues will be as follows for models with activated carbon: Mín. 645 - Máx. 1045

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Bajo presupuesto / On request

Enchufes y conectores USB
Plugs and USB connectors




La botonera siempre irá ubicada centrada debajo del tubo de extracción. Por ello, según el tubo se sitúe en la derecha o en la izquierda de la campana, la botonera también variará su posición.

The control panel is always positioned centrally under the extraction tube. Therefore, depending on whether the tube is located on the right or left side of the cooker hood, the position of the control panel will also vary.

Esquemas medidas / Technical Drawings

*Para motores V.2200 ECO, la medida del tubo debe ser 472x330.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.



Acceso / Access WEB

Acceso a esquemas para confirmar las medidas.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.



P-842/11. Altura de 11 cm del cuerpo de la campana.
P-842/11. 11 cm height of cooker hood body



P-842/6. Altura de 6 cm del cuerpo de la campana.
P-842/6. 6 cm height of cooker hood body

P-842/6
P-842/11





Pared / Wall

P-861

P-861

Inox - Esmantado Negro
Stainless Steel - Black enamel

90 cm
105 cm
120 cm
140 cm
150 cm
180 cm



Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	009331
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009332
	V.1250 eco	Ø150	A+	008713
105	V.850	Ø150	A	009337
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009338
	V.1250 eco	Ø150	A+	008724
120	V.850	Ø150	A	009343
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009344
	V.1250 eco	Ø150	A+	008735
140	V.1250 eco	Ø150	A	008744
150	V.1250 eco	Ø150	A	008753
180	V.1250 eco	Ø150	A	008762

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1550 eco	Ø150	A+	009333
	V.2450 eco	Ø200	A+	009335
105	V.1550 eco	Ø150	A	009339
	V.2450 eco	Ø200	A	009341
120	V.1550 eco	Ø150	A	009345
	V.2450 eco	Ø200	A	009347
140	V.1550 eco	Ø150	A	009350
	V.2450 eco	Ø200	A	009352
150	V.1550 eco	Ø150	A	009355
	V.2450 eco	Ø200	A	009357
180	V.1550 eco	Ø150	A	009359
	V.2450 eco	Ø200	A	009361

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009336
105	V.2350 eco	Ø200	A	009342
120	V.2350 eco	Ø200	A	009348
140	V.2350 eco	Ø200	A	009353
150	V.2350 eco	Ø200	A	009358
180	V.2350 eco	Ø200	A	009362

Negro satinado / Satin black

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	010375
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010376
	V.1250 eco	Ø150	A+	010377
105	V.850	Ø150	A	010381
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010382
	V.1250 eco	Ø150	A+	010383
120	V.850	Ø150	A	010387
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010388
	V.1250 eco	Ø150	A+	010389
140	V.1250 eco	Ø150	A	010393
150	V.1250 eco	Ø150	A	010397
180	V.1250 eco	Ø150	A	010401

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1550 eco	Ø150	A	010378
	V.2450 eco	Ø200	A	010379
105	V.1550 eco	Ø150	A	010384
	V.2450 eco	Ø200	A	010385
120	V.1550 eco	Ø150	A	010390
	V.2450 eco	Ø200	A	010391
140	V.1550 eco	Ø150	A	010394
	V.2450 eco	Ø200	A	010395
150	V.1550 eco	Ø150	A	010398
	V.2450 eco	Ø200	A	010399
180	V.1550 eco	Ø150	A	010402
	V.2450 eco	Ø200	A	010403

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A	010380
105	V.2350 eco	Ø200	A	010386
120	V.2350 eco	Ø200	A	010392
140	V.2350 eco	Ø200	A	010396
150	V.2350 eco	Ø200	A	010400
180	V.2350 eco	Ø200	A	010404

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie

Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order.

Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)

Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210

Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.

Remote Control Touch supplied together with the hood.

Opcionales / Options

Juego de tubos INOX hasta altura total de 1500 mm

Stainless steel chimney set to a total height of 1500 mm

(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos INOX hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm

Stainless steel chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm

(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de 1500 mm

BLACK chimney set to a total height of 1500 mm

(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm

BLACK chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm


(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)



Model. 180 cm

Pared / Wall


Esquemas medidas / Technical Drawings




Acceso / Access WEB

Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Model. 90



Model. 120



Ejemplo distribución de la bandeja inferior. Para campanas de otras medidas consultar distribución de la bandeja inferior.
Sample bottom tray layout. For hoods in other sizes, consult bottom tray layout.

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Sistema BOP aplicado en en todas las medidas.
BOP system in all sizes.

P-861


P-898

Inox
Stainless Steel

Realizada a medida Custom made

Inox esmaltado con color de la carta RAL
Colección especial en negro 9005
Opción de 1 o 2 racks

Enamel Stainless steel from RAL color Chart.
Special collection in black 9005
Option of 1 or 2 racks



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
-------------------	------

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Kits de recirculación. Bajo presupuesto
Activated carbon filters kit. On request

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart


Bajo presupuesto / On request

Enchufes y conectores USB
Plugs and USB connectors



Esquemas medidas / Technical Drawings

*Para motores V.2200 ECO, la medida del tubo debe ser 472x330.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.




Opción de 1 o 2 racks / Option of 1 or 2 racks




Acceso / Access WEB



Pared / Wall



Negro mate RAL 9005
Black mat RAL 9005



Negro satinado
Black satin

P-898

P-960

Inox
Stainless Steel

Cristal Negro o Blanco óptico
Black glass or Optical white



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
100	V.1250 eco	Ø150	A+	009400
Cristal Negro / Black glass				
100	V.1250 eco	Ø150	A+	009404
Blanco óptico / Optical white				
100	V.1250 eco	Ø150	A+	009402

Pared / Wall



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order.
Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Sólo en el modelo cristal con touch control.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.
Only in touch control model.

Apto sólo para encimeras de máximo 900 x 350 mm.
Suitable only for hobs of a maximum of 900 x 350 mm.

Esquemas medidas / Technical Drawings



■ Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB



Pared / Wall


P-960



Acabado cristal blanco óptico con botonera Touch Control
Finished in optical white glass with Touch Control

P-1001

Inox
Stainless Steel



Modelos / Models

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1050 eco	Ø150	A++	009406
	V.1250 eco	Ø150	A++	008531
	V.2200 eco	Ø200	A	010232
120	V.1050 eco	Ø150	A++	009412
	V.1250 eco	Ø150	A++	008541
	V.2200 eco	Ø200	A	010233

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1550 eco	Ø150	A+	009408
	V.2450 eco	Ø200	A+	009410
120	V.1550 eco	Ø150	A+	009414
	V.2450 eco	Ø200	A+	009416

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009411
120	V.2350 eco	Ø200	A++	009417

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecador a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffuser with ceramic filter.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción.
Includes easy-cleaning tray for collection of oil.

Medidas especiales bajo presupuesto.
Custom-made sizes on request.

Esquemas medidas / Technical Drawings

*Para motores V.2200 ECO, la medida del tubo debe ser 472x330.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.



Opcional a medida.
Can be custom made.

Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB




Pared / Wall



P-1001

P-2000

Inox
Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
100	V.1050 eco	Ø150	A++	009738
	V.1250 eco	Ø150	A++	009740
120	V.1050 eco	Ø150	A++	009739
	V.1250 eco	Ø150	A++	009741
150	V.1250 eco	Ø150	A++	009742
	V.2200 eco	Ø200	A	010236

Pared / Wall



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Salida trasera. Indicar en pedido.
Specify on order in the case of rear exit.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean


Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffuser with ceramic filter.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción.
Includes easy-cleaning tray for collection of oil.

Medidas especiales bajo presupuesto.
Custom-made sizes on request.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcional a medida.
Can be custom made.

Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB




Pared / Wall



P-2000

P-2000 VINTAGE

Cobre o Oro Luxury.
Opción de realizarla a medida.
Copper or Luxury Gold.
Can be custom made.



Modelos / Models


S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Cobre / Copper				
100	V.1050 eco	Ø150	A++	009853
	V.1250 eco	Ø150	A++	009854
120	V.1050 eco	Ø150	A++	009855
	V.1250 eco	Ø150	A++	009856
150	V.1250 eco	Ø150	A++	009857
	V.2200 eco	Ø200	A	010239
Oro / Luxury Gold				
100	V.1050 eco	Ø150	A++	009896
	V.1250 eco	Ø150	A++	009897
120	V.1050 eco	Ø150	A++	009898
	V.1250 eco	Ø150	A++	009899
150	V.1250 eco	Ø150	A++	009900
	V.2200 eco	Ø200	A	010242

Pared / Wall

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcional a medida.
Can be custom made.

Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order.
Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Salida trasera. Indicar en pedido.
Specify on order in the case of rear exit.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffuser with ceramic filter.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción.
Includes easy-cleaning tray for collection of oil.



Pared / Wall

**P-2000
VINTAGE**







P-2010

Inox, Cobre, Luxury Oro / Blanco RAL 9003
Negro Mate / Negro satinado / Negro texturado
Stainless Steel, Copper or Luxury Gold
White RAL 9003 / Black Matt / Satin Black
Textured Black



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order.
Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Salida trasera. Indicar en pedido.
Specify on order in the case of rear exit.

Juego de tubos INOX hasta altura total de 1500 mm
Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos INOX hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos ORO/COBRE hasta altura total de 1500 mm
Set of GOLD/COPPER chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos ORO/COBRE hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of GOLD/COPPER chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos BLANCO/NEGRO hasta altura total de 1500 mm
Set of WHITE/BLACK chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos BLANCO/NEGRO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of WHITE/BLACK chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
-------------	-------	--------	-------------	------

Inox / Stainless Steel

90	V.850	Ø150	A++	009860
	V.1050 eco	Ø150	A++	009861
	V.1250 eco	Ø150	A++	009862
120	V.850	Ø150	A++	009878
	V.1050 eco	Ø150	A++	009879
	V.1250 eco	Ø150	A++	009880

Negro mate RAL 9005 / RAL 9005 Black matt

90	V.850	Ø150	A++	009869
	V.1050 eco	Ø150	A++	009870
	V.1250 eco	Ø150	A++	009871
120	V.850	Ø150	A++	009887
	V.1050 eco	Ø150	A++	009888
	V.1250 eco	Ø150	A++	009889

Negro satinado / Satin black

90	V.850	Ø150	A++	009872
	V.1050 eco	Ø150	A++	009873
	V.1250 eco	Ø150	A++	009874
120	V.850	Ø150	A++	009890
	V.1050 eco	Ø150	A++	009891
	V.1250 eco	Ø150	A++	009892

Negro texturado / Textured black

90	V.850	Ø150	A++	009875
	V.1050 eco	Ø150	A++	009876
	V.1250 eco	Ø150	A++	009877
120	V.850	Ø150	A++	009893
	V.1050 eco	Ø150	A++	009894
	V.1250 eco	Ø150	A++	009895

Blanco / White RAL 9003


90	V.850	Ø150	A++	009942
	V.1050 eco	Ø150	A++	009943
	V.1250 eco	Ø150	A++	009944
120	V.850	Ø150	A++	009945
	V.1050 eco	Ø150	A++	009946
	V.1250 eco	Ø150	A++	009947

Cobre / Luxury Copper

90	V.850	Ø150	A++	009863
	V.1050 eco	Ø150	A++	009864
	V.1250 eco	Ø150	A++	009865
120	V.850	Ø150	A++	009881
	V.1050 eco	Ø150	A++	009882
	V.1250 eco	Ø150	A++	009883

Oro / Luxury Gold

90	V.850	Ø150	A++	009866
	V.1050 eco	Ø150	A++	009867
	V.1250 eco	Ø150	A++	009868
120	V.850	Ø150	A++	009884
	V.1050 eco	Ø150	A++	009885
	V.1250 eco	Ø150	A++	009886



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB

P-2010



CAMPANAS DE ISLA ISLAND COOKER HOODS

Isia / Island






I-300

Inox
Stainless Steel

I-330

Inox -Cristal
Stainless Steel-Glass
Touch control

**Realizadas a medida.
Custom Made.**



Modelos / Models

S.E.C. System® Interior / Interior

Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

De tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellededor a techo.
Ceiling trim.

Kits de recirculación. Bajo presupuesto
Activated carbon filters kit. On request

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Bajo presupuesto / On request

Soporte falso techo. Indicar medida del falso techo al techo real.
False Ceiling Support. Specified sizes from ceiling to concrete ceiling

Notas / Notes

I-330

Botonera TOUCH únicamente en acabados blanco o negro brillo.
TOUCH control only in glossy black or white finish.

Resto de colores, incorporan botonera electrónica + Last Time en zona inferior.
The rest of the colours incorporate electronic control + Last Time in lower section.

I-330 - AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart



Acceso / Access WEB
I-300





Acceso / Access WEB
I-330

Acceso a esquemas para confirmar las medidas.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.



Esquemas medidas / Technical Drawings



Medidas a indicar por el Sr. Cliente.
Size to be indicated by the customer

Soporte falso techo opcional/ Optional false ceiling support.




Isla / Island



I-300
I-330

I-402

Inox
Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1250 eco	Ø150	A+	008387
120	V.1250 eco	Ø150	A+	008390

Intermedio exterior / Duct-in-line

90	V.1550 eco	Ø150	A+	009435
120	V.1550 eco	Ø150	A+	009437

De tejado / Remote: Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009436
120	V.2350 eco	Ø200	A+	009438

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7116 para la medida 120cm.
Ceiling trim. Ref. 7116 for the size 120cm.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte falso techo regulable 90 cm de 150 a 240 mm. Ref. 10520
False ceiling support adjustable 90 cm from 150 to 340 mm. Ref. 10520

Soporte falso techo regulable 90 cm de 250 a 440 mm. Ref. 10521
False ceiling support adjustable 90 cm from 250 to 440 mm. Ref. 10521

Soporte falso techo regulable 120 cm de 150 a 240 mm. Ref. 10520
False ceiling support adjustable 120 cm from 150 to 340 mm. Ref. 10520

Soporte falso techo regulable 120 cm de 250 a 440 mm. Ref. 10521
False ceiling support adjustable 120 cm from 250 to 440 mm. Ref. 10521

Front 90 cm

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of flue pipes to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Front 120 cm

Juego de tubos + estructura hasta altura total de 1500 mm
Set of flue pipes to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos + estructura hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of flue pipes to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Medida 90: Apta para encimeras compactas de 60 o 70 cm de ancho.
Size 90: Recommended for hobs 60 or 70 cm wide.

Medida 120: Apta para encimeras compactas de hasta 90 cm de ancho.
Size 120: Recommended for hobs up to 90 cm wide.


Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffuser with ceramic filter.




Acceso / Access WEB




Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Front. 90 cm.



Front. 120 cm.

Soporte falso techo regulable / Adjustable false ceiling support

Model. 90 cm



Isla / Island




I-402



I-825

Inox - Negro
Stainless Steel - Black



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
90	V.850	Ø150	A	007602
	V.1250 eco	Ø150	A+	008442
120	V.1250 eco	Ø150	A+	009021
Negro / Black				
90	V.850	Ø150	A	010111
	V.1250 eco	Ø150	A+	010112
120	V.1250 eco	Ø150	A+	010113

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. Ref. 3589
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. Ref. 3589

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 3590
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 3590

Juego de tubos INOX hasta altura total de 1500 mm
Stainless steel chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos INOX hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Stainless steel chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de 1500 mm
WHITE chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
BLACK chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes


AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support



Acceso / Access WEB

Model. 90 cm




Isla / Island



I-825

I-826

Inox-Cristal Negro Stainless Steel-Black Glass



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	009474
	V.1250 eco	Ø150	A+	009475

Isla / Island



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. Ref. 3589
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. Ref. 3589

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 3590
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 3590

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB



Isla / Island



I-826

I-861

Inox - Esmaltado Negro
Stainless Steel - Black enamel



Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1250 eco	Ø150	A+	008920
120	V.1250 eco	Ø150	A+	008928

Intermedio exterior / Duct-in-line

90	V.1550 eco	Ø150	A+	009477
	V.2450 eco	Ø200	A+	009479
120	V.1550 eco	Ø150	A	009482
	V.2450 eco	Ø200	A	009484

De tejado / Remote: Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009480
120	V.2350 eco	Ø200	A	009485

Modelos / Models

Negro satinado / Satin black

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1250 eco	Ø150	A+	010405
120	V.1250 eco	Ø150	A+	010409

Intermedio exterior / Duct-in-line

90	V.1550 eco	Ø150	A+	010406
	V.2450 eco	Ø200	A+	010407
120	V.1550 eco	Ø150	A	010410
	V.2450 eco	Ø200	A	010411

De tejado / Remote: Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	010408
120	V.2350 eco	Ø200	A	010412

Isla / Island

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. Ref. 10520
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. Ref. 10520

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 10521
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 10521

Juego de tubos INOX hasta altura total de 1500 mm
Stainless steel chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos INOX hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Stainless steel chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de 1500 mm
BLACK chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
BLACK chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Consultar otras medidas disponibles, precio y plazo de entrega.
See other sizes available, price and delivery time.

Sistema BOP en todas las medidas.
BOP system in all sizes

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart


Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Acceso / Access WEB



Ejemplo distribución de la bandeja inferior. Para campanas de otras medidas consultar distribución de la bandeja inferior.
Sample bottom tray layout. For hoods in other sizes, consult bottom tray layout.



Isla / Island




I-861

I-875

Esmaltado en negro satinado o carta RAL.
Colección especial en color negro satinado.
Enamelled in satin black or RAL color Chart.
Special collection in black color

Modelo exclusivo de recirculación
Exclusive recirculation model



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
180	V.1130 eco	Ø150		010413



Campana totalmente personalizable tanto en color como en la medida del frontal
Fully customizable Cooker Hood in both color and in the size of the front

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Bajo presupuesto / On request


Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Medidas especiales bajo estudio.
Special sizes on request.

Zona de cocción recomendable – Placa compacta de anchura máxima 60cm
Recommended cooking zone - Compact cooker hob max. width 60 cm



Esquemas medidas / Technical Drawings





Isla / Island




I-875



I-897

CRISTAL GLASS

Inox esmaltado con color de la carta RAL
Colección especial en color negro
Enamel Stainless Steel from RAL color Chart.
Special collection in black color



Modelos / Models

S.E.C. System® Interior / Interior

Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150


Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200


De tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200

Negro mate RAL 9005
Black mat RAL 9005



Negro satinado
Black satin



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Bajo presupuesto
Activated carbon filters kit. On request

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte a falso techo ajustable de 150 a 240 mm. Ref. 6760
Adjustable False ceiling Telescopic Support set

Soporte a falso techo ajustable de 250 a 440 mm. Ref. 6761
Adjustable False ceiling Telescopic Support set

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Bajo presupuesto / On request


Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Medidas especiales bajo estudio.
Special sizes on request.


Enchufes y conectores USB.
Plugs and USB connectors.



Esquemas medidas / Technical Drawings




Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support
150 a 240 mm. Ref. 006760
250 a 440 mm. Ref. 006761



Acceso / Access WEB




Isla / Island



ZONA FILTRANTE TOTAL BLACK
TOTAL BLACK FILTER ZONE

I-897
CRISTAL
GLASS






I-898

I-898

Inox esmaltado con color de la carta RAL
Colección especial en color negro
Opción de 1 o 2 racks

Enamel Stainless Steel from RAL color Chart.
Special collection in black color
Option 1 or 2 racks



Modelos / Models

S.E.C. System® Interior / Interior


Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Intermedio exterior / Duct-in-line motor


V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

De tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200



Negro mate RAL 9005
Black mat RAL 9005



Negro satinado
Black satin

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte a falso techo ajustable
Adjustable False ceiling Telescopic Support set
de 150 a 240 mm. Ref. 6760

Soporte a falso techo ajustable
Adjustable False ceiling Telescopic Support set
de 250 a 440 mm. Ref. 6761

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.




Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Enchufes y conectores USB.
Plugs and USB connectors.



Esquemas medidas / Technical Drawings



Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support
150 a 240 mm. Ref. 006760
250 a 440 mm. Ref. 006761




Acceso / Access WEB

Acceso a esquemas para confirmar las medidas.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.




Isla / Island



I-898

I-960

Inox
Cristal blanco óptico o cristal negro
Stainless Steel
Optical white glass or black glass



Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
100	V.1250 eco	Ø150	A+	009518

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

100	V.1550 eco	Ø150	A+	009519
-----	------------	------	----	--------

Cristal negro / Black glass

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

100	V.1250 eco	Ø150	A+	009522
-----	------------	------	----	--------

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

100	V.1550 eco	Ø150	A+	009523
-----	------------	------	----	--------

Cristal blanco óptico / Optical white glass

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

100	V.1250 eco	Ø150	A+	009520
-----	------------	------	----	--------

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

100	V.1550 eco	Ø150	A+	009521
-----	------------	------	----	--------

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Embellecedor a techo. Ref. 7116
Celling trim. Ref. 7116.

Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. Ref. 7972
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. Ref. 7972

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 7973
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 7973

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes


AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Apto sólo para encimeras de máximo 900 x 350 mm.
Recommended only for hobs of a maximum of 900 x 350 mm



Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Soporte falso techo regulable / Adjustable false ceiling support




Acceso / Access WEB



I-960

I-1001

Inox
Stainless Steel



Modelos / Models

Interior / Interior

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
120	V.1250 eco	Ø150	A+	008550
	V.2200 eco	Ø200	A	010243
140	V.1250 eco	Ø150	A+	008558
	V.2200 eco	Ø200	A	010244

Intermedio exterior / Duct-in-line

120	V.1550 eco	Ø200	A+	009524
	V.2450 eco	Ø200	A+	009526
140	V.2450 eco	Ø200	A+	009530

De tejado / Remote: Roof Outdoor

120	V.2350 eco	Ø200	A+	009527
140	V.2350 eco	Ø200	A+	009531

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embelecedor a techo. Ref. 7116
Ceiling trim. Ref. 7116.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. Ref. 6760
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. Ref. 6760

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 6761
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 6761

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes


Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffuser with ceramic filter.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge aceite de los filtros.
Includes easy-cleaning tray for collection of oil.

Bajo presupuesto / On request


Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcional a medida.
Can be custom made.

Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Soporte falso techo regulable / Adjustable false ceiling support



Acceso / Access WEB



Isla / Island



I-1001

I-1300

Inox - A medida
Stainless Steel - Custom made



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Ø45	V.850	Ø150	A	

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Deflector de aire para modelos de reciclaje (FCLR-AE)
Air diffuser for recirculation models (FCLR-AE)

Opción de cambio de LED original a LED de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Soporte falso techo regulable de medida 90 de 250 a 440 mm. Ref. 7282
False ceiling support adjustable size 90 from 250 to 440 mm. Ref. 7282

Notas / Notes

Campana realizada a medida en cuanto a altura..
Hood custom-made based on height.

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart


Esquemas medidas / Technical Drawings




El Ø varía en función de la altura
The hood diameter varies according to its height



Acceso / Access WEB



Deflector de aire para modelos de reciclaje (FCLR-AE)
Air diffuser for recirculation models (FCLR-AE)



Soporte falso techo
regulación de 150 a 240 mm.
en rotación (incluido)


False Ceiling Support
adjustable from 150 to 240 mm.
(included)

Soporte falso techo
regulación de 250 a 440 mm.
(opcional)

False ceiling support
adjustable from 250
to 440 mm (optional)



Isla / Island




Lamas de aluminio lacadas personalizables en cualquier color de la carta RAL.
Aluminium, lacquered fins, custom made in any RAL chart colour

I-1300

SKYLOOP CERAMIC

Inox - Ceramic
Stainless Steel - Ceramic



Modelos / Models

S.E.C. System® Interior / Interior

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Ref.
Blanc / White			
Ø69	V.1130 eco	Ø150	009722
Negro satinado / Satin black			
Ø69	V.1130 eco	Ø150	009948
Oro / Gold			
Ø69	V.1130 eco	Ø150	009725
Plata / Silver			
Ø69	V.1130 eco	Ø150	009724
Cobre / Copper			
Ø69	V.1130 eco	Ø150	009723

Kit cables / kit cables

L: 2500 mm 500050400126

L: 4000 mm 500050400127

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Altura estándar del cable 1 metro. Alturas superiores solicitar en pedido

Cable standard height of 1 metre. Heights exceeding this size on request

Notas / Notes

Cuerpo cerámico. Base Filtrante inferior en acero inoxidable
Ceramic body. Stainless steel lower filtration base.


Iluminación circular LED 20W
Circular lighting LED 20W

Iluminación LED sólo disponible en 4000K
Lighting available only in LED 4000K

Solo disponible en sistema de filtros de carbón activado (recirculación).
Available only in activated carbon filter system (recirculation).

Altura estándar del cable 1 metro.
Cable standard height of 1 metre. .

Esquemas medidas / Technical Drawings



Acceso / Access WEB



LÁMPARA SKY LIGHT

Iluminación circular LED 85W / Circular lighting LED 85W



	Ref.
Blanco / White	009729
Negro satinado / Satin black	009983
Oro / Gold	009732
Plata / Silver	009731
Cobre / Copper	009730

Notas / Notes

Requiere conexión a la red eléctrica.
Requires connection to main



Isla / Island



**SKYLOOP
CERAMIC**

CAMPANAS DE TECHO

CEILING COOKER HOODS

Techo / Ceiling





Características y recomendaciones para las campanas de techo

Es esencial leer estas instrucciones, si elegimos para nuestro proyecto, la colocación de una campana de techo:

ASEGURAMIENTO TÉCNICO GRATUITO:

Con el fin de certificar que su proyecto tendrá el éxito asegurado, **Pando** le recomienda explícitamente que nos haga llegar el Estudio Técnico de Proyectos para este fin.

Una vez analizado, podremos asegurarle la perfecta viabilidad de uso, con el modelo de campana de techo elegido.

FORMA DEL TECHO:

El techo "ideal" para la colocación de estas unidades de campana, deberá ser completamente diáfano y liso en toda su superficie. Si por razones de diseño, se opta por realizar diferentes alturas o desniveles de techo, entonces debemos establecer que la zona donde este colocada la campana sea totalmente lisa y que tenga un perímetro lo más ancho posible, para evitar posibles pérdidas de aspiración (es necesario enviar plano para determinar si el techo periférico es el óptimo).

ALTURA DE INSTALACIÓN A TECHO:

La distancia recomendada entre la encimera y la campana es de entre 1,40 m a 1,70 m. Para alturas superiores consultar a nuestra División Técnica.

POSICIÓN DE LA CAMPANA:

La campana tiene que estar centrada con la zona de cocción.

REJILLA DE ADMISIÓN DE AIRE:

Para asegurar un excelente funcionamiento de aspiración de la campana, es imprescindible que exista en la cocina una toma constante de entrada de aire; para ello puede servir perfectamente una rejilla de ventilación a ras de suelo.

INSTALACION DE TUBO CONDUCTOR DE HUMO:

Es muy recomendable la utilización de tubos de extracción de humos S.E.C. System® de Pando, que mejoran considerablemente el confort de uso y la insonorización del equipo.

INCLUIDO: Todas las unidades con motorizaciones V.2450 y V.3000 Intermedio Exterior y V.2350 y V.3300 Tejado y V.2200 Interiores, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos S.E.C. System® de Ø interior 203 mm y Ø exterior 253 mm.

INCLUIDO: Todos los modelos incorporan de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular.

Features and recommendations for ceiling-mounted hoods.

It is very important to read the following instructions, if your project involves fitting a ceiling-mounted cooker hood:

FREE-OF-CHARGE TECHNICAL CUSTOMER SERVICE:

Pando highly recommends you to send us back our "Technical viability form" duly filled in, prior to placing your order. Once our product experts have analyzed your proposal, they will provide you feedback and advice from technical point of view to ensure that your project will be a success and that product performance is optimal.

FORM OF THE CEILING:

The "ideal" ceiling to install these hood units must be completely unobstructed and flat over all of its surface. If for design reasons you choose to have different heights or steps in the ceiling, it must be ensured that the area where the hood is to be fitted is completely flat and covers as wide an area as possible, to avoid any suction losses (you must send us a plan to determine whether the surrounding ceiling is suitable).

CEILING HEIGHT:

Pando recommends that the distance between the cooking hob and the ceiling hood is between 140 and 170 cm. For greater heights consult our Technical Division.

POSITION OF THE HOOD:

The hood must be centred over the cooking area.

AIR INTAKE GRILLE:

To ensure optimal product performance and powerful suction of the hood, it is essential that the kitchen has a constant inflow of fresh air. A ventilation grille at plinth level is a perfect solution for this.

INSTALLING OF THE FLUE PIPE:

Pando highly recommends to use our S.E.C. System® fume extractor flue pipes, as these are very easy to use and install, and clearly reduce the noise generation of the system.

INCLUDED: All units with V.2450 and V.3000 Exterior and V.2350 and V.3300 Roof motors and V.2200 Internal come with 5 m of S.E.C. System® fume extractor flue with interior Ø 203 mm and exterior Ø 253 mm as standard.

INCLUDED: All models comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Puede descargar la hoja técnica en este enlace



Technical sheet available to download from this link



Sistema de instalación con varillas roscadas.

Este es el sistema más tradicional para el montaje de las campanas de techo. Previamente debemos instalar las varillas al techo ajustando la altura deseada. La instalación es tan sencilla como introducir las varillas por los orificios.


Installation System using rods.

This one is the most traditional fitting system for ceiling units. Just before lifting up the unit the rods must be fixed to the concrete adjusting the right height. Installation is as simple as introducing the rods through the hood side corner holes.



Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.

Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.



Sistema de instalación con grapas directamente a falso techo

La zona de anclaje, se deberá reforzar previamente en relación al peso de la campana de techo a instalar.

Fitting System using fixing metal clamps directly into the false ceiling

The gripping area previously needs to be reinforced based on ceiling hood weight to be installed.



Cambio del sentido de la apertura de la puerta inferior

Gracias a este sistema, podremos cambiar el sentido de apertura de la puerta inferior dependiendo de la orientación que nos sea más favorable en el momento de su instalación.

Change on door opening direction

This system makes installation easier, as it allows us to adjust the door opening according to your specific needs on site.

OPCIONAL / OPTIONAL:

CONJUNTO DE BOTONERA PARA ENCASTRE A PARED

Ahora todas las campanas de techo pueden incorporar de forma opcional, una botonera de control de la campana encastrada a pared. El sistema incorpora de serie un cableado máximo de 10 m. Excepto la E-237

Importante: El conjunto de botonera para encastrar a pared, solo se podrá servir junto al pedido de la campana de techo

BUTTON PANEL SET FOR EMBEDDING IN WALL

All ceiling-mounted hoods now optionally feature a control button panel for the hood embedded into the wall. The system comes with up to 10 m of cable as standard. Except E-237 models.

Important: The panel set for embedding into the wall can be only ordered when the order is placed.



Diámetro tubo pasacables mínimo 25 mm

The min. diameter of lead-through cable must be min. of 25 mm

Modelo Inox / Stainless Steel

Modelo Blanco / White




Medidas Encastre
Built in Sizes

220 x 75 x 50

E-201

Esmaltado blanco
Enameled white



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
65	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010372

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

65	V.1550 eco	Ø150	B	010374
----	-------------------	------	----------	--------

Motor Exterior a muro / Remote motor - Wall Outdoor

65	V.1300 eco	Ø150	A	010373
----	-------------------	------	----------	--------

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie.
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request


Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory



Techo / Ceiling

Esquemas medidas / Technical Drawings




Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

65 cm 205 mm

Medidas encastre
Built in Sizes

65 cm 655 x 655 mm



Acceso / Access WEB



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White



E-201



E-217

Esmaltado y cristal blanco
Enameled and white glass



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
110	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	009690

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.

Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

Salida de humos de serie: lateral corto
Standard fume outlet: short side



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.


Esquemas medidas / Technical Drawings



Doble sistema de fácil instalación Double easy installation System

Ver pág. 119 / See page 119

Apertura de puerta / Door opening
Box rotativo / Rotary Motor Box



Grueso de la placa
Thickness of the
plasterboard
20 mm max


VISTO POR A.
A view

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

110 cm 195 mm

Medidas encastre
Built in Sizes

110 cm 1065 x 670



Peso / Weight: 30 kg



Acceso / Access WEB



E-217

E-219

Esmaltado y cristal blanco
White enamel and glass



Con sistema descendente que facilita la aspiración
With descending system that facilitates aspiration



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010369

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1200	Ø150	A	010370
----	--------	------	---	--------



Techo / Ceiling

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Notas / Notes

Salida de humos de serie en motor intermedio y tejado: lateral largo
Standard fume outlet for duct-in-line and roof outdoor motors: long side




Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Esquemas medidas / Technical Drawings



Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

90 cm 220 mm

Medidas encastre
Built in Sizes

90 cm 890 x 510



Acceso / Access WEB



ASPIRATION OFF



ASPIRATION ON

E-219

E-221

Inox - Esmaltado blanco epoxi RAL 9016 mate
Stainless Steel - Epoxy white enamel RAL 9016 mat



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009991.A
Esmaltado blanco / Epoxy white enamel				
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009992.A

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.



Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.



Esquemas medidas / Technical Drawings



Doble sistema de fácil instalación Double easy installation System

Ver pág. 119 / See page 119

Apertura de puerta reversible / Reversible door opening Box rotativo / Rotary Motor Box



Peso / Weight: 40 kg



Acceso / Access WEB



E-221





E-231
E-232

E-231

Esmaltado y cristal blanco
White enamel and glass



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009749

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A	009780
	V.2450 eco	Ø200	A	009781

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A	009782
-----	------------	------	---	--------

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

Salida de humos de serie en motor intermedio y tejado: lateral corto
Standard fume outlet for duct-in-line and roof outdoor motors: short side



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.




Doble sistema de fácil instalación Double easy installation System


Ver pág. 119 / See page 119

Esquemas medidas / Technical Drawings

Motor Interior / Interior Motor



Apertura de puerta / Door opening




Vista de A
A view

Grueso de la placa
Thickness of the
plasterboard
20 mm max


Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int	200 mm	Medidas encastre Built in Sizes	
Motor Ext Ø 200	300 mm	130	1268 x 763
Motor Ext 260 x 100	200 mm		

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Apertura de puerta / Door opening



Acceso / Access WEB

E-232

Esmaltado y cristal blanco
White enamel and glass



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1250 eco	Ø150	A++	009927

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Salida de humos de serie: Lateral largo, lateral corto o techo. Indicar en pedido
Standard fume outlet option: long side, short side or ceiling, to be specified on order




Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White



Esquemas medidas / Technical Drawings



Apertura de puerta / Door opening




Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling
130 cm 320 mm

Medidas encastre
Built in Sizes
130 cm 1268 x 758



Acceso / Access WEB

Techo / Ceiling





E-237

Touch Down
Cleaning System
(EU Patent)

E-237


Esmaltado y cristal blanco
White enamel and glass



Touch Down Cleaning System

Sistema de limpieza y mantenimiento de la campana con sistema de motor que desciende la campana hasta la altura recomendada (EU Patentado)

Slide Down System for easy cleaning and filter maintenance comes down to any required height (EU Patented)



SAP

Sistema anti atrapamientos de Pando
Safe Slide Down System

Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009951

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009961
	V.2450 eco	Ø200	A	009962

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A	009963
-----	-------------------	------	----------	--------

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Notas / Notes

Recorrido estándar del cable 1 m.
Standard cable length 1 m.



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

INCLUIDO / INCLUDED


Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.


This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

Esquemas medidas / Technical Drawings


Motor Interior / Interior Motor



Apertura de puerta / Door opening



Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling


Motor Int	250 mm
Motor Ext Ø 200	300 mm
Motor Ext 260 x 100	250 mm

Medidas encastre
Built in Sizes

130	1268 x 758
-----	------------



Acceso / Access WEB



E-237

**Touch Down
Cleaning System
(EU Patented)**

E-240

Inox - Cristal retroiluminado
Stainless Steel - Backlit glass



Modelos / Models

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
116	V.2450 eco	Ø200	A	009207

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

116	V.2350 eco	Ø200	A	009206
-----	-------------------	------	----------	--------

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Cambio a LED cálido de 2700K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 2700K. Available only at the factory

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Salida de humos de serie: Lateral largo, lateral corto o techo.
Standard fume outlet option: long side, short side or ceiling.

Este modelo no permite filtros de carbón activado.
Exit through long side, to be specified on order.



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White



INCLUIDO / INCLUDED

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.



Esquemas medidas / Technical Drawings



Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Ext Ø 200 300 mm

Motor Ext 260 x 100 195 mm

Medidas Encastre
Built in Sizes

116 1087 x 565



Acceso / Access WEB



E-240

E-245

Esmaltado y cristal blanco
Una campana, tres soluciones
White enamel and glass
One Hood, Three Solutions



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
100	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	010035

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.



Notas instalación / Installation Notes Opción recirculación / Option of recirculation

Distancia entre campana y pared mínimo 2 m.
Maximum distance between hood and Wall of 2 m.





Esquemas medidas / Technical Drawings

Opción encastrada Built-in option





Medidas Encastre
Built in Sizes
116 920 x 520

Opción semi-encastrada Semi-built-in option



Medidas Encastre
Built in Sizes
116 850 x 470

Opción recirculación. Filtros de carbón activado de alta eficiencia Recirculation option High efficiency reactivated carbon filters



Acceso / Access WEB



E-245



Opción encastrada
Built-in option



Opción semi-encastrada
Semi-built-in option



Opción recirculación.
Filtros de carbón de alta eficiencia
Recycling option - Activated carbon filter






E-250

Model. 160 cm

E-250

Inox - Esmaltado blanco o negro epoxi
Stainless Steel - Epoxy white enamel



Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009422

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009535
	V.2450 eco	Ø200	A+	009537
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009541
190	V.2450 eco	Ø200	A	009545

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	009538
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009542
190	V.2350 eco	Ø200	A	009546

Esmaltado blanco / White enamel RAL 9003

Interior / Interior S.E.C. System®

130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009423
-----	------------------------	------	----------	--------

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009547
	V.2450 eco	Ø200	A+	009549
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009553
190	V.2450 eco	Ø200	A	009557

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	009550
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009554
190	V.2350 eco	Ø200	A	009558

Esmaltado negro satinado / Black satin enamel

Interior / Interior S.E.C. System®

130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009972
-----	------------------------	------	----------	--------

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009973
	V.2450 eco	Ø200	A+	009974
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009976
190	V.2450 eco	Ø200	A	009978

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor


130	V.2350 eco	Ø200	A+	009979
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009980
190	V.2350 eco	Ø200	A	009981




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Esquemas medidas / Technical Drawings

Motor Interior / Interior Motor



Apertura de puerta / Door opening



Grosor de la placa
Thickness of the
plasterboard
20 mm max



Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int.	210 mm
Motor Ext. Ø 200	300 mm
Motor Ext. 260 x 100	210 mm

Medidas Encastre
Built in Sizes

130 cm	1230 x 720
160 cm	1485 x 720
190 cm	1825 x 720

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Acceso / Access WEB

INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Opción plafón de iluminación curvado. Indicar en el pedido
Curved Lighting panel as option to indicate in the order

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Salida de humos de serie lateral corto para motor interior
Standard short side or ceiling fume outlet for interior motor

Salida de humos lateral largo, indicar en pedido
Long side exit, has to be mentioned in the order

La campana de 130 y 160 cm incorporan 2 filtros y 1 zona de iluminación.
El modelo de 190 cm. incorpora 3 filtros y 2 zonas de iluminación.
The 130 and 160 cm hood includes 2 filters and 1 lighting area.
The 190 cm model. includes 3 filters and 2 lighting areas.



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Bajo presupuesto / On request


Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart



E-250

E-252

Inox - imprimación puertas
Stainless Steel - Backlit glass



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
-------------	-------	--------	-------------	------

95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	010214
----	-----------------	------	---	--------

120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	010218
-----	-----------------	------	---	--------

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A	010215
	V.2450 eco	Ø200	A	010216
120	V.1550 eco	Ø150	A	010219
	V.2450 eco	Ø200	A	010220

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A	010217
120	V.2350 eco	Ø200	A	010221



La instalación de esta campana debe realizarse antes de colocar y cerrar el falso techo
The installation of this cooker hood must be carried out before the false ceiling is installed and closed

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Caja motor rotativa : La salida de humos puede cambiarse gracias a la caja motor rotativa
Motor Box rotary : Exit position can be changed thanks to its rotative motor box



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White




Esquemas medidas / Technical Drawings


Motor Interior / Interior Motor



Apertura de puerta / Door opening



Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Medidas Encastre Built in Sizes

95 cm	548,4 x 902
120 cm	548,4 x 1152

Altura mínima falso techo Minimum height of false ceiling

Motor Int.	210 mm
Motor Ext. Ø 200	300 mm
Motor Ext. 260 x 100	210 mm





Acceso / Access WEB

INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.



E-252

E-265

Inox - Esmaltado y cristal blanco Ral 9003 o Cristal Negro
Stainless Steel - White enamel and glass or Black glass



Modelos / Models

Cristal Blanco

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009586

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009587
	V.2450 eco	Ø200	A+	009589
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009593
190	V.2450 eco	Ø200	A	009597

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	009590
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009594
190	V.2350 eco	Ø200	A	009598

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Opción cambio de LED ambiente original de 3000K a 4000K.
Suministrado con la campana.
Option of changing the original LED for a 4000K light LED. Optional change only possible in factory.

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.

Available only at the factory.
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Modelos / Models

Cristal Negro

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	010319

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	010320
	V.2450 eco	Ø200	A+	010321
160	V.2450 eco	Ø200	A+	010323
190	V.2450 eco	Ø200	A	010325

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	010322
160	V.2350 eco	Ø200	A+	010324
190	V.2350 eco	Ø200	A	010326

Notas / Notes

Salida de humos de serie lateral corto para motor interior
Standard short side or ceiling fume outlet for interior motor

Opción salida de humos lateral largo para motor interior. Indicar en pedido
Long side fume outlet option for interior motor, to be specified on order

Salida de humos de serie lateral largo, corto o techo para motor exterior
Standard long or short side or ceiling fume outlet for exterior motor

La campana de 130 y 160 cm incorporan 2 filtros y 1 zona de iluminación.
El modelo de 190 cm. incorpora 3 filtros y 2 zonas de iluminación.
The 130 and 160 cm hood includes 2 filters and 1 lighting area.
The 190 cm model. includes 3 filters and 2 lighting areas.



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.





Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White


Techo / Ceiling

Esquemas medidas / Technical Drawings

Motor Interior / Interior Motor



Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Acceso / Access WEB

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int.	210 mm
Motor Ext. Ø 200	300 mm
Motor Ext. 260 x 100	210 mm


Medidas Encastre
Built in Sizes

130 cm	1230 x 720
160 cm	1485 x 720
190 cm	1825 x 720

INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.



E-265

E-295

Inox - Blanco
Stainless Steel - White



Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	009201.A

Motor Interior / Motor Intermedio Exterior Interior Motor / Duct-in-line motor

90	V.1350	Ø150	B	009964.A
----	--------	------	---	----------

Blanco / White

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

90	V.850	Ø150	A	10329
----	-------	------	---	-------

Motor Interior / Motor Intermedio Exterior Interior Motor / Duct-in-line motor

90	V.1350	Ø150	B	10330
----	--------	------	---	-------

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Salida de humos de serie: Lateral largo
Standard fume outlet: long side



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White




Doble sistema de fácil instalación Double easy installation System

Ver pág. 119 / See page 119


Esquemas medidas / Technical Drawings

Motor Interior / Interior Motor



Peso / Weight: 16 kg

Apertura de puerta
Door opening




Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int. 305 mm

Motor Ext. 295 mm


Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Peso / Weight: 16 kg

Apertura de puerta
Door opening

Distancia máxima
Maximum distance




Medidas Encastre
Built in Sizes

90 cm 860 x 395

90 cm 860 x 395



Acceso / Access WEB



E-295





E-297

Model. 120 cm



E-297

Inox - Cristal blanco o Negro
Stainless Steel - White glass or Black glass



Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

Interior / Interior S.E.C. System®

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	009800.A
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010098

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A+	009836
	V.2450 eco	Ø200	A+	009837
120	V.1550 eco	Ø150	A+	010067
	V.2450 eco	Ø200	A+	010068

Motor exterior a muro / Remote motor - Wall Outdoor

95	V.1300 eco	Ø150	A+	010423
120	V.1300 eco	Ø150	A+	010425

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A+	009838
120	V.2350 eco	Ø200	A+	010069

Cristal blanco / White glass

Interior / Interior S.E.C. System®

95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	009801.A
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010099

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A+	009839
	V.2450 eco	Ø200	A+	009840
120	V.1550 eco	Ø150	A+	010070
	V.2450 eco	Ø200	A+	010071

Motor exterior a muro / Remote motor - Wall Outdoor

95	V.1300 eco	Ø150	A+	010424
120	V.1300 eco	Ø150	A+	010426

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A+	009841
120	V.2350 eco	Ø200	A+	010072

Cristal negro / Black glass

Interior / Interior S.E.C. System®

95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010311
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010315

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A+	010312
	V.2450 eco	Ø200	A+	010313
120	V.1550 eco	Ø150	A+	010316
	V.2450 eco	Ø200	A+	010317

Motor exterior a muro / Remote motor - Wall Outdoor

95	V.1300 eco	Ø150	A+	010435
120	V.1300 eco	Ø150	A+	010436

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A+	010314
120	V.2350 eco	Ø200	A+	010318


Esquemas medidas / Technical Drawings



Doble sistema de fácil instalación Double easy installation System


Ver pág. 119 / See page 119

Motor Interior / Interior Motor



Peso / Weight mod. 95 : 22 kg / Peso / Weight mod. 120 : 27 kg

Apertura de puerta reversible / Reversible door opening
Box rotativo / Rotary Motor Box





Grosor de la placa
Thickness of the plasterboard
20 mm max

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int.	190 mm	Medidas Encastre Built in Sizes
Motor Ext. Ø 200	250 mm	95 cm 910 x 515
Motor Ext. □ 260 x 100	160 mm	120 cm 1160 x 515

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor





Grosor de la placa
Thickness of the plasterboard
20 mm max

Medidas Encastre Built in Sizes
95 cm 910 x 515
120 cm 1160 x 515



Acceso / Access WEB



INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.

This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

E-297

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Caja motor rotativa : La salida de humos puede cambiarse gracias a la caja motor rotativa
Motor Box rotary : Exit position can be changed thanks to its rotative motor box

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.


Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

SKYRING



Modelos / Models

S.E.C. System® Interior / Interior

Color	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Plata / Silver	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010004
Oro / Gold	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010005
Cobre / Copper	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010006
Blanco / White	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010007
Negro Sat. / Black Satin	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010008

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

Color	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Plata / Silver	V.1550 eco	Ø150	A	010009
Oro / Gold	V.1550 eco	Ø150	A	010010
Cobre / Copper	V.1550 eco	Ø150	A	010011
Blanco / White	V.1550 eco	Ø150	A	010012
Negro Sat. / Black Satin	V.1550 eco	Ø150	A	010013



Techo / Ceiling

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Kit cables / kit cables

L: 2500 mm	500050400126	45 €
L: 4000 mm	500050400127	90 €

Notas / Notes


Iluminación circular LED 14W Circular 14W LED Lighting

Altura estándar del cable 1560 mm. No es posible mayor extensión del cable.
Standard Cable length 1560 mm. Longer sizes not available




Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Zona de cocción recomendada:
Modular 30-40 cm
Compacta máx. 60 cm

Recommended Cooktop:
Modular 30-40 cm
Compact: Max 60 cm



**Regulación de medida en falso
techo de 200 a 300 mm.**
200-300 mm False Ceiling regulation

Altura mínima falso techo

Minimum height of false ceiling

Motor Int. 200 mm

Motor Ext. 200 mm

Medidas Encastre
Built in Sizes

75 cm

Ø510



Acceso / Access WEB



SKYRING



CAMPANAS DE INTEGRACIÓN

INTEGRATED COOKER HOODS



E-390


Campana integrada en la placa de cocción.
Cristal negro

E-391

Hood integrated into induction cooktop.
Black glass



Instalación fácil y compatible con cualquier tipo de muebles
Easy and compatible with all kind of furniture



E-390
BISELADA
BEVELED



E-391
SOBRE ENCIMERA
BUILT-IN



E-391
ENCASTRADA
FLUSHED



E-390
E-391

Integración / Integrated

E-390 Campana integrada en la placa de cocción. Cristal negro

E-391 Hood integrated into induction cooktop. Black glass



Modelos / Models

E-390 Cristal biselado / Beveled glass

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Extracción / Extraction V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010074
Recirculación / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150		010075
Recirculación+Difusor (Salida Frontal o Posterior) Recirculation+Diffuser (Front or Rear Exit) V.1130 eco PLUS	Ø150		010076
Recirculación+Difusor (Salida Lateral) Recirculation+Diffuser (Side Exit) V.1130 eco PLUS	Ø150		010199

E-391 Cristal recto / Straight glass


S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Extracción / Extraction V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010064
Recirculación / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150		010065
Recirculación + Difusor (Salida Frontal o Posterior) Recirculation + Diffuser (Front or Rear Exit) V.1130 eco PLUS	Ø150		010066
Recirculación+Difusor (Salida Lateral) Recirculation+Diffuser (Side Exit) V.1130 eco PLUS	Ø150		010200


Esquemas medidas / Technical Drawings

Medidas Encastre / Dimensions built in size

Instalación vidrio sobre encimera
Installation "built-in" / "built-on top"



Instalación vidrio enrasado
Installation "flushed"




Tamaño del Vidrio Size of glass		Tamaño de Corte Size of cut		Fondo Rear	Lado Lateral	Radio Radio	Instalación en vidrio al ras Installation "flushed"		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G*
520	780	490	750	38	40	8	524	784	5


* Profundidad/Depth

La medida exterior mínima del mueble para instalar este tipo de campana es de 900 x 560 mm.

The minimal external dimension of furniture to install this hood should be 900 x 560 mm.



Atención: Apertura mínima para la ventilación de humos > 500 cm²
Venting Minimum Opening > 500 cm²



	EXT.	MIN.	MAX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-

Características de la campana

Mínima altura interior de la campana 197 mm
Motor de bajo consumo y ecoeficiente
Bajo nivel sonoro: 61 dB max
Excelente velocidad de aspiración a 10 M/s
2 mode de recirculación: filtros de carbono reactivables o filtros cerámicos de última generación
Conducto rectangular trasero: 220 x 55 mm

Features of the cooker hood

Shallow built-under in 197 mm
Eco-efficient low consumption motor
Lowest Noise levels Max 61 Db
Excellent Airflow speed levels on top 10 M/s
2 Recirc. versions Rectivated Carbon Filters or high Efficiency Ceramic Filters built in 60 mm plinth
Rear 220 x 55 mm rectangular ducting pipe (Extraction version)

Características de la placa de inducción

Stop&Go
Cristal cerámico Keraspectrum
Cocción automática
La función Bridge permite acoplar 2 inductores de cada lado para hacer un único conjunto
Detección inteligente de recipiente
La función Chef le permite modificar la posición de la sartén dentro de la placa sin perder la potencia de calor
Indicador de calor residual
Función Booster y Doble Booster
Acelerador de calor

Features of the induction hob

Stop&Go
Keraspectrum Glass and E.G.O High Tech inside
Automatic cooking
Bridge function allows coupling 2 inductors on each side to make it a unique set
Intelligent self-pot detection
Chef function. Let you easily move the pan from Inductors left to right keeping the heating power level
Residual heat indicator
Booster & Double Booster function
Heating accelerator

Notas / Notes

Incluye bandeja de limpieza fácil que recoge el aceite
Includes easy-cleaning tray for collection of oils



Acceso / Access WEB
E-390



Acceso / Access WEB
E-391


Integración / Integrated

4 Opciones de instalación
4 Ways to be installed


Cada referencia incluye todos los accesorios necesarios para la instalación.
Each reference includes all necessary accessories for the installation.



E-390 (ref. 10074) - E-391 (ref. 10064)
Version Salida exterior
Version: External exit




E-390 (ref. 10075) - E-391 (ref. 10065)
Versión Recirculación y filtros FCLR-AE
Version: Recirculation and FCLR-AE filters




E-390 (ref. 10076) - E-391 (ref. 10066)
Versión Recirculación con difusor y filtros cerámicos FCCR-AE.
Version: Recirculation with diffuser and ceramic filter FCCR-AE

Salida Frontal / Front Exit




Salida Posterior / Rear Exit



Esquema Difusor zócalo ver pág. 216 / Plinth Diffuser technical drawings see page 216



E-390 (ref. 10199) - E-391 (ref. 10200)
Versión Recirculación con difusor y filtros cerámicos FCCR-AE.
Version: Recirculation with diffuser and ceramic filter FCCR-AE



Esquema Difusor zócalo ver pág. 216 / Plinth Diffuser technical drawings see page 216

E-392

Campana integrada
en la placa de cocción.
Cristal negro

E-393

Hood integrated into
induction cooktop.
Black glass



E-392

BISELADA
BEVELED



E-393

ENCASTRADA
FLUSHED





E-393

**SOBRE ENCIMERA
BUILT-IN**



**E-392
E-393**

Integración / Integrated

E-392

E-393

Campana integrada en la placa de cocción. Cristal negro
Hood integrated into induction cooktop. Black glass



Modelos / Models

E-392 Cristal biselado / Beveled glass


S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Recirculación / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150		010299

E-393 Cristal recto / Straight glass

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Recirculación / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150		010300



	EXT.	MÍN.	MÁX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-

Características de la campana

Mínima altura interior de la campana 197 mm	Shallow built-under in 197 mm
Motor de bajo consumo y ecoeficiente	Eco-efficient low consumption motor
Bajo nivel sonoro: 61 dB max	Lowest Noise levels Max 61 Db
Excelente velocidad de aspiración a 10 M/s	Excellent Airflow speed levels on top 10 M/s
Recirculación: Filtro HEPA	Recirculation: HEPA filter
Conducto rectangular trasero: 220 x 55 mm	Rear 220 x 55 mm rectangular ducting pipe (Extraction version)

Features of the cooker hood

Características de la placa de inducción


Stop&Go	Stop&Go
Cristal cerámico Keraspectrum	Keraspectrum Glass and E.G.O High Tech inside
Cocción automática	Automatic cooking
La función Bridge permite acoplar 2 inductores de cada lado para hacer un único conjunto	Bridge function allows coupling 2 inductors on each side to make it a unique set
Detección inteligente de recipiente	Intelligent self-pot detection
La función Chef le permite modificar la posición de la sartén dentro de la placa sin perder la potencia de calor	Chef function. Let you easily move the pan from Inductors left to right keeping the heating power level
Indicador de calor residual	Residual heat indicator
Función Booster y Doble Booster	Booster & Double Booster function
Acelerador de calor	Heating accelerator

Features of the induction hob


Notas / Notes

Incluye bandeja de limpieza fácil que recoge el aceite
Includes easy-cleaning tray for collection of oils

Vista frontal / Front view




Vista Trasera / Rear view




Medidas Encastre / Dimensions built in size

Instalación vidrio sobre encimera
Installation "built-in" / "built-on top"




Instalación vidrio enrasado
Installation "flushed"



Tamaño del Vidrio Size of glass		Tamaño de Corte Size of cut		Fondo Rear	Lado Lateral	Radio Radio	Instalación en vidrio al ras Installation "flushed"		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G*
520	780	490	750	50	40	8	524	784	5

* Profundidad/Depth



La medida exterior mínima del mueble para instalar este tipo de campana es de 900 x 560 mm.
The minimal external dimension of furniture to install this hood should be 900 x 560 mm.



Atención: Apertura mínima para la ventilación de humos > 500 cm²
Venting Minimum Opening > 500 cm²

Medidas de corte en trasera del mueble / Cutting measures in the back of the furniture

Vista Trasera / Rear view



Acceso / Access WEB
E-392



Acceso / Access WEB
E-393

***Atención:**
La cota de 43,5mm es para encimeras de grosor 19mm.
La cota variará en función del grosor de la encimera.
43,5mm dimension is for 19mm thick countertops.
This dimension will change depending on the countertop thickness.

E-320

Inox - Cristal negro
Stainless Steel - Black glass



Mod. Inox
Stainless steel

SAP

Sistema anti atrapamientos Pando
Pando Anti-Trap Safety System

Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Motor Interior / Interior Motor				
90	V.950	Ø150	A	008994
120	V.950	Ø150	A	009783

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1200	Ø150	B	008995
120	V.2000	Ø200	B	009784

Cristal Negro / Black glass

Motor Interior / Interior Motor

90	V.950	Ø150	A	008998
120	V.950	Ø150	A	009786

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1200	Ø150	B	008999
120	V.2000	Ø200	B	009787

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Notas / Notes

Notas para instalación con placa de gas Notes for installation with a gas hob

Distancia mínima de 50 mm entre marco exterior campana y marco exterior placa de gas.
The minimum distance between the hood and the gas hob must be 50 mm

Potencia máxima placa de gas 12.6 kw
Maximum power of gas hob: 12.6 Kw

Distancia mínima entre marco exterior placa de gas y marco exterior quemador de gas, consultar manual según tipo y potencia.
Please, consult the distance form exterior part of the hob and exterior part of gas burner, according to the type and power of the hob.

Leer atentamente el manual de uso e instalación que acompaña el producto.
Please, read attentively the installation guide of the product

Notas para instalación con placa inducción Notes for installation with an induction hob

Medida de 90 cm sólo para encimeras de 81 x 38 cm.
90 cm Size only for 81 x 38 cm hobs.


Medida de 120 cm sólo para encimeras de 105 x 38 cm.
120 cm Size only for 105 x 38 cm hobs.

Sólo recomendable en zonas de cocción compactas, no modulares.
Only recommended for non-modular hobs.

Distancia máxima entre campana y zona de cocción de 50 mm.
Maximum distance between hood and hob 50 mm.

Esquemas medidas / Technical Drawings


Motor Interior / Interior Motor



Medidas Encastre
Built in Sizes

90 cm	100 x 842
120 cm	100 x 1142

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Acceso / Access WEB



E-320

Integración / Integrated

E-350

Inox texturado.
Panel frontal Inox / Cristal Negro
Textured Stainless Steel.
Stainless Steel front panel / Black glass



SAP

Sistema anti atrapamientos Pando
Pando Anti-Trap Safety System

Modelos / Models

Motor Interior / Motor Intermedio Exterior Interior Motor / Duct-in-line motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
-------------	-------	--------	-------------	------

Panel frontal inox / Stainless Steel front panel

90	V.1350	Ø150	B	009215
120	V.1350 <i>eco</i>	Ø150	B	010327

Panel frontal Cristal Negro / Black glass front panel

90	V.1350	Ø150	B	009239
120	V.1350 <i>eco</i>	Ø150	B	010328

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Convertidor circular a rectangular (Ref. 640064500079)
Transition from round to rectangular. Ref. 640064500079

Notas / Notes

Notas generales

Notes

Iluminación led sólo disponible en 6000 k
Lighting available only in LED 6000k

Extensión sobre encimera de hasta 50 cm.
Slide up telescopic extension of up to 50 cm.

Notas para instalación con placa inducción

Notes for installation with a induction hob

Para encimeras de 81 x 38 cm.
For 81 x 38 cm hobs.

Sólo recomendable en zonas de cocción compactas, no modulares.
Only recommended for non-modular hobs.

Distancia máxima entre campana y zona de cocción de 50 mm.
Maximum distance between hood and hob 50 mm.

Notas para instalación con placa de gas

Notes for installation with a gas hob

Distancia mínima de 50 mm entre marco exterior campana y marco exterior placa de gas.
The minimum distance between the hood and the gas hob must be 50 mm


Potencia máxima placa de gas 11,0 kw
Maximum power of gas hob: 11.0 Kw

Distancia mínima entre marco exterior placa de gas y marco exterior quemador de gas, consultar manual según tipo y potencia.
Please, consult the distance from exterior part of the hob to the exterior part of gas burner, according to the type and power of the hob.




Leer atentamente el manual de uso e instalación que acompaña el producto.
Please, read attentively the installation guide of the product

Esquemas medidas / Technical Drawings

Motor Interior / Interior Motor



* Box de motor con posibilidad de giro de 360°
The motor position can be turned around 360





Medidas de encastre
Built in Sizes

90 cm	108 x 880
120 cm	108 x 1130





Acceso / Access WEB


Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Opcional: convertidor circular a rectangular
Options: Round to rectangular adaptor



Caja motor remota
Box remote engine



Distancia entre campana y motor
Distance between cooker hood and motor



E-350

Integración / Integrated

integralkitchensolutions






EVOLIKE

Estructura para Grupo Filtrante de pared o isla
Structure for wall or island for Filtering Sets


Dimensione y decore su EVOLIKE

Puede panelarse con multitud de materiales:
madera, cristal, espejo, solid surface, losa cerámica, acero
inoxidable, ...



Size and decorate your EVOLIKE

You can choose from a wide range of materials:
wood, glass, mirrored, solid surface, ceramic tile,
stainless steel and more.



Bajo presupuesto / On request

Este producto se suministra conjuntamente con el grupo EVO adecuado.
(Nunca se venderá solo la estructura).
This product is delivered together along with its EVO group accordingly.
(The structure is never sold on its own).


Dependiendo de las medidas de la estructura, se puede suministrar con el grupo filtrante
S.E.C. System.
Can be supplied with the S.E.C. System filter set depending on the size of the structure.

Dimensiones mínimas estándar Standard Minimum Dimensions

	A (mm)	B (mm)
EVO 58	330	670
EVO 78	330	870
EVO 94,8	330	1035
EVO 111,6	330	1200
EVO 128,5	330	1375

EVO - Distribución filtros y luces por medidas.

EVO - Distribution of filters and lights according the size of the hood.




Base INOX EVO.

Stainless Steel base for EVO

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas,
bajo presupuesto.

* Any variation to the above sizes, on request.



Descripción / Description	Ref.
Base INOX EVO 580	009136
Base INOX EVO 780	009137
Base INOX EVO 948	009985
Base INOX EVO 1116	009986
Base INOX EVO 1285	009989



Model. 85 cm

EVO Inox Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
58	V.750	Ø125	B	008496
	V.850	Ø150	A+	007792
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009615
78	V.750	Ø125	B	008498
	V.850	Ø150	A+	007379
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009616
	V.1250 eco	Ø150	A+++	008499
94,8	V.750	Ø125	B	008500
	V.850	Ø150	A+	007796
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009618
	V.1250 eco	Ø150	A+++	008501
111,6	V.850	Ø150	A+	007800
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009620
	V.1250 eco	Ø150	A+++	008502
128,5	V.850	Ø150	A+	007804
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009622
	V.1250 eco	Ø150	A+++	008503

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

78	V.1550 eco	Ø150	A+	009617
94,8	V.1550 eco	Ø150	A+	009619
111,6	V.1550 eco	Ø150	A+	009621
128,5	V.1550 eco	Ø150	A+	009623

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order.
Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K.
Indicar claramente en el pedido si el cambio debe realizarse en fábrica.
LED change to warm light LED 3000K.
Clearly indicate in the order if the change must be made at the factory.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Opción de salida trasera. Indicar en pedido.
Option of rear exit, has to be mentioned in the order.

Base Inox para GRUPO Filtrante. Ver página 208
Stainless Steel base for filtering SET, see page 208

Para otras motorizaciones, consultar
For other motor options please check


Esquemas medidas / Technical Drawings

Medidas de encastre Built in Sizes

58	262 x 550
78	262 x 750
95	262 x 922
111,6	262 x 1087
128,5	262 x 1257




Acceso / Access WEB



PRO

Inox Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
52	V.850	Ø150	A+	009726
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010026
85	V.850	Ø150	A+	009727
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010027
	V.1250 eco	Ø150	A++	010078
100	V.850	Ø150	A+	009831
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010077
	V.1250 eco	Ø150	A++	010079

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

El motor V.1050 no puede incorporar filtros de carbón
V.1050eco motor cannot incorporate Carbon Filters

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Base Inox para GRUPO Filtrante. Ver página 208
Stainless steel base for filtering SET, see page 208

Notas / Notes

AirClean


Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción de los filtros.
Includes easy-cleaning tray for collection of oils.


Salida de humos superior o trasera
Top of back fume outlet

Base INOX PRO Stainless Steel base for PRO

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.



Descripción / Description	Ref.
Base INOX PRO 520	9823
Base INOX PRO 850	9824
Base INOX PRO 1000	9987



1


Filtros profesionales: su forma estilo laberinto permite el paso del aire a la vez que ayuda a condensar las partículas de grasa, liberando al motor de estas suciedades lo que permite que trabaje con menos desgaste y consigue un aumento de la vida útil del mismo.
Su fabricación en acero inoxidable de primera calidad hace que sea prácticamente impenetrable para la grasa y le proporciona una durabilidad ilimitada. Los filtros pueden limpiarse fácilmente incluso en lavavajillas, manteniéndose siempre como nuevos.

Professional filters: their maze-type design allows air to pass through while helping to condense grease particles, keeping this dirt out of the motor and so reducing wear and tear and prolonging the working life of the motor.
The fact that it is made of top-quality stainless steel means it is practically impenetrable by grease and gives it unlimited durability.

2

Bandeja recoge-grasas: recoge las grasas filtradas permitiendo una fácil limpieza y mantenimiento de la campana extractora, a la vez que impide cualquier posible goteo en la zona de cocción. La bandeja es desmontable para su perfecto mantenimiento.

Grease tray: includes a removable tray to pick up any drops of grease that might have accumulated in the hood to ensure easy a cleaning and maintenance.




3

Salida de humos adaptable: El tubo de salida de humos puede ser vertical o por la parte trasera, facilitando la adaptación a diferentes proyectos sin tener que cambiar de grupo filtrante. Esta acción la puede realizar fácilmente el instalador.

Adaptable fume outlet: The fume outlet flue can be vertical or through the back, making it easier to adapt for different projects without having to change the filter unit. This can be done easily by the installer.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Dimensiones de encastre
Built in Sizes

52	265 x 501
85	265 x 846
100	265 x 981



Acceso / Access WEB



Model. 52 cm



PRO

Integración / Integrated

NCR

Inox - Cristal negro o blanco
Stainless Steel - Black or white glass



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Cristal blanco - White Glass				
52	V.850	Ø150	A	009131
78	V.850	Ø150	A	009132
111	V.850	Ø150	A	009169
Cristal negro - Black Glass				
52	V.850	Ø150	A	010044
78	V.850	Ø150	A	010045
111	V.850	Ø150	A	010062

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Cambio LED original a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote control Touch supplied together with the hood.


Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Base inox para Grupo Filtrante. Ver página 208
Stainless steel base for filtering SETS. See page 208

Base INOX NCR Stainless Steel base for NCR


* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.

* Any variation to the above sizes, on request.



Descripción / Description	Ref.
Base INOX NEO / NCR 520	9138
Base INOX NEO / NCR 780	9139
Base INOX NCR 1110	10080

Esquemas medidas / Technical Drawings



Medidas de encastre Built in Sizes	
52	265 x 502
78	265 x 764
111	265 x 1092



Acceso / Access WEB



NCR



GTI

Inox - Negro - Total Black
Stainless Steel - Black - Total Black



51
72,5
81
111
128
cm

SEC
System
PLUS

eco

Elect.

Pando
LED

Filters
Inox

Filters
Auto.

Last
TIME

SIA
Safety

GAS
65

IND
55-65

Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

Motor Interior / Interior Motor

S.E.C. System®

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
51	V.750	Ø125	B	010136
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010138
72,5	V.750	Ø125	B	010139
	V.850	Ø150	A+	010140
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010141
	V.1250 eco	Ø150	A++	010142
81	V.850	Ø150	A+	010145
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010146
	V.1250 eco	Ø150	A++	010147
	V.850	Ø150	A+	010149
111	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010150
	V.1250 eco	Ø150	A++	010151
128	V.850	Ø150	A+	010153
	V.1250 eco	Ø150	A++	010155

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

72,5	V.1550 eco	Ø150	A+	010143
81	V.1550 eco	Ø150	A+	010148

Negro / Black

Motor Interior / Interior Motor


S.E.C. System®

51	V.750	Ø125	B	010157
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010159
72,5	V.750	Ø125	B	010160
	V.850	Ø150	A+	010161
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010162
	V.1250 eco	Ø150	A++	010163
81	V.850	Ø150	A+	010166
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010167
	V.1250 eco	Ø150	A++	010168
111	V.850	Ø150	A+	010170
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010171
	V.1250 eco	Ø150	A++	010172
128	V.850	Ø150	A+	010174
	V.1250 eco	Ø150	A++	010176



Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

72,5	V.1550 eco	Ø150	A+	010164
81	V.1550 eco	Ø150	A+	010169

Esquemas medidas / Technical Drawings



Acceso / Access WEB




Medidas de encastre
Built in Sizes

510	490 x 265
725	705 x 265
810	790 x 265
1110	1090 x 268
1280	1260 x 268

Base GTI / Base for GTI


* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.

* Any variation to the above sizes, on request.




Base	Ref.	Base	Ref.
INOX/S.S. GTI 510	010203	NEGRA/BLACK GTI 510	010226
INOX/S.S. GTI 725	010204	NEGRA/BLACK GTI 725	010227
INOX/S.S. GTI 810	010205	NEGRA/BLACK GTI 810	010228
INOX/S.S. GTI 1.110	010206	NEGRA/BLACK GTI 1.110	010229
INOX/S.S. GTI 1.280	010207	NEGRA/BLACK GTI 1.280	010230


Distribución filtros y luces por medidas.
Distribution of filters and lights according the size of the hood.




GTI-510




GTI-725



GTI-810



GTI-1110



GTI-1280

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote control Touch supplied together with the hood.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210



Model. Inox (81 cm)



Model. Negro / Black (81 cm)



Model. Total Black (81 cm)

Filtros tintados en Negro - Black tinted filters

Front. (cm)	Filtros por grupo filtrante Filters by filter group
51	3 Unidades / 3 Units
72,5	5 Unidades / 5 Units
81	5 Unidades / 5 Units

Front. (cm)	Filtros por grupo filtrante Filters by filter group
111	6 Unidades / 6 Units
128	7 Unidades / 6 Units

(*) Incremento de precio sobre el P.V.R del Grupo Filtrante correspondiente
Price increase over the P.V.R of the corresponding Filtering Group





Model. 78 cm

GRV Inox Stainless Steel



Modelos / Models


S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
52	V.850	Ø150	A	010002
78	V.850	Ø150	A	010003

Base INOX GRV Stainless Steel base for GRV



* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.

* Any variation to the above sizes, on request.



Descripción / Description	Ref.
Base INOX GRV 520	010118
Base INOX GRV 780	010119

Esquemas medidas / Technical Drawings



Medidas encastre
Built in Sizes

52	497 x 265
78	757 x 265



Acceso / Access WEB

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Opción de cambio a LED de luz cálida de 3200K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3200K. Available only at the factory.

Base inox para Grupo Filtrante. Ver página 208
Stainless steel base for filtering SETS. See page 208



Model. 78 cm

NEO Inox Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
52	V.830	Ø120-Ø150	A+	010702
78	V.850	Ø150	A+	009010

Opcionales / Options

Filtro inoxidable. Precio unitario
Stainless steel filter. Unit price

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Opción de cambio a LED de luz cálida de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Mando a distancia electrónico. Suministrado con la campana.
Electronic remote control (only for Inox model). Available only at the factory.


Base inox para Grupo Filtrante. Ver página 208
Stainless steel base for filtering SETS. See page 208

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Medidas Encastre
Built in Sizes

52	265 x 502
78	265 x 764




Acceso / Access WEB

Base INOX NEO

Stainless Steel base for NEO

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.

* Any variation to the above sizes, on request.



Descripción / Description

Ref.

Base INOX NEO / NCR 520	9138
Base INOX NEO / NCR 780	9139
Base INOX NCR 1110	10080




Detalle botonera / Button panel detail

Model. 90 cm

TIB-2 Inox - Cristal

Stainless Steel - Glass




Modelos / Models


Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.830	Ø120 - 150	A	010524
75	V.830	Ø120 - 150	A	010525
90	V.830	Ø120 - 150	A	010526

Esquemas medidas / Technical Drawings



Visera abierta
Visor open



Acceso / Access WEB

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio LED original a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.



TIM Inox - Cristal Stainless Steel - Glass



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.750	Ø125	B	009791
	V.850	Ø150	A+	009792
90	V.750	Ø125	B	009793
	V.850	Ø150	A+	009794
120	V.850	Ø150	A	009795

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order.
Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210


Substitución de LED original por el Sistema Pando LED
Change of the original LED to the Pando LED system



Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana
Remote control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1400 mm
Set of chimneys to a total height of 1400 mm

Esquemas medidas / Technical Drawings




Visera abierta
Visor open



Acceso / Access WEB

TIM-2

Inox - Negro - Cristal
Stainless Steel - Black - Glass



Modelos / Models




S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
60	V.750	Ø125	C	010122
	V.850	Ø150	A+	010123
80	V.750	Ø125	C	010134
	V.850	Ø150	A+	010135
90	V.750	Ø125	C	010124
	V.850	Ø150	A+	010125
120	V.850	Ø150	A+	010126
Negro / Black				
60	V.750	Ø125	C	010178
	V.850	Ø150	A+	010179
80	V.750	Ø125	C	010180
	V.850	Ø150	A+	010181
90	V.750	Ø125	C	010182
	V.850	Ø150	A+	010183
120	V.850	Ø150	A+	010184

Esquemas medidas / Technical Drawings



Sistema de fácil instalación. Ver pág. 13
Easy installation system. See page 13



Acceso / Access WEB

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie.
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Substitución de LED original por el Sistema Pando LED
Change of the original LED to the Pando LED system



Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos
Set of chimneys




TIM-2

Integración / Integrated

TIX

Inox Antracita - Cristal
Anthracite Stainless Steel - Glass



Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Antracita / Anthracite				
60	V.750	Ø125	B	010345
	V.850	Ø150	A	010346
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010347
90	V.750	Ø125	B	010348
	V.850	Ø150	A	010349
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010350
	V.1250 eco	Ø150	A+	010351
120	V.850	Ø150	A	010353
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010354
	V.1250 eco	Ø150	A+	010355



Inox / Stainless Steel

60	V.750	Ø125	B	010356
	V.850	Ø150	A	010357
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010358
90	V.750	Ø125	B	010359
	V.850	Ø150	A	010360
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010361
	V.1250 eco	Ø150	A+	010362
120	V.850	Ø150	A	010364
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010365
	V.1250 eco	Ø150	A+	010366

Esquemas medidas / Technical Drawings



Sistema de fácil instalación. Ver pág. 13
Easy installation system. See page 13



Acceso / Access WEB

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210


El mando a distancia Touch podrá ser suministrado únicamente bajo pedido con la campana.
Remote control can be supplied only on request with the cooker hood.

Juego de tubos hasta altura total de 940 mm
Set of chimneys to a total height of 940 mm

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.




TIX



Model. 99 cm

BGF S.E.C. System

Inox
Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
50	V.750	Ø125	B	008504
	V.850	Ø150	A	006810
	V.1050 eco	Ø150	A+	009671
75	V.750	Ø125	B	008508
	V.850	Ø150	A	006811
	V.1050 eco	Ø150	A+	009624
99	V.1250 eco	Ø150	A++	008509
	V.750	Ø125	B	008512
	V.850	Ø150	A	006812
124	V.1050 eco	Ø150	A+	009628
	V.1250 eco	Ø150	A+	008513
	V.850	Ø150	A	006813
	V.1250 eco	Ø150	A++	008516

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor


75	V.1550 eco	Ø150	A+	009625
	V.1550 eco	Ø150	A+	009629
99	V.2450 eco	Ø200	A+	009631
	V.1550 eco	Ø150	A+	009635
124	V.2450 eco	Ø200	A+	009637

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

99	V.2350 eco	Ø200	A+	009632
124	V.2350 eco	Ø200	A+	009638

Esquemas medidas / Technical Drawings

Profundidad 460 mm
Depth 460 mm



Medidas Encastre
Built in Sizes

50	502 x 437
75	750 x 437
99	997 x 437
124	1245 x 437



Acceso / Access WEB

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio LED original a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Touch Control supplied together with the hood.



PGF Inox Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor


Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	
60	V.730	Ø120	A	009954
70	V.730	Ø120	A	009955

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED de luz cálida de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Medidas encastre
Built in Sizes

60	505 x 285
70	705 x 285



Acceso / Access WEB

GIM

Inox - Frontal panelable
Stainless Steel - panelable Front.



Modelos / Models

GIM2

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.850	Ø150	A	008616
90	V.850	Ø150	A	007966
120	V.850	Ø150	A	007969

GIM3

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	009166

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Touch Control supplied together with the hood.

Opción de salida trasera. Indicar en pedido.
Option of rear exit, has to be mentioned in the order.

Notas / Notes

Incluye de serie perfil protector para la puerta del mueble.
Includes profile protector as standard for the door.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción de los filtros.
Includes easy-cleaning tray for collection of oils.


Consultar ficha técnica de herrajes para peso máximo y medidas recomendables de la puerta panelable.
See hardware technology sheet for maximum weight and sizes recommended for the panel.



Esquemas medidas / Technical Drawings


GIM-2

Altura / Height: 390 mm
Fondo / Depth: 325 mm



GIM-3

Altura / Height: 360 mm
Fondo / Depth: 325 mm



Acceso / Access WEB



GIM

Integración / Integrated



GIT Inox Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor



Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.750	Ø125	B	009011
	V.850	Ø150	A+	009012

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Esquemas medidas / Technical Drawings




Acceso / Access WEB



Model. 60 cm

ES Inox Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor


Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.730	Ø120	A	009956
70	V.730	Ø120	A	009957
90	V.730	Ø120	A	009958

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Integración / Integrated



Acceso / Access WEB



Model. 60 cm

IES S.E.C.System

Inox
Stainless Steel




Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.850	Ø150	A	006211
90	V.850	Ø150	A	006212

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.



Acceso / Access WEB



Touch NEGRO / Black Model. 60 cm

IES Touch S.E.C. System

Inox
Frontal cristal negro o blanco
Stainless Steel
Front black o white glass



Touch Blanco / White Model. 60 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Cristal negro - Black Glass model				
60	V.850	Ø150	A	008566
90	V.850	Ø150	A	008567
Cristal blanco - White Glass model				
60	V.850	Ø150	A	009082
90	V.850	Ø150	A	009083

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210


Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Notas / Notes

AirClean



Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Acceso / Access WEB

GR20



Modelos / Models


Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.700	Ø120	D	010046
	V.700 ECS	Ø120	D	010047

Opcionales / Options


Kits de recirculación. Ver página 210 (solo Ref. 010046)
Activated carbon filters kit. See page 210 (only Ref. 010046)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Acceso / Access WEB

GR05



Modelos / Models


Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.700	Ø150	D	009672
	V.730	Ø120	A	010024
90	V.700	Ø150	D	009673
	V.730	Ø120	A	010025

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Esquemas medidas / Technical Drawings



Medidas encastre
Built in Sizes

60	493 x 260
90	679 x 260




Acceso / Access WEB



TIL-2 Inox

Stainless Steel



Acceso / Access WEB



Modelos / Models

Motor Interior / Interior Motor

Inox

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.830	Ø120-150	A	010660
70	V.830	Ø120-150	A	010661
80	V.830	Ø120-150	A	010662
90	V.830	Ø120-150	A	010663
100	V.830	Ø120-150	A	010664

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Opción de cambio a LED de luz cálida de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.


Mando a distancia electrónico. Suministrado con la campana.
Electronic remote control (only for Inox model). Available only at the factory.



Ref. 620062200639

Mando a distancia electrónico.
Electronic remote control.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Equip. de serie / Standard equip.

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 24 hrs.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 24 hours.

Incorporación de serie aro reductor de Ø150 a Ø120 mm.
Standard incorporation of reducing ring from Ø150 to Ø120 mm.

Accesorio para adaptación a mueble de casco de 16 mm. de grosor
Accessory for adapting to 16 mm furniture.

Integración / Integrated

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

CAMPANAS DECORATIVAS
DECORATIVE COOKER HOODS



Especificaciones técnicas de motores

Technical Specifications Motors

VERSIÓN MOTORES MOTOR VERSIONS	TIPO MOTOR MOTOR TYPE	Ø conducto duct	CAUDAL / AIRFLOW			POTENCIA SONORA SOUND POWER		POTENCIA MÁXIMA MAXIMUM POWER	PRESIÓN MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	Conducto máximo recomendado Max recom.ducting	Longitud de serie en cables conexión motor exterior
			Q MÍN.* m³/h	Q MAX.* (Intensive) m³/h	Q MAX. (Free 0Pa) m³/h	Lw MÍN.* dBA	Lw MAX.* dBA	W MAX. W	Pa	Metros lineales linear meters	
INTERIORES (dentro de la campana) / INTERIOR (inside the hood)											
V.700	INT	120 / 150	199	382	560	49	60	140	260	4	-
V.730	INT	120	195	456	466	42	60	125	296	5	-
V.750	INT	125	218	483	590	45	66	150	455	6	-
V.830	INT	120 / 150	286	682	715	45	58	210	487	7	-
V.850	INT	150	307	690	738	48	60	265	604	8	-
V.950	INT	150	158	757	763	38	61	350	589	6	-
V.1350	INT/EXT *h	150	313	856	910	46	61	290	505	10	-
INTERIORES ECO (dentro de la campana) / INTERIOR ECO (inside the hood)											
V.1130 ECO	INT	150	141	592	1015	38	59	85	530	8	-
V.1050 ECO SEC PLUS	INT	150	134	760	905	36	50	170	440	8	-
V.1250 ECO	INT	150	250	941	1080	38	58	230	490	10	-
V.1350 ECO	INT/EXT *h	150	250	970	1085	39	61	230	490	10	-
V.2200 ECO	INT	200	642	1604	2190	47	61	750	1030	15	-
INTERMEDIOS EXTERIORES / IN-LINE REMOTE MOTORS											
V.1200 TIPO 1	EXT	150	199	602	763	38	54	350	589	6 *a	7
V.2000 TIPO 1	EXT	200	293	807	1495	32	41	250	720	10 *b	7
INTERMEDIOS EXTERIORES ECO / ECO IN-LINE REMOTE MOTORS											
V.1550 ECO TIPO 1 Y 2	EXT	150	198	767	1080	36	51	230	490	10 *c	6
V.2450 ECO TIPO 2 Y 3	EXT	200	430	1440	2335	39	59	168	498	12 *d	6
V.2600 ECO TIPO 1 Y 2	EXT	200	642	1795	2190	45	59	750	1030	15 *e	12
V.3000 ECO TIPO 2 Y 3	EXT	200	645	2915	3450	44	61	660	960	18 *e	12
MURO ECO (Fachada) / ECO OUTDOORS WALL MOTOR											
V.1300 ECO	MUR	150	217	812	1290	42	56	168	990	6	6
TEJADO ECO (En tejado o chimenea exterior) / ECO OVER-THE-ROOF MOTORS											
V.2350 ECO	TEJ	200	410	1675	2335	44	55	168	498	12 *f	12
V.3300 ECO	TEJ	200	612	2880	3450	53	68	660	920	18 *g	18

*a. De campana a motor máx. 2m

*b. De campana a motor mín. 4m - máx. 6m

*c. De campana a motor máx. 4m

*d. De campana a motor mín. 4m - máx. 6m

*e. De campana a motor mín. 6m - máx. 12m

*f. De campana a motor mín. 4m - máx. 12m

*g. De campana a motor mín. 6m - máx. 18m

*a. From hood to motor max. 2m

*b. From hood to motor mín. 2m - máx. 6m

*c. From hood to motor máx. 4m

*d. From hood to motor mín. 4m - máx. 6m

*e. From hood to motor mín. 6m - máx. 12m

*f. From hood to motor mín. 4m - máx. 12m

*g. From hood to motor mín. 6m - máx. 18m

Limite el número de curvas en la canalización, ya que cada curva reduce la eficacia de la aspiración:

- En Ø150 mm un codo 90° = 1m lineal.
- En Ø200 mm un codo 90° = 2,5m lineal.

Ejemplo: Si se usan 2 codos de 90°, la longitud total de una canalización de 3m lineales Ø150mm (3+1+1), es de 5m.
Si se usan 2 codos de 90°, la longitud total de una canalización de 3m lineales Ø200mm (3+2,5+2,5), es de 8m.

Los valores indicados están realizados a partir de ensayos en condiciones de laboratorio. Dependiendo del modelo y características de cada campana podrían variar sensiblemente. Debido a las constantes mejoras que Pando realiza en sus productos, esta información está siempre actualizada en nuestra web (www.pando.es)

* UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13

(*) El uso de la certificación y de la marca es exclusivo para los modelos marcados con este símbolo en su etiqueta identificativa.

(*) The use of the certification and the brand is exclusive for all models marked with this symbol in its identifying label.

Limit the number of bends along the ducting, since every bend reduces the effectiveness of the airflow capacity:

- In Ø150 mm a 90° curve = 1 m linear.
- In Ø200 mm a 90° curve = 2.5 m linear.

i.e. If you use 2 curves of 90°, the total effective length of a 3 m linear 150 Ø duct is 3+1+1=5 m.
If you use 2 curves of 90°, the total effective length of a 3 m linear 200 Ø duct is 3+2.5+2.5=8 m.

Given values are based on tests under laboratory conditions. They may slightly vary depending on the model and the features of each hood. Due to the constant improvements that made by Pando in their products, this information is always up to date on our website (www.pando.es)



(*) Certificación de Producto SGS conforme a la norma UNE-EN 60335

Instalación de campanas

Hood installation guidelines

Hay que recordar siempre que las campanas extractoras de humos son aparatos electrodomésticos que necesitan de una instalación previa de tubo conductor de humos y que posteriormente deben respetarse unas condiciones mínimas de colocación (altura y anchura de campana sobre la encimera de cocción), y por supuesto, las de seguridad. El no respetar estas condiciones, supondrá con toda seguridad, que la campana tenga un rendimiento deficiente y muchas veces nulo. A continuación les describimos las condiciones mínimas de colocación de una campana:

Please remember that a cooker hood is a domestic appliance used for extracting all odours, smoke and grease particles produced while cooking in the kitchen. Possibly this hood will be connected to an existing trunking to outside. Also the minimum distances from the cooker top (height and width) must be maintained to achieve the proper safe and optimized hood performance. Failure to take these parameters into account will create a deficient, or even void, effectiveness of extraction. Before choosing your cooker hood you should evaluate your kitchen dimensions as well as the appliances involved. Care should also be taken as to the correct connections to any reused existing ducts, as explained later.

La dimensión de la campana debe de ser igual o más grande que la placa de cocción para un funcionamiento óptimo.

Hood size must be equal or larger than the hob for a proper working



Imprescindible que la campana esté centrada sobre la zona de cocción
It is important that the cooker hood is installed centered above the hob

Distancia óptima entre la campana y la placa de cocción
Optimum distance between cooker hood and cooktop

Campanas de pared
Wall cooker hoods



Altura óptima
Optimum height
650 mm

Campanas de isla
Island cooker hoods



Altura óptima
Optimum height
650 mm

Campanas de integración
Integration cooker hoods



Altura óptima
Optimum height
Induction: 550 mm
Gas: 650 mm

Campanas de techo
Ceiling cooker hoods



Altura óptima
Optimum height
1400 - 1700 mm

CUATRO TIPOS DE MOTORES FOUR TYPES OF MOTORS

Las mejores prestaciones, mínimo consumo eléctrico y excelente nivel sonoro.

Maximum performance, minimum power consumption and excellent noise level.

A

Motores interiores Internal motors

V.700, V.730, V.750, V. 830, V.850, V.950, V.1350

V.1130 ECO PLUS,

V.1050 ECO SEC System PLUS,

V.1250 ECO SEC y/and V.2200 ECO SEC



Motores instalados dentro del cuerpo de la campana.

Muchas de las versiones incorporan sistemas ECO eficientes y de gran rendimiento y bajo nivel sonoro.

El sistema V.1050 proporciona una reducción sonora de hasta un 20%.

V.1130 ECO PLUS consigue hasta un 57% más de caudal y mejora de presión en conducto.


Motors fitted inside the hood casing.

Many of the versions feature ECO efficient systems offering high performance at very low noise levels.

The V.1050 system offers up to 20% noise reduction

The V.1130 ECO PLUS achieves up to 57% higher flow and

improved pressure in the pipe



B

Motores intermedios exteriores Duct-in-line remote motors

V.1550 ECO, V.2450 ECO

V.2600 ECO y/and V.3000 ECO T2

V.1200 y/and V.2000S



Motores intermedios de colocación fuera del chasis de la campana. Pueden instalarse en falso techo o bajo cubierta. No pueden instalarse a la intemperie. Gran capacidad de extracción sin ruido.

INCLUIDO


Las unidades con motorizaciones V.2450 y V.3000 Intermedio Exterior incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

Duct-in-line remote motors fitted separately from the hood chassis.

They can be mounted on a false ceiling or under the roof. They cannot be installed outdoors. High extraction capacity and without noise.

INCLUDED

The models with the V.2450 and V.3000 duct-in-line remote motor comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.



C

Motores tejado Roof outdoor motors

V.2350 ECO
y/and V.3300 ECO



Motores para su colocación en tejado. Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo. Gran capacidad de extracción sin ruido.
INCLUIDO

Las unidades con motorizaciones V.2350 y V.3300 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

Motors for mounting on the roof top of the house. Suitable for all weathers.
High extraction capacity with no noise.

INCLUDED

The models with the V.2350 and V.3300 Roof motor system, comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

D

Motor exterior de muro Wall outdoor motor

V.1300 ECO




Motores para su colocación adosados al muro exterior de la casa. Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo. Gran capacidad de extracción sin ruido,

Motors for mounting on the outside wall of the house.

Suitable for all weathers.


High extraction capacity with no noise.



B


Motores intermedios exteriores para falso techo

Duct-in-line remote motors (false ceiling)





1 Motor
Motor

2 Salida de humos
Duct run



3 Falso techo
False ceiling

4 Registro acceso al motor
Motor access panel



NOTA: Se debe dejar un tubo pasa cables de diámetro 4 cm ya que no se puede cortar el conector del cable.

NOTE: It's necessary to keep a the lead-through of 4 cm diameter, because the connector of the cable cannot be cut.

Esquemas motores intermedios exteriores

Duct-in-line remote motor diagrams

Motorizaciones ECO:

Algunos de nuestros modelos incorporan de serie motor ECO.


Si el modelo seleccionado por Usted no dispone de serie de esta opción, no dude en consultarnos y le informaremos si es posible instalar un motor ECO en su campana.

ECO motors:


Some of our models come standard with ECO motor.

If the motor you selected does not have this option as standard, please do not hesitate to contact us. We will inform you if it is possible to install an ECO motor in your hood.


V.1200 ECO




V.2000 ECO



V.1550 N ECO Tipo/ Type 1




V.1550 N ECO Tipo/ Type 2




Medidas máximas con soportes


Maximum dimensions with fixings



V.2450 ECO Tipo / Type 2




V.3000 N ECO Tipo / Type 2




Medidas máximas con soportes


Maximum dimensions with fixings



V.2600 ECO Tipo / Type 1




V.2600 ECO Tipo / Type 2



Medidas máximas con soportes

Maximum dimensions with fixings





C

Motores exteriores de tejado


ECO ROOF outdoor motors (roof or chimney)

Su excelente facilidad de colocación y montaje, su menor envergadura (que mejora mucho su presentación estética), sumada a su alta capacidad de trabajo, hacen que sean las mejores elecciones de motorización para aquellos proyectos en los que puedan proponerse como alternativa a los motores tradicionales.


The easy mounting and installation process with its more compact dimensions (improving the aesthetics) together with its high performance, make the roof outdoor motors an excellent option for those projects where an alternative to traditional indoor motors is possible.




Motor exterior de tejado V.2350 ECO
ROOF Remote Motor V.2350 ECO



Motor exterior de tejado V.2350 ECO y V.3300 ECO ESPECIAL
ROOF Remote Motor v.2350 ECO and V.3300 ECO SPECIAL



Montaje sobre la caja de soporte insonorizada.
Installation over Sound proof Support Box.



Motor exterior de tejado V.3300 ECO
ROOF Remote Motor V.3300 ECO

NOTA: Se debe dejar un tubo pasa cables de diámetro 4 cm ya que no se puede cortar el conector del cable.

MUY IMPORTANTE: la ubicación y acceso al motor, debe de ser "seguro" para los Sres. del Servicio de Asistencia Técnica, a fin de que puedan realizar trabajos de mantenimiento o posibles reparaciones. Si la ubicación del motor presenta riesgos para las personas, Pando se reserva el derecho de no actuación, hasta que las condiciones sean las adecuadas para la seguridad del S.A.T.

Note: It's necessary to keep a lead-through of 4 cm diameter, because the connector of the cable cannot be cut.

VERY IMPORTANT: The position of and the access to the motor must be safe to operate of After-Sales technical and maintenance workers. Should the motor position provide any risk to personnel, Pando reserves the right to refuse servicing the product until such safe conditions exist again.

D





Motor exterior de Muro Outdoor WALL Motor

Motor de instalación a muro que facilita la instalación del motor en el exterior en casi cualquier tipo de vivienda.

Su gran facilidad de colocación y sus distintas posibilidades de montaje hacen de este tipo de instalación una muy buena alternativa.

The wall-mounted motor facilitates the installation of the motor outdoors in almost any type of home.

Its great ease of installation and the various mounting possibilities make this type of installation an excellent alternative.



NOTA: Se debe dejar un tubo pasa cables de diámetro 4 cm ya que no se puede cortar el conector del cable.

MUY IMPORTANTE: La ubicación y acceso al motor, debe de ser "seguro" para los Sres. del Servicio de Asistencia Técnica, a fin de que puedan realizar trabajos de mantenimiento o posibles reparaciones. Si la ubicación del motor presenta riesgos para las personas, Pando se reserva el derecho de no actuación, hasta que las condiciones sean las adecuadas para la seguridad del S.A.T.

Note: It's necessary to keep a lead-through of 4 cm diameter, because the connector of the cable cannot be cut.

VERY IMPORTANT: The position of and the access to the motor must be safe to operate of After-Sales technical and maintenance workers. Should the motor position provide any risk to personnel, Pando reserves the right to refuse servicing the product until such safe conditions exist again.

Sistemas de fijación de filtros de carbón activado

Recirculation kit installation in ductless system



QR SISTEMAS FIJACIÓN
QR KIT INSTALLATION

La recirculación o reciclaje del aire extraído por una campana extractora de humos, se realiza a través de unos filtros especiales de carbón activado. Su función es la de purificar el humo extraído y enviarlo nuevamente al recinto. Esta modalidad, sólo debe utilizarse en los casos en que no sea posible efectuar una instalación de tubo conductor de humos que lleve los gases al exterior de la cocina, o bien, cuando al lugar donde van a parar estos, pueda molestar el olor o el humo extraído. Esta última utilidad también se propone con fines ecológicos, para evitar lanzar a la atmósfera gases contaminantes.

Ductless option is designed to be used only in situations where running a duct isn't possible. In a ductless scenario, you will have to use a carbon filter. This filter will clean the air from odors, releasing the purified and clean air back into your kitchen through the vent holes located at the top of the extension flue.

The recirculation system should only be used when an evacuation of the odors to the exterior is impossible. The use of charcoal filters avoids the pollution with polluting gases from cooking.


OPCIÓN A / OPTION A

FILTROS FCA REDONDOS:


Se colocan en horizontal o vertical, enroscados en los laterales del motor, mediante un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

ROUND FCA FILTERS.

These are fitted horizontally or vertically, screwed to the sides of the motor by a quarter turn clockwise.



Volutas de motor en posición horizontal
Motor volutes in horizontal position



Volutas de motor en posición vertical
Motor volutes in vertical position



OPCIÓN B / OPTION B

FILTROS FCA/FCLR AE PLANOS:

Se sitúa en la pestaña interior, donde van colocados los filtros metálicos, detrás de estos o previa colocación de la bandeja de soporte de filtros FCA/FCLR AE, encajados en esta.

FLAT FCA / FCLR AE FILTERS.

Fitted on inside tab, where the metal filters are mounted, behind them or before fitting the FCA/ FCLR AE filter support tray.




OPCIÓN C / OPTION C

FILTROS INOXIDABLES CON CARTUCHO:



Se colocan los FCLR AE encajados en la cara posterior e interior del filtro metálico, llevan pestañas y anclajes de cierre.

STAINLESS STEEL FILTERS WITH CARTRIDGE.

The FCLR AE are fitted at the back or inside the metal filter. They have tabs and fixing points.



VISTO POR A



VISTO POR A



OPCIÓN D / OPTION D

DIFUSOR:

Se colocan las cápsulas cerámicas FCCR AE que van sujetas en una jaula de acero, dentro del cuerpo del difusor.

DIFFUSER.

FCCR AE ceramic capsules are fitted, secured in a steel cage inside the body of the diffuser.









Reducción del diámetro de tubo conductor de humos

Ducting elbows, adaptors and reducers

Conviene tener en cuenta las siguientes indicaciones cuando por causas del recorrido del tubo conductor de humos, debe de realizarse una reducción del conducto. En primer lugar debe quedar bien claro que realizar reducciones de diámetro de tubo, SIEMPRE IMPLICA TENER PERDIDAS DE ASPIRACIÓN. Por tanto, cuando debamos realizarlas "FORZOSAMENTE", debemos tener en cuenta las siguientes premisas:

It is important to note the following methods of how ductwork reduction is achieved. A reduction in ductwork diameter ALWAYS results in a loss of airflow.



Consecuencias que puede presentar las instalaciones con reducciones del diámetro de tubo:

- Reducción de la aspiración
- Aumento de la condensación
- Aumento del sonido del motor
- Incremento de acumulación de líquidos en el interior del tubo de salida de humos

Consequences from reduced ductwork sizes.

- Reduction of power of aspiration.
- Increased condensation.
- Increased noise.
- Forming of liquids inside the ducting parts.

Limpieza y mantenimiento

Maintenance and Care

Campanas DEKTON® / DEKTON® cooker hoods

Debido a su porosidad prácticamente nula, la superficie ultra compacta Dekton® es altamente resistente, tanto a las manchas ocasionadas en el uso cotidiano como a productos químicos, siendo ideal para su uso en la cocina.

Para la limpieza habitual se recomienda el uso de un limpiador de encimeras de piedra especializado, consultar web, junto con una esponja o estropajo de fibras suaves. En caso de no disponer de este producto, la mejor opción es el uso de agua y jabón neutro.

- Evitar radiaciones directas de muy alta temperatura como chimeneas, barbacoas, etc.
- Evitar el contacto directo con llama.
- No pulir la superficie. Evitar utilizar estropajos metálicos o con partículas abrasivas.

Consulte la página web www.dekton.com para más detalles y métodos de limpieza, mantenimiento en general y exposición a sustancias químicas.

Due to its practically zero porosity, the ultra-compact Dekton® surface is highly resistant, both to stains resulting from everyday use and to chemicals, making it ideal for use in the kitchen.

For regular cleaning it is recommended to use a specialised stone worktop cleaner (consult website) with a soft fibre cloth or sponge. If this product is not available, the best option is to use water and neutral soap.

- Avoid direct radiation at very high temperatures such as fireplaces, barbecues, etc.
- Avoid direct contact with flame.
- Do not polish the surface. Avoid using metal scouring pads or those containing abrasive particles.

Consult the www.dekton.com website for further details and methods of cleaning, general maintenance and exposure to chemical substances

Campanas esmaltadas / Enamelled cooker hoods

El esmaltado de las campanas, esta realizado con sistema epoxi y cocción a 200°. Su dureza es excepcional, lo mismo que su durabilidad. No obstante, dependiendo de los productos que utilicemos para su limpieza y mantenimiento, podemos mermar considerablemente sus cualidades.

La mejor opción para realizar una limpieza óptima del EXTERIOR de la campana, es realizarlo a través de una solución jabonosa standard anti-grasa neutra y aclararlo posteriormente con un paño húmedo. NO UTILIZAR ESTROPAJOS que pueden llegar a rayar el esmalte, realizarlo con paños suaves o esponjas. Evitar empapar la campana con agua en el enjuague, para que ésta no quede estancada en las juntas. Esto podría ocasionar, con el paso del tiempo, principios de oxidación.

Para realizar la limpieza INTERNA de la campana, SE DEBE DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED ELECTRICA y no introducir NUNCA paños mojados en exceso. Tener los filtros metálicos perfectamente limpios, evitará de forma efectiva, que la zona interna de la campana se ensucie. El lavado aconsejado es igual al que realicemos en el EXTERIOR del aparato.

En caso de optar por otros productos de limpieza, aconsejamos siempre que estos no sean abrasivos a los esmaltes y QUE ESTEN EXENTOS DE SILICONAS, ÁCIDOS, LEJÍAS, AMONIACOS, SOSAS, AGENTES CORROSIVOS Y DERIVADOS.

Enamelling is achieved by epoxy painting and then heating at 200° C. It provides a very hard but brittle surface which has a long life. However care is needed as to cleaning, otherwise damage can occur which will shorten its life dramatically.

For best practice use a soft cloth and soap and water (sparingly) and dry off thoroughly with a further soft cloth. Do not use scouring pads as they will damage the surface allowing water penetration and eventually causing rust spots.

For internal cleaning please SWITCH OFF the hood at the mains switch, unplug, and only use a damp (not wet) cloth. Keeping the metallic grease filters clean will also help the inner parts from getting dirty. Make sure hood is completely dry before replacing plug and switching on.

In the event that other cleaning products are chosen, we always advise that these should not be abrasive on enamel and THEY MUST BE FREE FROM SILICON, ACID, BLEACH, AMMONIAC, SODA, CORROSIVE AGENTS AND DERIVATIVES.

Limpieza y mantenimiento

Maintenance and Care

Campanas inoxidables / Stainless Steel cooker hoods

Para la limpieza y conservación del acero, actuaremos de la misma forma que lo hacemos en las campanas esmaltadas, aplicando en un paño una solución jabonosa neutra y aclarando después con un paño húmedo. Una vez seca la campana, bastará aplicar el Limpiador de Acero Inox. Pando para igualar los distintos brillos o sombras que hayan podido quedar después de la limpieza, dando de esta forma un acabado homogéneo y perfecto.

ES EXPRESAMENTE PERJUDICIAL para el acero Inox, la utilización para su limpieza de ÁCIDOS, SOSAS, AMONIACOS, CLORUROS o DERIVADOS. Todos ellos pueden destruir las características químicas de los aceros, provocando oxidaciones parciales o totales, puntos negros, sombras de distinto brillo, etc.... Con los ácidos (agua fuerte, sulfamán, lejías, etc), debe de tenerse una especial precaución, puesto que en algunos casos no es necesario que se aplique el producto directamente al acero, basta que el "humor o vapor" que desprende el ácido, puede adherirse a la chapa y provocar los daños descritos anteriormente.

MUY IMPORTANTE:

Debe de tenerse en cuenta en las limpiezas industriales de obra nueva o reforma, que el habitáculo de la cocina debe de quedarse perfectamente ventilado después de su limpieza, para evitar que en el ambiente quede el "humor o vapor" antes descrito. No realizarlo, provocará daños irreversibles en el acero inoxidable. Los responsables de la limpieza igualmente deberán de tener muy en cuenta el "no utilizar productos de limpieza", como los anteriormente expuestos, que perjudican directamente al acero inoxidable.

Stainless Steel surfaces should be cleaned regularly to make sure that your hood will continue to look good. It is a good rule to use a soft damp cloth that has been wetted in warm soapy water using a neutral detergent. Make sure you clean the hood in the direction of the stainless finish. Never use abrasive products. We also recommend using cleaning products specifically for cleaning stainless steel that are available through retail outlets.

Pando realise that getting the perfect result from cleaning stainless steel is not always easy, and so has created a specific Pando cleaning product, a special wipe which is impregnated with a blend of oils that thoroughly cleanses stainless steel and leaves it gleaming longer whilst providing an anti-fingerprint finish.

VERY IMPORTANT:

It is important to remember that when industrial cleaning in new or refurbished rooms that thorough ventilation should be maintained to ensure that there is no irreparable damage to the stainless steel finishes from dust or steam.

Limpiador Inox Pando

Stainless Steel cleaner

Pedido mínimo: 1 Caja de 6 unidades. Portes debidos.

Los portes de este producto serán PAGADOS si se realiza un pedido mínimo de 2 cajas de 6 unidades o si el envío es conjunto con una campana.

Minimum order quantity: 1 box with 6 units. Pay collect on delivery. Transport charges are included if a minimum of 2 box (12 units) are ordered or cleaner is shipped together with a cooker hood.

Ref.	P.V.R.
009993	29 € unit.



Filtros de Aluminio e Inoxidables / Metallic grease filters

Los filtros metálicos que equipan las campanas, están realizados en perfil de aluminio y malla del mismo material de aleación ligera. Es importante tener en cuenta que estos filtros deben ser cambiados por otros de repuesto, una vez estén deteriorados, ya que sirven de forma efectiva como corta llamas, ante una esporádica inflamación (evidentemente los filtros deben de estar SIEMPRE perfectamente limpios y sin restos de partículas grasas). Estos filtros pueden ser lavados a mano, con una solución jabonosa anti-grasa standard, o bien en el lavavajillas. Se recomienda que el lavado a mano se efectúe SIN ESTROPAJO, puesto que puede deteriorar la malla de aleación ligera; lo mejor en este caso es realizar el lavado por inmersión y posterior aclarado.

MUY IMPORTANTE:

Si el lavado se efectúa en el LAVAVAJILLAS, deberán de tenerse en cuenta las instrucciones que cada fabricante tiene, en cuanto se refiere al apartado de lavado de "UTENSILIOS DE ALUMINIO". No obstante, SIEMPRE SERA NECESARIO, que el lavado se efectúe en un programa CORTO, DONDE NO SE UTILICE NI EL SECADO, NI EL ABRILLANTADO.

En caso de efectuar por error un lavado completo con secado y abrillantado, los filtros pueden quedar ennegrecidos o manchados con diferentes tonos.

Metallic filters supplied with Pando hoods are made from aluminium mesh. Once damaged or spoilt they should be replaced as they not only remove grease particles but also act as a fire wall against sudden ignition. They should always be kept clean and grease free. Pando filters can be either washed by hand or in the dishwasher. If by hand the use of a cloth could damage the mesh, so it is best to agitate the mesh in warm soapy water, rinse and air dry.

VERY IMPORTANT:

Should the filter be cleaned in a dishwasher, study the dishwasher instructions carefully as to the care of aluminium utensils. ALWAYS use a short programme with no drying or shining process included, otherwise the filter could end up darkened and or stained.

ACCESORIOS

ACCESSORIES

CAMPANAS DECORATIVAS
DECORATIVE COOKER HOODS

Kits de recirculación por modelo
Recirculation kits by model



QR KITS RECIRCULACIÓN
QR RECIRCULATION KITS

Kits de recirculación por modelo / Recirculation kits by model

Campanas de Pared / Wall cooker hoods

Modelo	Frontal (cm)	Color	Versión motor	Kit sistema	Referencia
P-221	60, 70, 90	INOX	V.730	FCA	1202647
P-227	60	INOX	V.850	FCA	1200041
P-227	60	INOX	V.850	FCRL-AE	1202614
P-227	70	INOX	V.850	FCA	1200016
P-227	70	INOX	V.850	FCRL-AE	1202615
P-227	90	INOX	V.850	FCA	1200067
P-227	90	INOX	V.850	FCRL-AE	1202616
P-401	70	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1202569
P-401	80	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200062
P-401	90	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200035
P-401	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200102
P-417	90	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1202563
P-725	90	BLA. / NEG.	V.850	FCA	1202646
P-730	90	BLA. / NEG.	V.850, V.1050	FCRL-AE	1200574
P-730	90	BLA. / NEG.	V.850, V.1050	FCA	1202514
P-732	60	BLA. / NEG.	V.750	FCA	1200189
P-732	60	BLA. / NEG.	V.750, V.850	FCRL-AE	1200573
P-732	90	BLA. / NEG.	V.850	FCA	1200190
P-732	90	BLA. / NEG.	V.750	FCA	1200194
P-732	90	BLA. / NEG.	V.750, V.850, V.1050	FCRL-AE	1200572
P-732	60, 70	BLA. / NEG.	V.850	FCA	1202514
P-745	90	INOX	V.850, V.1050	FCRL-AE	1200219
P-746	90	INOX	V.850, V.1050	FCRL-AE	1200231
P-746	120	INOX	V.850, V.1050	FCRL-AE	1200250
P-823N	60, 70, 90	INOX	V.850	FCA	1200230
P-825	60	INOX	V.750, V.850, V.1050	FCA	1200232
P-825	60	INOX	V.750, V.850, V.1050	FCRL-AE	1200233
P-825	60	BLANCO	V.750, V.850, V.1050	FCA	1200234
P-825	60	BLANCO	V.750, V.850, V.1050	FCRL-AE	1200235

Kits de recirculación por modelo / Recirculation kits by model

Campanas de Pared / Wall cooker hoods

Modelo	Frontal (cm)	Color	Versión motor	Kit sistema	Referencia
P-825	60	NEGRO	V.750, V.850, V.1050	FCA	1200236
P-825	60	NEGRO	V.750, V.850, V.1050	FCRL-AE	1200237
P-825	70	INOX	V.750, V.850, V.1050	FCA	1200103
P-825	70	BLANCO	V.750, V.850, V.1050	FCA	1200592
P-825	70	BLANCO	V.750, V.850, V.1050	FCRL-AE	1200593
P-825	70	INOX	V.750, V.850, V.1050	FCRL-AE	1202618
P-825	70	NEG	V.750, V.850, V.1050	FCA	1202648
P-825	70	NEG	V.750, V.850, V.1050	FCRL-AE	1202650
P-825	90	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCA	1200172
P-825	90	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1202619
P-825	90	BLANCO	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCA	1202635
P-825	90	BLANCO	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1202637
P-825	90	NEG	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCA	1202649
P-825	90	NEG	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1202651
P-825	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250	FCA	1200238
P-825	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200239
P-825	120	BLANCO	V.850, V.1050, V.1250	FCA	1200240
P-825	120	BLANCO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200241
P-825	120	NEGRO	V.850, V.1050, V.1250	FCA	1200242
P-825	120	NEGRO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200243
P-826	90	BLA. / NEG.	V.750, V.850	FCRL-AE	1202584
P-826	90	INOX	V.750, V.850	FCA	1202619
P-827	90	NEGRO	V.850	FCRL-AE	1202624
P-827	90	NEGRO	V.850	FCA	1202625
P-861	90	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200216
P-861	105	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202550
P-861	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200217
P-861	140	INOX	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202592
P-861	150	INOX	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202581
P-861	180	INOX	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202589
P-861	90	NEGRO SATINADO	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200244
P-861	105	NEGRO SATINADO	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200245
P-861	120	NEGRO SATINADO	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200246
P-861	140	NEGRO SATINADO	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200247
P-861	150	NEGRO SATINADO	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200248
P-861	180	NEGRO SATINADO	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200249
P-960	100	INOX,BL, NEG	V.1250	FCRL-AE	1202531
P-1001	90, 120	INOX -RAL	V.1050, V.1250, V.1550, V.2200, V.2350, V.2450	DIF. TECHO IX	9920
P-1001	90, 120	INOX -RAL	V.1050, V.1250, V.1550, V.2200, V.2350, V.2450	DIF. TECHO BL	9960
P-2000	100, 120, 150	INOX- VINTAGE -RAL	V.1050, V.1250, V.2200	DIF. TECHO IX	9920
P-2000	100, 120, 150	INOX- VINTAGE -RAL	V.1050, V.1250, V.2200	DIF. TECHO BL	9960
P-2010	90	INOX	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200220
P-2010	90	CO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200580
P-2010	90	ORO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200582
P-2010	90	NEGRO MATE	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200584
P-2010	90	NEGRO TEXTURADO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200586
P-2010	90	NEGRO SATINADO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200588
P-2010	90	BLANCO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200590
P-2010	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200221
P-2010	120	CO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200581
P-2010	120	ORO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200583
P-2010	120	NEGRO MATE	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200585
P-2010	120	NEGRO TEXTURADO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200587
P-2010	120	NEGRO SATINADO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200589
P-2010	120	BLANCO	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200591

F.C.A.: Filtros de carbón activado estándar / *Standard filters activated carbon*
FCRL-AE: Filtro de Carbón Activado Lavables y Reactivables de ALTA EFICIENCIA
HIGH-EFFICIENCY washable reactivatable carbon filters

(1)*: Precio KIT Suministrado con la campana

(2)*: Precio KIT Suministrado posteriormente a la entrega de la campana

(1)*: RSP kit ordered together with hood

(2)*: RSP kit ordered individually

Kits de recirculación por modelo / Recirculation kits by model

Campanas de Isla / Island cooker hoods

Modelo	Frontal (cm)	Color	Versión motor	Kit sistema	Referencia
I-402	90, 120	INOX -RAL	V.1250, V.1550, V.2350	DIF. TECHO IX	9920
I-402	90, 120	INOX -RAL	V.1250, V.1550, V.2350	DIF. TECHO BL	9960
I-825	90	INOX	V.850, V.1250	FCA	1200141
I-825	90	INOX	V.850, V.1250	FCRL-AE	1200222
I-825	90	NEG.	V.850, V.1250	FCA	1202652
I-825	90	NEG.	V.850, V.1250	FCRL-AE	1202653
I-825	120	INOX	V.1250	FCRL-AE	1200223
I-825	120	INOX	V.1250	FCA	1202534
I-825	120	NEG.	V.1250	FCA	1202654
I-825	120	NEG.	V.1250	FCRL-AE	1202655
I-826	90	INOX	V.850, V.1250	FCA	1200141
I-826	90	INOX	V.850, V.1250	FCRL-AE	1200222
I-861	90	INOX	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200214
I-861	90	NEGRO	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200579
I-861	120	NEGRO	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200578
I-861	120	INOX	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202536
I-960	100	INOX, CRISTAL	V.1250, V.1550	FCRL-AE	1202509
I-1001	120, 140	INOX -RAL	V.1250, V.1550, V.2200, V.2350, V.2450	DIF. TECHO IX	9920
I-1001	120, 140	INOX -RAL	V.1250, V.1550, V.2200, V.2350, V.2450	DIF. TECHO BL	9960

Kits de recirculación por modelo / Recirculation kits by model

Campanas de Techo / Ceiling cooker hoods

Modelo	Frontal (cm)	Color	Versión motor	Kit sistema	Referencia
E-201	65	BLANCO	V.1130, V.1300, V.1550	FCRL-AE	1200577
E-217	110	BLANCO	V.1130	FCRL-AE	1202570
E-219	90	BLANCO	V.1130, V.1200	FCRL-AE	1200576
E-221	120	INOX, BLANCO	V.1130	FCA	1202538
E-221	120	INOX, BLANCO	V.1130	FCRL-AE	1202607
E-231	130	BLANCO	V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202598
E-231	130	BLANCO	V.1130	FCRL-AE	1202633
E-232	130	BLANCO	V.1250	FCRL-AE	1202598
E-237	130	BLANCO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	DIF. TECHO IX	9920
E-237	130	BLANCO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	DIF. TECHO BL	9960
E-245	100	BLANCO	V.1130	FCRL-AE	1202645
E-250	130	INOX, BLANCO, NEGRO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202526
E-250	160	INOX, BLANCO, NEGRO	V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202604
E-250	190	INOX, BLANCO, NEGRO	V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202527
E-252	95, 120	BLANCO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202570
E-265	130	INOX, BLANCO, NEGRO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202526
E-265	160	INOX, BLANCO, NEGRO	V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202604
E-265	190	INOX, BLANCO, NEGRO	V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202527
E-295	90	INOX	V.850, V.1350	FCRL-AE	1202559
E-297	95, 120	BLANCO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202570
SKYRING	54	BLA. / NEG. / CO. / ORO / PLATA	V.1130, V.1550	FCRL-AE	1200226

F.C.A.: Filtros de carbón activado estándar / *Standard filters activated carbon*
FCRL-AE: Filtro de Carbón Activado Lavables y Reactivables de ALTA EFICIENCIA
HIGH-EFFICIENCY washable reactivatable carbon filters

(1)*: Precio KIT Suministrado con la campana

(2)*: Precio KIT Suministrado posteriormente a la entrega de la campana

(1)*: RSP kit ordered together with hood

(2)*: RSP kit ordered individually

Kits de recirculación por modelo / Recirculation kits by model

Campanas de Integración / Integrated cooker hoods

Modelo	Frontal (cm)	Color	Versión motor	Kit sistema	Referencia
E-320	90	INOX, NEGRO	V.950, V.1200	FCA	1200055
E-320	90	INOX.	V.950, V.1200	FCRL-AE	1202673
E-320	120	INOX, NEGRO	V.950, V.2000	FCA	1200205
E-320	120	INOX.	V.950, V.2000	FCRL-AE	1202674
E-350	90	INOX, NEGRO	V.1350	FCRL-AE	1200218
E-350	120	INOX	V.1350	FCRL-AE	1200575
BGF SEC	50	INOX	V.750, V.850, V.1050	FCRL-AE	1200204
BGF SEC	75	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250, V.1550	FCRL-AE	1202519
BGF SEC	99	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1200187
BGF SEC	124	INOX	V.850, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	FCRL-AE	1202554
ES	60, 70, 90	INOX	V.730	FCA	1202605
EVO	58	INOX	V.750, V.850, V.1050	FCRL-AE	1200165
EVO	78	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250, V.1550	FCRL-AE	1200171
EVO	94,8	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1202513
EVO	111	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550	FCRL-AE	1200179
EVO	128,5	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550	FCRL-AE	1202532
GIM-2	60, 90, 120	INOX	V.850	FCA	1202582
GIM-3	90	INOX	V.850	FCA	1202582
GIT	60	INOX, BLANCO, NEGRO	V.850	FCA	1200215
GR05	60, 90	INOX	V.700	FCA	1200097
GR05	60, 90	INOX	V.730	FCR	1202605
GR20	60	INOX.	V.700	FCA	1202644
GRV	52	INOX CR GRIS	V.850	FCRL-AE	1200224
GRV	78	INOX CR GRIS	V.850	FCRL-AE	1200225
GTI	51	INOX, NEG.	V.750, V.1050	FCRL-AE	1202657
GTI	72,5	INOX, NEG.	V.750, V.850, V.1050, V.1250, V.1550	FCRL-AE	1202658
GTI	81	INOX, NEG.	V.850, V.1050, V.1250, V.1550	FCRL-AE	1202659
GTI	111	INOX, NEG.	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1202660
GTI	128	INOX, NEG.	V.850, V.1250	FCRL-AE	1202661
IES	60, 90	INOX, BLANCO, NEGRO	V.850	FCA	1200215
NCR	52	INOX	V.850	FCA	1202590
NCR	52	INOX	V.850	FCRL-AE	1202611
NCR	78	INOX	V.850	FCA	1202591
NCR	78	INOX	V.850	FCRL-AE	1202612
NCR	111	INOX	V.850	F.C.L.R.-AE	1202539
NEO	52	INOX	V.850	FCA	1200568
NEO	52	INOX	V.850	FCRL-AE	1202609
NEO	78	INOX	V.850	FCA	1200569
NEO	78	INOX	V.850	FCRL-AE	1202610
PGF	60, 70	INOX	V.730	FCA	1202605
PRO	52	INOX	V.850, V.1050	FCRL-AE	1202566
PRO	85	INOX	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1202567
PRO	100	INOX	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1202577
TIB-2	60, 75, 90	INOX	V.830	FCA	1202678
TIM	60	INOX	V.750, V.850	FCRL-AE	1202595
TIM	90	INOX	V.750, V.850	FCRL-AE	1202596
TIM	120	INOX	V.850	FCRL-AE	1202597
TIM-2	60	INOX	V.750, V.850	FCRL-AE	1202667
TIM-2	120	INOX.	V.850	FCRL-AE	1202669
TIM-2	80, 90	INOX	V.750, V.850	FCRL-AE	1202668
TIX	60	INOX CR BL-NE	V.750, V.850, V.1050	FCRL-AE	1200227
TIX	90	INOX CR BL-NE	V.750, V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1200227
TIX	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250	FCRL-AE	1202668

F.C.A.: Filtros de carbón activado estándar / *Standard filters activated carbon*
FCLR-AE: Filtro de Carbón Activado Lavables y Reactivables de ALTA EFICIENCIA
HIGH-EFFICIENCY washable reactivatable carbon filters

(1)*: Precio KIT Suministrado con la campana

(2)*: Precio KIT Suministrado posteriormente a la entrega de la campana

(1)*: RSP kit ordered together with hood

(2)*: RSP kit ordered individually

Base Inox para GRUPO Filtrantes

Stainless Steel base for filtering SETS



Este producto solo se suministra bajo pedido conjunto con el grupo filtrante correspondiente. Esta base inox se fabrica para cualquiera de nuestros grupos filtrantes a medida, bajo presupuesto.


Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.

This stainless steel base is only supplied on request together with the corresponding filter group. This stainless steel base is manufactured for any of our filtering sets custom-made, on request

Any variation to the above sizes, on request.

Base INOX EVO


Stainless Steel base for EVO



Base	Ref.
Base INOX EVO 580	009136
Base INOX EVO 780	009137
Base INOX EVO 948	009985
Base INOX EVO 1116	009986
Base INOX EVO 1285	009989

Base INOX NEO/NCR


Stainless Steel base for NEO/NCR



Base	Ref.
Base INOX NEO / NCR 520	009138
Base INOX NEO / NCR 780	009139
Base INOX NCR 1110	010080

Base GTI


Base for GTI



Base	Ref.
INOX/S.S. GTI 510	010203
INOX/S.S. GTI 725	010204
INOX/S.S. GTI 810	010205
INOX/S.S. GTI 1110	010206
INOX/S.S. GTI 1280	010207

Base INOX GRV


Stainless Steel base for GRV



Base	Ref.
Base INOX GRV 520	010118
Base INOX GRV 780	010119

Base INOX PRO

Stainless Steel base for PRO



Base	Ref.
Base INOX PRO 520	009823
Base INOX PRO 850	009824
Base INOX PRO 1000	009987

Base	Ref.
NEGRA/BLACK GTI 510	010226
NEGRA/BLACK GTI 725	010227
NEGRA/BLACK GTI 810	010228
NEGRA/BLACK GTI 1110	010229
NEGRA/BLACK GTI 1280	010230


Notas / Notes

*MEDIDA ESPECIAL bajo presupuesto

*SPECIAL SIZE under request


Difusor de techo

Ceiling diffuser



Para la instalación, crear en el falso techo un espacio de 665 mm x 165 mm con una altura mínima de 210 mm.
(1) Distancia mínima entre campana y difusor de 2 m.

For installation cut out an area of 665 mm x 165 mm at a minimum height of 210 mm in the false ceiling.
(1) Minimum distance between hood and diffuser of 2 m.




Descripción / Description	Medidas Encastre Built in Sizes	Ref.
Difusor de techo INOX SIN filtro cerámico Ceiling diffuser Stainless Steel WITHOUT ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009919
Difusor de techo INOX CON filtro cerámico Ceiling diffuser Stainless Steel WITH ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009920
Difusor de techo BLANCO SIN filtro cerámico Ceiling diffuser WHITE WITHOUT ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009959
Difusor de techo BLANCO CON filtro cerámico Ceiling diffuser WHITE WITH ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009960

FILTRO CERAMICO REACTIVABLE DE ALTA EFICIENCIA + DIFUSOR

Gracias a las excelentes prestaciones de estos filtros CERAMICOS DE ALTA EFICIENCIA de última generación (FCCR), son posibles diferentes opciones de instalación de manera que cualquier modelo de campana puede equiparse con ellos; esto se consigue usando un DIFUSOR DE TECHO o un DIFUSOR DE ZÓCALO. Estos accesorios le permiten obtener una calidad Premium en la circulación del aire.

HIGH-EFFICIENCY reactivatable CERAMIC active carbon filter + DIFFUSER

Thanks to the excellent performance of these new latest-generation HIGH-EFFICIENCY CERAMIC filters (FCCR), different fitting options are available so that all hood models can be equipped with them. This is done using a CEILING DIFFUSER or a SPECIAL PLINTH DIFFUSER. These fittings enable you to benefit from a totally premium recirculation quality.





DIFUSOR rejilla zócalo

Plinth diffuser



Difusor zócalo H 60 mm

Plinth diffuser H 60 mm

SALIDA FRONTAL
FRONT EXIT




SALIDA LATERAL
SIDE EXIT



Descripción / Description	Ref.
Difusor ALUMINIO a zócalo con filtro cerámico H.60 mm (570 mm) - Salida frontal Plinth diffuser ALUMINIUM with ceramic carbon filters. H 60 mm (570 mm) - Front exit	010042
Difusor BLANCO a zócalo con filtro cerámico H.60 mm (570 mm) - Salida frontal Plinth diffuser WHITE with ceramic carbon filters. H 60 mm (570 mm) - Front exit	010043
Difusor ALUMINIO a zócalo con filtro cerámico H.60 mm (525 mm) - Salida lateral Plinth diffuser ALUMINIUM with ceramic carbon filters. H 60 mm (525 mm) - Side exit	010197
Difusor BLANCO a zócalo con filtro cerámico H.60 mm (525 mm) - Salida lateral Plinth diffuser WHITE with ceramic carbon filters. H 60 mm (525 mm) - Side exit	010198

Difusor zócalo H 108 mm

Plinth diffuser H 108 mm




Descripción / Description	Ref.
Difusor ALUMINIO a zócalo con filtro cerámico H.108 mm Plinth diffuser ALUMINIUM with ceramic carbon filters. H.108 mm	009984
Difusor BLANCO a zócalo con filtro cerámico H.108 mm Plinth diffuser WHITE with ceramic carbon filters. H.108 mm	010037

Tubos extracción de humos

Smoke extraction ductings

■ Unidad mínima de venta 5 m.

CARACTERÍSTICAS: Tubo flexible fabricado por múltiples capas de aluminio y poliéster que envuelven y recubren un centro de acero en forma de espiral muy resistente. Este tubo no genera ningún tipo de gas tóxico en caso de incendio. Temperatura de trabajo -30° C a + 150° C. Presión de trabajo hasta 3000 Pa.



■ Minimum unit of sale 5 m


FEATURES: Flexible ducting made by multiple layers of aluminium and polyester lining that envelop and coat a steel core in a very resistant spiral shape. This type of flexible ducting does not generate any kind of toxic gas in the event of a fire. Working Temperature -30° C to + 150 °C. Working pressure up to 3000 Pa.

	5 m	10 m
Descripción / Description	Ref.	Ref.
Tubo rectangular equivalente a Ø120 Ø120 rectangular spiral pipe	009802	006743
Tubo rectangular equivalente a Ø150 Ø150 rectangular spiral pipe	009182	006745
Tubo rectangular equivalente a Ø200 Ø200 rectangular spiral pipe	009803	006747
Tubo circular de a Ø120 120 circular spiral pipe	009804	006742
Tubo circular de a Ø150 150 circular spiral pipe	007234	006744
Tubo circular de a Ø200 200 circular spiral pipe	009805	006746

Tubos extracción de humos S.E.C. System®

Smoke extraction ductings S.E.C. System®

CARACTERÍSTICAS: Conductos flexibles aislados de aluminio y poliéster. Constan de un conducto interior perforado con doble cámara, relleno por un compuesto de 25 mm de material aislante y envuelto con aluminio flexible fono-absorbente y micro-poro, todo ello recubierto con malla de fibra. Los conductos S.E.C. System® ofrecen un buen aislamiento tanto térmico como acústico. Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø. Temperatura de trabajo -30° C a + 150° C.




FEATURES: Flexible ducting soundproof made of aluminium and polyester. Consists of a perforated inner duct with dual chamber, filled with a composite with 25 mm of insulating material and wrapped with phono-absorbent and micro-pore flexible aluminium, all of which is covered with mesh fibre. The S.E.C. System® ducts offer a good level of heat and acoustic isolation. Minimum bend radius: 0.6 x Ø. Working Temperature -30° C to + 150 °C.

	5 m	10 m
Descripción / Description	Ref.	Ref.
Tubo insonorizado V.1. Ø127 V.1. Ø127 soundproof pipe	009806	007814
Tubo insonorizado V.1. Ø160 V.1. Ø160 soundproof pipe	009807	007815
Tubo insonorizado V.1. Ø203 V.1. Ø203 soundproof pipe	009084	007816
Descripción / Description	Ref.	
Brida sujeción tubo SEC System Ø125 Ducting fastening flange SEC System Ø125	009314	
Brida sujeción tubo SEC System Ø150 Ducting fastening flange SEC System Ø150	009315	

Accesorios para instalación de campanas










Accessories for proper cooker hoods installation



Accesorios para instalación de campanas

Accessories for proper cooker hoods installation








Rectangular / Rectangular 180x90







Accesorios para instalación de campanas

Accessories for proper cooker hoods installation

Rectangular / Rectangular 220x90



Rectangular / Rectangular 220x55




Accesorios para instalación de campanas

Accessories for proper cooker hoods installation

Rectangular / Rectangular 220x55 (cont.)



Codo vertical redondo a rectangular
220x55 / Ø125 / 90°




Ref.

640064500116



Empalme
220x55 / Ø125




Ref.

010102

Circular / Circular Ø150



Tubo redondo
Circular Duct
Ø150 mm L= 1000 mm




Ref.

009817



Empalme redondo
Ø150




Ref.

009601



Codo redondo
Ø150




Ref.

009308

Varios



Convertidor
80x230
90x220




Ref.

640064500080



Ajuste aro
80x230
salida




Ref.

640064500033



Convertidor
80x230
Ø150



Ref.

640064500053

Válvulas anti-retorno, ventanillas y rejillas


Backdraft shutters, windows and vents



Válvulas de cierre anti-retorno Backdraft shutters

Características: Compuerta antiretorno metálica para instalar en la descarga de los ventiladores. Impiden la entrada de olores, corrientes de aire y evitan fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.

Features: metal backdraft shutters to install at the exit delivery. Prevents from the entry of odours, air streams and heating leaks from the outside when the extractor is not on.




	A	Ø B	C	Ø D	Ref.
Ø 125 mm	107	139	31,5	119,5	006723
Ø 150 mm	121	163,5	35	147	006724
Ø 160 mm	121	173,5	35	157	006725
Ø 200 mm	131,5	214	35	197,5	006726



Ventanillas de apertura por sobrepresión Wall outlet with gravity flat

Características: Persiana de sobrepresión construida en material termoplástico, estabilizado contra los rayos UV. Resistencia a los flujos abrasivos.

Features: Overpressure blind manufactured in thermoplastic material, stabilized against UV rays. Resistance to abrasive flows.



	Ø A	B	C	Ø D	Ø E	Ref.
Ø 130 mm	158	15	110	130	4	006711
Ø 152 mm	178	20	130	152	4	006712
Ø 205 mm	243	21	184	205	5	006713




Rejillas exteriores INOX.
Outdoor grills in S/Steel with backdraft shutter

	Ref.
Ø 150 mm	008769
Ø 200 mm	008770


Características: Realizada en INOX, tiene una doble función: impide la entrada de corrientes de aire, y por otra parte, su rejilla exterior protege de la entrada de cuerpos extraños dentro del conducto.

Features: Made of stainless steel, with a dual function: prevents the entry of air streams, while its outside grill protects from the entry of foreign objects inside the duct.




Rejilla final tubo rectangular PVC
PVC ventilation grill for rectangular ducting

	Ref.
180 x 90 mm	009850



Rejilla final tubo rectangular PVC
PVC ventilation grill for rectangular ducting

	Ref.
220 x 90 mm	010417



Otros accesorios


Other Accessories

Tubo silenciador para conducto

Silencer tube for pipe




Descripción / Description	mm				Ref.
	Ø A	Ø B	C	D	
Ø 160 mm	160	250	600	700	009952
Ø 200 mm	200	300	600	700	009953



Caja soporte insonorizada para motores de tejado

Soundproof support box for roof motors



Ref.

008624

Características: Fabricada en acero galvanizado, interior del plenum con sistema de insonorización S.E.C. System by Pando, ideal para reducir la pérdida de caudal y disminuir el nivel sonoro. Aconsejable para instalaciones de conducto que tengan un recorrido de campana a motor inferior a 4 m.

Features: Manufactured in galvanized steel, plenum interior has S.E.C. soundproof system by Pando, ideal to reduce the loss of flow and to reduce the noise level. Recommended for piping installations with a distance of less than 4 m from hood to motor.

Campanas Inox esmaltadas epoxi

Epoxy enamelled cooker hood

	COLOR PINTURA			
	Blanco RAL 9003 White	Negro RAL 9005 Black	Negro satinado Satin Black	Negro texturado Textured Black
CAMPANAS INOX PARED DECORATIVE COOKER HOODS WALL				
CAMPANAS INOX ISLA DECORATIVE COOKER HOODS ISLAND				
CAMPANAS INOX TECHO PEQUEÑAS DECORATIVE COOKER HOODS CEILING SMALL (E-290 y/and E-295)				
CAMPANAS INOX TECHO DECORATIVE COOKER HOODS CEILING (RESTO MODELOS / ALL REMAINING MODELS)				
CAMPANAS DE FORMATO ESPECIAL SPECIAL SIZE COOKER HOODS				

Advertencias / Notas

Comments / Notes

- Pando se reserva el derecho de cambiar o anular cualquier medida de los artículos del catálogo, sin previo aviso y no se hace responsable de los errores u omisiones que pudieran darse en el catálogo o en esta tarifa. Características técnicas y precios de referencia válidos salvo error tipográfico u omisión.
- La configuración de la zona inferior de las campanas, en cuanto a filtros e iluminación puede variar según la imagen del catálogo, dependiendo el modelo y medida de la misma, con la finalidad de optimizar el rendimiento del producto en función de los elementos de cocción que tengan previsto instalar. Para ello nuestro departamento técnico está a su servicio para asesorarle.
- Debe tenerse en cuenta también, tanto en los motores exteriores como en los motores de tejado y mural, la necesidad de facilitar la accesibilidad al motor en caso de reparación o mantenimiento, ya sea en falsos techos dejando registro, en muros, en tejados o en chimeneas debe de preverse un acceso seguro para el personal técnico. Pando no podrá responsabilizarse de la reparación de este componente, si no se tiene en cuenta lo prescrito para estos motores.
- Pando reserves its right (without any prior notice) to change or cancel any size of catalogue items and is not responsible for errors or omissions arising thereby. Technical characteristics and reference prices are valid except for typographical errors and omissions.
- The configuration of the filters and lighting of the hood can vary from the catalogue illustration, depending on the model and size of the hood. This is to maximise the performance of the product and is dependent on the layout of the cooking elements. Our technical department will gladly offer you advice on how to do this.
- It is important to remember the requirement to ensure easy access to the motor in case of need for repair or maintenance, whether in false ceilings, walls, roofs or fireplaces, to ensure a secure access for the technical personnel of Pando. Pando shall not be responsible to repair these motors where the installation instructions of Pando were not followed.

Notas finales Iberia

Final notes Iberia

- Precios válidos hasta nuevo aviso. LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL RESPECTIVO IMPUESTO.
- NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES que no hayan sido autorizadas por Pando directamente y deberán ir acompañadas del número de albarán con el que fueron entregadas y con el número de factura correspondiente, si ya obra en su poder.
- VERIFIQUEN EL MATERIAL A SU ENTREGA. Sólo se dispone de 24h. para reclamar los posibles daños ocasionados por el transporte a la compañía aseguradora. Pando se reserva el derecho a verificar toda devolución y generar factura de cargo en caso de una deficiente manipulación del material.
- Los productos Pando disponen de garantía, siempre y cuando los mismos estén debidamente manipulados e instalados por personal especializado. Sólo se aceptará la devolución de material en su embalaje original.
- Portes de envío incluidos para Península Ibérica, Baleares y Canarias. Para ventas inferiores a 250€ PVR, los portes serán debidos. Los portes del envío se incluirán en la factura.
- En el caso de recambios, se cobrarán los portes en la factura.
- Prices are available until further notice. PRICES DON'T INCLUDE THE RESPECTIVE TAXES.
- RETURNS that have not been authorised directly by PANDO WILL NOT BE ACCEPTED and must be supported by the delivery note number with which they were delivered, and with the corresponding invoice number if it has already been received by the customer.
- CHECK THE MATERIAL AT THE TIME OF DELIVERY. You only have 24 hours to claim any damage caused by the transport to the insurance company. Pando reserves the right to check all returns and to generate a charge invoice in case of poor handling of the material.
- Pando products are guaranteed, provided that they have been properly handled and installed by specialised personnel. We will only accept the return of material in its original packaging.
- Shipping charges are included for the Iberian Peninsula, Balearic, and Canary Islands. For sales of less than 250€ PVR, shipping costs will be charged. Postage will be included in the invoice.
- In the case of replacement parts, postage will be charged to the invoice.
- Pando dispone de una amplia red de servicio Post Venta en todos los países donde distribuye sus productos que garantiza su calidad en el mantenimiento, servicio de repuestos y accesorios originales Pando. Para más información consulte nuestra web.
- También disponemos de una División Técnica en la Central de Pando, que atenderá sus consultas técnicas y solicitudes de servicio técnico, garantizando la mejor atención personalizada
- Pando has an extensive after-sales service network in all the countries where it distributes the products, which guarantees the quality of maintenance, service, original Pando spare parts, and accessories. For more information, please visit our website.
- We also have a Technical Division at Pando Headquarters, which will attend to your technical requests and questions, guaranteeing the best personalised attention.

Datos de contacto Servicio Técnico Oficial Autorizado Pando / Official Pando Customer Service Contact Details

ESPAÑA, PORTUGAL Y ANDORRA:		OTROS PAÍSES:	
ES www.pando.es/asistencia-tecnica/		EN https://www.pando.es/en/after-sales-services/ FR https://www.pando.es/fr/service-apres-vente/	

Pando

Fabricado por INOXPAN, S.L.

Pol. Ind. El Cros
Av. El Molí de les Mateves, 11
Apdo. Correos nº 21
08310 ARGENTONA
(Barcelona - Spain)

Tel. +34 93 757 94 11
Fax +34 93 757 96 53

Nacional: com.pando@pando.es
Export: export@pando.es

www.pando.es

