



V-ZUG AG
Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug
Telefon +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CookTop V4000 | 804



Выбранное изделие

- № артикула: 3115800001
- Код EAN: 7630029461747
- Type: CTI4T-31158
- Категория продукции: Варочная поверхность
- OptiGlass
- Тип прибора: Встраиваемая варочная поверхность
- Норма ширины: 80 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



Подробности CookTop V4000 I804

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 66/2014

Design

- Type: CTI4T-31158
- Категория продукции: Варочная поверхность
- OptiGlass
- Тип прибора: Встраиваемая варочная поверхность
- Норма ширины: 80 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 52 mm
- Ширина прибора: 761 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 2 mm
- Ширина накладной панели: 750 mm
- Макс. ширина накладной панели: 750 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 52 mm
- Высота накладного монтажа: 48 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 767 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 750 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 750 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 12.5 kg
- Положение конфорки 1: слева
- Размер конфорки 1: 17.8 x 22.5 cm
- Положение конфорки 2: справа
- Размер конфорки 2: 17.8 x 22.5 cm
- Размер конфорки 4: 17.8 x 22.5 cm
- Размер конфорки 4: 17.8 x 22.5 cm

Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: Несколько слайдеров с непосредственным выбором
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Звук кнопок (вкл./выкл.)



Энергия

- Метод измерений и расчетов: EN60350-2
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.49 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Макс. мощность конфорки 1: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 2: 3700 W
- Вид подключения (1): 380-415 V 2N~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 7.4 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Кабель
- Энергопотребление конфорки 1: 0.19 J/kg
- Энергопотребление конфорки 2: 0.19 J/kg

Признаки - варочная панель

- Тип индукционной катушки: ZoneFlex
- OptiGlass
- Варочная панель категория: Индукционные
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 4
- Режимы мощности: 9
- Технология нагревания: Индукционные варочные зоны

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- автоматическое определение посуды
- функция объединения соседних конфорок
- Автоматическая функция объединения соседних конфорок
- OptiLink
- Функция памяти
- PowerPlus
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: ab11cm
- Кнопка паузы
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Функция растапливания
- Функция кипения на медленном огне
- Защита от неумелого обращения

Дополнительные параметры

- Комплектация: 4

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Device connection (OptiLink etc.)