



KERA RANGE KE50U

Категория	Посудомоечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	KERA RANGE
корзины	500x500
размеры	600x600x815h

Посудомоечные машины серии **Kera** сочетают в себе **технологии**, **дизайн** и **отличную производительность** с акцентом на **экологичность**. Оснащенные новейшими технологиями в стандартной комплектации, они гарантируют идеальную стирку и безупречную гигиену в каждом цикле. Благодаря **встроенному Bluetooth и Wi-Fi**, каждой моделью можно полностью управлять дистанционно с помощью **Krupps Remote Control** приложения и **iKloud** цифровой платформы.

Серия **Kera** разработана для обеспечения максимальной чистоты при **экономии более 30% ежедневного потребления энергии**.

Посудомоечная машина **KE50U** – это полнофункциональная модель, воплотившая в себе все лучшие технологии Krupps, призванная обеспечить **экстраординарную производительность** и значительную **экономию электропитания**.

Обладая **инновационным дизайном** и черным цветом “**Black Intense**”, она оснащена **вертикальным сенсорным TFT-дисплеем**, который облегчает управление и оптимизирует каждую операцию. Рабочая высота **385 мм** позволяет мыть стаканы различной формы, подносы GN1/1 и до 18 тарелок за цикл, при этом максимальная производительность составляет 40 корзин в час. Технология **Acquatech System** обеспечивает постоянную температуру, давление и расход, а **Level Control саморегулирующаяся** система постоянно поддерживает оптимальный уровень воды в баке, обеспечивая отличную производительность.

Технические характеристики		KERA RANGE KE50U
Габ.размеры - (мм) L - P - H		600x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)		Max 40
Макс.высота бокала		365mm
Ø макс.тарелки		385mm
Противень		GN1/1 - Special basket required
ТЭН ванны - Емкость ванны		2,6kW - 24lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера		2,5kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса		0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока		3,12kW / 16A
Стандартное питание и напряжение		230V - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды		+55°C
Жесткость воды		7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)		2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства		STANDARD
Ополаскивание Acquatech system		STANDARD
Базовая комплектация		
Держатель для приборов		2
Корзина для стаканов 500x500x100мм		1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm		1
OPTIONAL		
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD		-
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean		-
Двойная стена для термо- и шумоизоляции +18мм		-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis		●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм		●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм		●
2 Корзина для стаканов Ø400мм		●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"		-
Плавное включение "SOFT Start"		-
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины		●
Модуль подключения Wi-Fi		-
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается		

KE50U

