



KERA RANGE KE50UT

Категория Посудомоечная машина для размещения под столешницей

Модели линии KERA RANGE

корзины 500x500

размеры 600x600x815h

Посудомоечные машины серии **Kera** сочетают в себе **технологии, дизайн и отличную производительность** с акцентом на **экологичность**. Оснащенные новейшими технологиями в стандартной комплектации, они гарантируют идеальную стирку и безупречную гигиену в каждом цикле. Благодаря **встроенному Bluetooth и Wi-Fi**, каждой моделью можно полностью управлять дистанционно с помощью **Krupps Remote Control** приложения и **iCloud** цифровой платформы.

Серия **Kera** разработана для обеспечения максимальной чистоты при **экономии более 30% ежедневного потребления энергии**.

Трехфазная посудомоечная машина **KE50UT Kera** линии – это концентрат технологий, дизайна и превосходной производительности мойки. **Вертикальный сенсорный TFT-дисплей** позволяет легко управлять каждым этапом, выбирать и настраивать цикл, наиболее подходящий для каждой потребности. Технология **Acquatech System** обеспечивает постоянную температуру, давление и расход, а **Self-Regulating System “Level Control”** поддерживает постоянный уровень воды в ванне. Проход **385 мм полезный проход** позволяет точно очищать тарелки, стаканы и противни с производительностью до **40 корзин/час**.

Модель **KE50UT** обеспечивает исключительную чистоту **и экономию электроэнергии**, что делает ее идеальным выбором для баров, винных магазинов, ресторанов и всех заведений, которым требуется превосходная производительность.

| Технические характеристики | | KERA RANGE KE50UT |
|--|--|---------------------------------|
| Габ.размеры - (мм) L - P - H | | 600x600x815h |
| Кол-во кассет/час (+55°C) | | Max 40 |
| Макс.высота бокала | | 365mm |
| Ø макс.тарелки | | 385mm |
| Противень | | GN1/1 - Special basket required |
| ТЭН ванны - Емкость ванны | | 2,6kW - 24lt |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера | | 5,4kW - 7,3lt |
| Мощность моющего насоса | | 0,52kW / 0,7Hp |
| Номинальная мощность /Мощность тока | | 5,92kW / 16A |
| Стандартное питание и напряжение | | 400V3N - 50Hz |
| Рекомендуемый подвод воды | | +55°C |
| Жесткость воды | | 7÷10 °f |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | | 2,0lt |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства | | STANDARD |
| Ополаскивание Acquatech system | | STANDARD |
| Базовая комплектация | | |
| Держатель для приборов | | 2 |
| Корзина для стаканов 500x500x100мм | | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm | | 1 |
| OPTIONAL | | |
| Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD | | - |
| Сливной насос 32 Вт С Ecoclean | | - |
| Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм | | - |
| принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis | | ● |
| наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм | | ● |
| Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм | | ● |
| 2 Корзина для стаканов Ø400мм | | ● |
| Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door" | | - |
| Плавное включение "SOFT Start" | | - |
| "DOUBLE Load" Двойная опора для корзины | | ● |
| Модуль подключения Wi-Fi | | - |
| ● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается | | |

KE50UT

