



KERA RANGE KE60UT

Категория	Посудомоечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	KERA RANGE
корзины	500x600
размеры	585x715x865

Посудомоечные машины серии **Kera** сочетают в себе **технологии, дизайн и отличную производительность** с акцентом на **экологичность**. Оснащенные новейшими технологиями в стандартной комплектации, они гарантируют идеальную стирку и безупречную гигиену в каждом цикле. Благодаря **встроенному Bluetooth и Wi-Fi**, каждой моделью можно полностью управлять дистанционно с помощью **Krupps Remote Control** приложения и **iCloud** цифровой платформы.

Серия **Kera** разработана для обеспечения максимальной чистоты при **экономии более 30% ежедневного потребления энергии**.

Многофункциональная посудомоечная машина полная опция KE60UT – идеальный ресурс для профессионалов, которым необходимо обрабатывать большое количество посуды в условиях ограниченного пространства. Модель **KE60UT** выделяется **изысканным дизайном, отличной производительностью и универсальностью**; благодаря **полезной высоте** 405 мм она позволяет мыть противни GN1/1 высотой до 650 мм, кассеты 600x400 мм и кондитерские противни, сохранив при этом размеры практического подстольного шкафа.

Инновационный **5" TFT сенсорный дисплей** позволяет полностью контролировать каждый шаг и максимально настраивать циклы стирки. Технология **Acquatech System** обеспечивает постоянную температуру, давление и расход, а **“Level Control”** саморегулирующаяся система поддерживает равномерный уровень воды в резервуаре, гарантируя безупречную очистку.

Технические характеристики		KERA RANGE KE60UT
Габ.размеры - (мм) L - P - H		585x715x865
Кол-во кассет/час (+55°C)		Max 40
Макс.высота бокала		360mm
Ø макс.тарелки		385mm
Макс.высота кастрюли		360mm
Противень		GN1/1 - 60x40
ТЭН ванны - Емкость ванны		2,6kW - 30lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера		5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса		0,9kW / 1,2Hp
Номинальная мощность /Мощность тока		6,52kW / 16A
Стандартное питание и напряжение		400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды		+55°C
Жесткость воды		7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)		2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства		STANDARD
Ополаскивание Aquatech system		STANDARD
Базовая комплектация		
Держатель для приборов		2
Кассета для 4 подносов/противней		1
Корзина для стаканов 500x600x100мм		1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм		1
OPTIONAL		
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD		-
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean		-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis		●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм		●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм		●
Плавное открытие\закрытие двери "SOFT Door"		-
Плавное включение "SOFT Start"		-
Модуль подключения Wi-Fi		-

KE60UT

