



KERA RANGE KE40U

Категория	Машина для мытья бокалов
-----------	--------------------------

Модели линии	KERA RANGE
--------------	------------

корзины	400x400
---------	---------

размеры	470x535x710h
---------	--------------

Посудомоечные машины серии **Kera** сочетают в себе **технологии**, **дизайн** и **отличную производительность** с акцентом на **экологичность**. Оснащенные новейшими технологиями в стандартной комплектации, они гарантируют идеальную стирку и безупречную гигиену в каждом цикле. Благодаря **встроенному Bluetooth и Wi-Fi**, каждой моделью можно полностью управлять дистанционно с помощью **Krupps Remote Control** приложения и **iKloud** цифровой платформы.

Серия **Kera** разработана для обеспечения максимальной чистоты при **экономии более 30% ежедневного потребления энергии**.

KE40U – это полнофункциональная модель, сочетающая в себе технологичность, дизайн и отличную производительность мойки. Благодаря **рабочей высоте 322 мм**, она позволяет точно очищать чашки, стаканы, блюда и тарелки. Практичный **вертикальный сенсорный TFT-дисплей** обеспечивает беспрецедентные возможности управления. Технология **Acquatech System** обеспечивает постоянную температуру, давление и расход, а система саморегулирования **Level Control** поддерживает постоянный уровень воды в резервуаре.

Модель **KE40U** разработана для обеспечения исключительной производительности и экономии электроэнергии при безупречной очистке. Благодаря **передовым возможностям подключения** она является идеальным решением для стиральных машин будущего.

Технические характеристики		KERA RANGE KE40U
Габ.размеры - (мм) L - P - H		470x535x710h
Кол-во кассет/час (+55°C)		Max 48
Макс.высота бокала		285mm
Ø макс.тарелки		305mm
ТЭН ванны - Емкость ванны		2,6kW - 17lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера		2,6kW - 3,9lt
Мощность моющего насоса		0,26kW / 0,35Hp
Номинальная мощность /Мощность тока		2,86kW / 16A
Стандартное питание и напряжение		230V - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды		+55°C
Жесткость воды		7±10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)		2 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства		STANDARD
Ополаскивание Acquatech system		STANDARD
Базовая комплектация		
Держатель для тарелок на 12 мест		1
Держатель для приборов		1
Корзина для стаканов 400x400x150мм		2
OPTIONAL		
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD		-
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean		-
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм		-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis		●
наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм		●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм		●
2 Корзина для стаканов Ø400мм		●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"		-
Плавное включение "SOFT Start"		-
Комплект с 2 корзинами и подставкой		●
Модуль подключения Wi-Fi		-
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается		

KE40U

